


Un móvil nuevo

Mi pareja y yo estamos considerando actualizar nuestros teléfonos móviles, así que nos hemos embarcado en una búsqueda exhaustiva de las mejores ofertas. Hemos examinado detenidamente los catálogos de dos tiendas confiables, Electromóviles y TecnoGadget, para comparar los precios de los modelos que nos interesan. Después de recopilar la información, hemos creado dos listas meticulosamente organizadas: una lista con los precios encontrados en el catálogo de Electromóviles y otra lista con los precios de los dispositivos disponibles en TecnoGadget.



Nuestras listas están ordenadas, con cada precio dispuesto de menor a mayor. Sin embargo, es importante destacar que algunos precios pueden repetirse dentro de cada lista debido a las diferentes ofertas o promociones disponibles en cada tienda.

Ahora, nuestro objetivo es consolidar esta información en una sola lista que contenga todos los precios disponibles. Eso nos permitirá visualizar de manera clara y concisa todas las alternativas, ordenadas de menor a mayor precio, lo que facilitará enormemente nuestra toma de decisiones.

Requisitos de implementación.

El problema debe resolverse con una función que reciba dos vectores con los precios que ofrecen las dos tiendas de teléfonos. El resultado de la función es otro vector con los precios de ambas listas ordenados.

Entrada

La entrada comienza con un valor entero que indica el número de casos de prueba. Cada caso de prueba consta de tres líneas. La primera línea contiene dos valores que indican el número de precios de cada una de las listas. Las dos líneas siguientes tienen los precios de cada una de esas listas.

El número de precios de cada lista es mayor o igual que 0 y menor que 100.000. Los precios son enteros positivos.

Salida

Para cada caso de prueba se escribirá en una línea la lista de precios resultante ordenada de menor a mayor.

Entrada de ejemplo

```
3
4 5
3 5 10 12
1 2 3 8 10
```

```
1 2
5
4 6
3 3
1 2 2
2 2 2
```

Salida de ejemplo

```
1 2 3 3 5 8 10 10 12
4 5 6
1 2 2 2 2 2
```