

## 1 Problema

Il problema nasce dalla necessità di una strategia veloce e corretta per la creazione di una scheda di palestra che rispetti determinati vincoli fisici. L'obiettivo è quello di fornire un algoritmo che riesca a rielaborare velocemente una scheda in seguito alla modifica di uno qualsiasi dei parametri di essa. I vincoli da rispettare sono:

- Il numero di giorni di allenamento alla settimana, adattato all'esigenza dell'utente
- Per ogni giorno, il numero massimo di serie, oltre il quale l'energia posseduta dal corpo non è più sufficiente per una esecuzione efficace di un qualsiasi esercizio
- Per ogni muscolo, il numero massimo di serie giornaliere, oltre il quale il muscolo non è più in grado di rispondere in maniera ottimale
- Per ogni muscolo, il numero minimo di serie settimanali, senza le quali il muscolo non cresce in maniera ottimale


## 2 Formalizzazione

Dati  $N$  giorni  $g_1, g_2, \dots, g_N$ , dove ogni giorno ha un massimo di serie giornaliere pari a  $max_g$  e  $M$  muscoli  $m_1, m_2, \dots, m_M$ , dove ogni muscolo ha un massimo di serie giornaliere  $max_1, max_2, \dots, max_M$  e un minimo di serie settimanali  $min_1, min_2, \dots, min_M$ . L'algoritmo deve ritornare un insieme  $S$  di assegnazioni giorno, muscolo, serie  $(g, m, s)$  tale che valga:

1.  $g \leq N, m \leq M$
2.  $\forall i \in \{1 \dots N\} \sum_{s \in \{S|g=i\}} s \leq max_g$  (per ogni giorno il numero di serie deve essere inferiore al massimo giornaliero)
3.  $\forall i \in \{1 \dots M\} \sum_{s \in \{S|m=i\}} s \geq min_i$  (per ogni muscolo il numero di serie settimanali deve essere almeno pari al minimo settimanale)
4.  $\forall i \in \{1 \dots N\}, j \in \{1 \dots M\} \sum_{s \in \{S|g=i, m=j\}} s \leq max_i$  (per ogni giorno, ogni muscolo non può superare il suo massimo giornaliero)

## 3 Implementazione

L'algoritmo fa utilizzo della tecnica di Ford-Fulkerson per la ricerca del flusso massimo. Viene creato un grafo del seguente tipo:



Il costo computazionale per la creazione del grafo è  $O(MN)$ . È possibile automatizzare la scelta di  $maxg$  in modo da uniformare il numero di serie giornaliere, questo viene fatto assegnando a  $maxg$  il valore atteso del numero di serie giornaliere  $\lceil \sum_{i=1}^M min_i / N \rceil$  con costo  $O(M)$ . Successivamente viene applicato l'algoritmo di Ford-Fulkerson.

- Il vincolo 1 è garantito dalla definizione del problema
- Per la verifica del vincolo 2 gli archi  $(g_j, T) \forall j \in 1...N$  hanno capacità pari a  $maxg$
- Il vincolo 3 invece deve essere verificato manualmente, controllando che valga  $w(S, m_i) \geq min_i \forall i \in 0...M$  in tempo  $O(M)$ .
- Il vincolo 4 è verificato dal fatto che gli archi  $(m_i, g_j) \forall i \in 0...M, j \in 0...N$  hanno capacità pari a  $max_i$

Infine vengono presi gli archi di tipo  $(m_i, g_j)$  con flusso positivo, che corrisponderanno alle assegnazioni. Le assegnazioni vengono poi ordinate per giorno in tempo  $O((NM) \log NM)$ . Ricapitolando gli step dell'algoritmo sono:

- Creazione del grafo  $O(MN)$
- Calcolo di  $maxg$   $O(M)$

- Applicazione algoritmo di Ford-Fulkerson  $O((M + N)^2|f^*|)$
- Verifica di  $w(S, m_i) \geq \min_i \forall i \in 0 \dots M$   $O(M)$
- Ricerca assegnazioni  $O(MN)$
- Ordinamento assegnazioni  $O((MN) \log(MN))$

L'algoritmo finale ha costo complessivo pari alla somma dei precedenti:

$$T(M, N) = O((MN) + (M) + ((M + N)^2|f^*|) + (M) + (MN) + (MN) \log(MN))$$

$$= \boxed{O((M + N)^2|f^*| + (MN) \log(MN))}$$

## 4 Post-processing

Al termine dell'algoritmo ci troviamo con una collezione di record (giorno, muscolo, serie), ognuno di questi record può essere suddiviso in più esercizi. Dati i valori  $K$  numero di serie del record e  $mins$  e  $maxs$  rispettivamente il numero minimo e massimo di serie per esercizio, dobbiamo trovare un insieme  $S$  tale che:

- $\sum_{s \in S} s = K$
- $mins \leq s_i \leq maxs \forall s \in S$
- $|S|$  sia il più piccolo possibile
- Il valore di  $d = \sum_{s_1, s_2 \in S} |s_1 - s_2|$  sia il più piccolo possibile (la differenza tra il numero di serie tra due esercizi sia minimizzata)

Per fare ciò possiamo applicare il seguente algoritmo greedy:

- Poniamo  $|S| = \lceil \frac{K}{maxs} \rceil$  con ogni elemento di  $S$  pari a  $maxs$
- Prendiamo un  $s \in S$  diminuiamo  $s$  di uno fino a quando  $\sum_{s \in S} s$  diventa  $K$  oppure fino a quando  $s$  diventa  $mins$
- Se alla fine dell'algoritmo  $\sum_{s \in S} s \neq K$  non esiste una soluzione e ritorniamo  $\{K\}$
- L'ultimo passo è quello di minimizzare la differenza tra i vari  $s \in S$  per fare ciò poniamo  $s_1 = \lfloor (s_1 + s_1)/2 \rfloor$  e  $s_2 = \lceil (s_1 + s_1)/2 \rceil \forall s_1, s_2 \in S$ .

L'algoritmo ha complessità  $O(MN * (maxs - mins) * \lceil K/maxs \rceil + \lceil K/maxs \rceil^2)$ . Supponendo che  $mins$  e  $maxs$  non facciano parte dell'input la complessità diventa  $O(MNK + K^2)$ .

## 5 Dimostrazione proprietà di scelta greedy (TODO)