POMPE DI CALORE

POMPE DI CALORE MONOBLOCCO WØRM

R290

MADE IN ITALY

FINO A +75°C A -10°C ESTERNI



PREDISPOSIZIONE WI-FI

PROTOCOLLO MODBUS

RISCALDAMENTO

RAFFRESCAMENTO

ACS

CENTRALIZZATO

CASCATA

IBRIDO FACTORY MADE

WØRM
LA POMPA DI CALORE MADE IN STELBI





La pompa di calore monoblocco aria/acqua WØRM viene progettata, prodotta e testata nello stabilimento di Cuneo.
Design e affidabilità Made in Italy.
Nelle immagini sopra un estratto della linea di assemblaggio e della stazione di collaudo.



La gamma è suddivisa in tre taglie:
- **SMALL**: 5 e 7 kW monofase.
- **MEDIUM**: 9 kW monofase.
- **LARGE**: 12 e 15 kW monofase e trifase.



Interfaccia utente touch-screen di serie con possibilità di raggiungere temperature di mandata superiori a 70°C.
- Gestione valvole deviatrici e circolatori lato secondario.
- Gestione anti-legionella sul sanitario.
- Possibilità di collegamento in cascata (kit dedicato).
- Gestione Wi-Fi da App (gateway dedicato) per controllo PdC e fino a 15 fancoil serie LINEAR SLIM.



Progettata con dimensioni compatte per facilitare l'installazione anche in spazi ridotti, interventi di sostituzione e integrazione in contesti residenziali esistenti. Perfettamente integrabile con le caldaie Prime e Primus per la realizzazione di sistemi ibridi realmente Factory Made.



Compressore, motore ventola e circolatore Panasonic, sinonimo di affidabilità e serenità in ogni condizione. Ventilatore con un profilo aerodinamico evoluto, studiato per migliorare l'efficienza del flusso d'aria e ridurre le emissioni sonore. Batteria maggiorata per uno scambio a resa elevata.

DATI TECNICI

Modello			WØRM 5M	WØRM 7M	WØRM 9M	WØRM 12M	WØRM 15M	WØRM 12T	WØRM 15T
Alimentazione elettrica		V/Ph/Hz	220-240/1/50					380-415/3/50	
Riscaldamento (A 7 °C BS; W 35 °C)	Potenza termica max.	kW	7,61	9,43	12,52	17,19	19,21	17,19	19,21
	Potenza termica nom.	kW	5,11	6,68	8,71	11,83	14,45	11,83	14,45
	Potenza assorbita	kW	0,98	1,47	1,71	2,35	3,13	2,35	3,13
	COP		5,23	4,55	5,09	5,03	4,61	5,03	4,61
Riscaldamento (A 7 °C BS: W 55 °C)	Potenza termica nom.	kW	4,79	6,74	9,05	11,94	14,57	11,94	14,57
	Potenza assorbita	kW	1,50	2,22	2,96	3,74	4,78	3,74	4,78
	COP		3,20	3,03	3,06	3,19	3,05	3,19	3,05
Riscaldamento (A -7 °C BS; W 35 °C)	Potenza termica max.	kW	5,13	5,75	8,23	11,09	11,71	11,09	11,71
	Potenza termica nom.	kW	4,75	4,94	7,45	9,23	9,23	10,33	10,33
	Potenza assorbita	kW	1,69	1,81	2,71	3,11	3,11	3,65	3,65
	COP		2,81	2,73	2,75	2,96	2,96	2,83	2,83
Raffrescamento (A35 °C; W 18 °C) Applicazione Radiante	Potenza termica max.	kW	6,98	9,31	11,76	15,73	16,55	15,73	16,55
	Potenza termica nom.	kW	3,83	5,27	7,09	8,99	10,56	8,99	10,56
	Potenza assorbita	kW	0,65	1,04	1,29	1,72	2,20	1,72	2,20
	EER		5,92	5,09	5,50	5,23	4,79	5,23	4,79
Raffrescamento (A35 °C; W 7°C) Applicazione Fancoil	Potenza termica max.	kW	6,34	8,55	10,42	12,89	13,51	12,89	13,51
	Potenza termica nom.	kW	3,74	5,35	6,77	8,91	10,89	8,91	10,89
	Potenza assorbita	kW	1,02	1,73	1,92	2,78	3,58	2,78	3,58
	EER		3,66	3,09	3,52	3,20	3,04	3,20	3,04
Classe efficienza energeica stagionale	acqua a 35°C[1]		A+++						
	acqua a 55°C[2]		A++						
SCOP EN14825	acqua a 35°C[3]		4,97	4,70	5,20	5,06	5,08	5,06	5,08
	acqua a 55°C[3]		3,41	3,36	3,60	3,77	3,76	3,77	3,76
SEER EN14825	acqua a 7°C[4]		9,07	7,69	8,66	7,97	7,59	7,97	7,59
	acqua a 18°C[4]		5,55	5,32	5,64	5,13	5,19	5,13	5,19
Ventilatore	Tipo		Panasonic - single fan						
Pressione sonora massima[5]		dB(A)	47,0	49,0	49,0	51,0	53,0	51,0	53,0
Pressione sonora 50% del carico[5]		dB(A)	43,0	44,0	44,0	46,0	48,0	46,0	48,0
Dimensioni (LxHxP)		mm	915x707x357		1203x881x387	1203x1218x387			
Peso		kg	67,3	69,0	101,0	130,0	131,0	130,0	131,0
Connessioni		mm	1"M						
Volume minimo acqua impianto (non regolata)		l	21,46	28,06	36,58	49,69	60,69	49,69	60,69
Valv. Sicurezza		bar	3,0						
Circolatore primario	Prevalenza nom.	kPa	120,0	120,0	120,0	110,0	90,0	110,0	90,0
Campo operativo temperatura esterna	Raffrescamento	°C	Da +10 a 47						
	Riscaldamento	°C	Da -25 a 343						
	Acqua sanitaria	°C	Da -25 a 47						
Campo operativo temperatura acqua	Raffrescamento	°C	Da 7 a 25						
	Riscaldamento	°C	Da 25 a 75						
	Acqua sanitaria	°C	Da 25 a 75						
Compressore	Tipo		Panasonic - Twin-rotary DC inverter						
Refrigerante	Tipo		R290						
	Quantità	kg	0,60		1,00	1,45			
Regolazione refrig.			Valvola di espansione elettronica						
Controllo			Controllo remoto a filo (di serie) o modbus						

Note:
1. Efficienza stagionale secondo UNI EN 14825. Classe di Efficienza Energetica riferita al profilo climatico Average per temp. di mandata di 35 °C conforme al regolamento 811/2013.
2. Efficienza stagionale secondo UNI EN 14825. Classe di Efficienza Energetica riferita al profilo climatico Average per temp. di mandata di 55 °C conforme al regolamento 811/2013.
3. Calcolate con Tbivalenza a -7° e TDesign -10°C.
4. Calcolate con TDesign 35°C.
5. Pressione sonora ad una distanza di 1 metro in campo aperto misurata secondo ISO 3745.