Università degli Studi di Napoli
Federico II

A.A 2024-2025

Manuale Tecnico DietiEstates25

Indice

1 Documento dei Requisiti Software 4
1.1 Glossario 4
1.2 Modellazione target utenti 4
1.2.1 Utente 5
1.2.2 Agente immobiliare 5
1.2.3 Gestore di una agenzia immobiliare 6
1.3 Casi d'Uso e descrizione dei requisiti 6
1.3.1 Descrizione dei requisiti 7
1.4 Fully dressed use case diagrams 8
1.4.1 Ricerca di un immobile 8
1.4.2 Caricamento di un annuncio immobiliare 11
1.4.3 Aggiunta di un agente immobiliare 14
1.4.4 Promozione di un agente immobiliare 16
2 Architettura e Design del Sistema 18
2.1 Architettura del Sistema 18
2.1.1 Livello di Presentazione (Presentation Tier) 18
2.1.2 Livello di Business (Application Tier) 18
2.1.3 Livello Dati (Data Tier) 18
2.1.4 Servizi Cloud di Infrastruttura (RDS, S3) 19
2.1.5 Build del progetto 19
2.2 Tecnologie Adottate 20
2.2.1 Backend 20
2.2.2 Frontend 20
2.2.3 Approfondimento: Sicurezza con Spring Security e OpenID Connect 21
2.3 Design dell'Interfaccia Utente (UI) 22
2.4 Descrizione dello schema per la persistenza dei dati 23
2.4.1 Panoramica e vincoli generali 23
2.4.2 Tabelle principali 23
2.4.3 Funzioni e logica lato database 23
2.4.4 Motivazione per l'adozione di PostGIS 23
2.4.5 Uso di PostGIS nelle query di ricerca per raggio 24
2.4.6 La gestione delle immagini 24
2.5 Diagramma delle classi di design 29
2.5.1 Sommario dei package e classi principali 30
2.6 Diagrammi di sequenza 32
2.6.1 Creazione annuncio immobiliare 32
2.6.2 Ricerca annuncio immobiliare 33
2.6.3 Creazione agente immobiliare 34
2.6.4 Promozione agente immobiliare 35
3 Testing e valutazione dell'usabilità 36
3.1 Unit testing 36
3.1.1 Il metodo `updatePassword` 36
3.1.2 Il metodo `createPoint` 37
3.1.3 Il metodo `saveImage` 38
3.1.4 Il metodo `createListing` 38
3.2 Tecniche di valutazione dell'usabilità 39
3.2.1 Expert reviews 39

3.2.2 Esperimenti con utenti reali 48

4 Processo di sviluppo 42
4.1 Sistemi di versionamento 42
4.2 Report di qualità del codice 42

Documento dei Requisiti Software

1.1 Glossario

In questo capitolo vengono definiti i termini tecnici e i concetti chiave utilizzati all'interno della documentazione del progetto DietiEstates25. Lo scopo è fornire un riferimento univoco per facilitare la comprensione del dominio applicativo e delle funzionalità del sistema da parte di tutti gli stakeholder.

Termine	Definizione
`Agente immobiliare`	Un professionista che lavora per conto di una agenzia immobiliare e che gestisce annunci immobiliari.
`Amministratore`	Utente con privilegi elevati all'interno del gestionale della propria agenzia.
`Cliente`	Un utente finale che utilizza il sistema per cercare annunci immobiliari.
`Immobile`	Proprietà gestita dagli agenti immobiliari all'interno del sistema DietiEstates25.
`Inserzione`	Annuncio di vendita o affitto di un immobile.
`Mappa interattiva`	Strumento che permette la localizzazione e ricerca degli immobili.
`Notifica`	Un messaggio inviato agli utenti (clienti o agenti immobiliari) per informarli di eventi significativi, come la prenotazione di una visita o il rifiuto di un appuntamento. Le notifiche vengono inviate via e-mail.
`Ricerca avanzata`	Funzionalità che consente agli utenti di filtrare gli immobili per criteri multipli.

Tabella 1.1: Glossario dei termini

1.2 Modellazione target utenti

Nel contesto della gestione immobiliare, interagiscono tre figure chiave, ognuna con esigenze e obiettivi specifici:

- **Utente:** una persona interessata a trovare la casa ideale.
- **Agente immobiliare:** un professionista focalizzato sulla vendita e sulla gestione degli immobili.
- **Gestore agenzia:** una figura manageriale che coordina l'attività di un'agenzia immobiliare.

1.2.1 Utente

Nome	Lucia
Cognome	Moretti
Età	25 anni
Stato civile	Single
Titolo di Studio	Laurea Magistrale in Informatica
Professione	App developer
Tratti personali	Calma, paziente, e simpatica

Biografia Lucia Moretti, nata a Napoli il 12 aprile del 1999, lavora in Apple come UX/UI developer. Vive in periferia, ma il lungo tragitto per raggiungere l'ufficio l'ha spinta a cercare una casa più vicina al lavoro. Vorrebbe un appartamento moderno, ben collegato e con una buona efficienza energetica, per ridurre i costi.

Obiettivi Lucia desidera avere un appartamento in affitto vicino alla sede di lavoro. Cerca una buona piattaforma per trovare una casa fatta su misura delle sue esigenze senza dover non andare in un agenzia immobiliare tradizionale. Prima di fissare un appuntamento vuole avere una panoramica di tutti gli immobili che possano soddisfare le sue esigenze da programmatrice.

Interessi Lucia ama immergersi nella scrittura e nella lettura, e per lei la casa dei sogni è un luogo che ispira storie, con una biblioteca accogliente e un angolo perfetto per scrivere. Essendo una persona socievole, immagina una casa ideale con spazi ampi e accoglienti per ospitare amici e organizzare cene ed eventi, dove ogni ambiente trasmetta calore e convivialità. La sua passione per la tecnologia la porta a desiderare una casa intelligente, dotata di dispositivi innovativi e soluzioni smart che rendano la quotidianità più semplice ed efficiente, permettendole di dedicarsi alle sue passioni senza pensieri.

Frustrazioni e difficoltà Ogni giorno, Lucia si ritrova a scorrere decine di annunci online con foto ingannevoli e descrizioni vaghe, solo per scoprire che molte case sono già state vendute o affittate. Quando finalmente trova qualcosa di interessante, contattare proprietari o agenzie diventa una sfida: risposte che non arrivano, siti che chiedono sottoscrizioni ad abbonamenti, richieste economiche fuori dal suo budget.

1.2.2 Agente immobiliare

Nome	Andrea
Cognome	Rinaldi
Età	45 anni
Titolo di studio	Geometra
Professione	Agente immobiliare
Stato civile	Sposato
Tratti personali	Disponibile, introverso e riflessivo

Biografia Nasce a Milano nel 28 Agosto del 1980. È un agente immobiliare con esperienza e una formazione da Geometra. È sposato e gestisce anche un'azienda agricola di famiglia. Sebbene apprezzi l'ordine e la sicurezza, trova frustrante la gestione degli appuntamenti e delle disdette dei clienti, preferirebbe un sistema più efficiente per organizzare il suo lavoro.

Obiettivi Andrea è un agente immobiliare dinamico e organizzato, sempre alla ricerca di strumenti che possano ottimizzare il suo lavoro e migliorare l'esperienza dei clienti. Il suo obiettivo principale è gestire in modo efficiente il suo portafoglio di immobili, inserendo facilmente dettagli fondamentali come numero di stanze, piano, presenza di ascensore, classe energetica e servizi disponibili.

Per offrire una presentazione completa e coinvolgente, vuole poter visualizzare in un'unica piattaforma foto, video e informazioni dettagliate su ogni proprietà, comprese descrizione, prezzo e dimensioni. Inoltre, per garantire un servizio impeccabile, desidera ricevere notifiche automatiche sulle prenotazioni delle visite, così da organizzare al meglio il proprio tempo e offrire un supporto puntuale ai clienti.

Frustrazioni/Difficoltà Andrea si infastidisce quando i clienti cambiano o disdicono continuamente gli appuntamenti, chiamandolo ripetutamente in ufficio. Durante i periodi di maggiore afflusso, poi, diventa ancora più difficile gestire tutto con un'agenda cartacea. I continui slittamenti o cambiamenti degli appuntamenti gli fanno perdere facilmente traccia delle prenotazioni e degli orari disponibili, creando confusione e aumentando lo stress.

Interessi Andrea non è solo un agente immobiliare determinato, ma anche un imprenditore che gestisce con dedizione un'azienda di famiglia. La sua esperienza nel settore agricolo lo ha reso estremamente attento alle necessità dei clienti, motivo per cui cerca strumenti digitali che gli permettano di mantenere un'organizzazione impeccabile anche nel suo lavoro immobiliare.

Per lui, un'app che gli consenta di inserire facilmente tutti i dettagli degli immobili e monitorare ogni fase della vendita è essenziale per garantire efficienza e precisione. Sempre orientato al raggiungimento dei migliori risultati, Andrea trova particolarmente utile poter stare in stretto contatto con i propri clienti, così da non perdere nessuna opportunità e dimostrare la sua superiorità nel mercato immobiliare.

1.2.3 Gestore di una agenzia immobiliare

Nome	Marco
Cognome	De Santis
Età	55 anni
Stato civile	Sposato
Titolo di studio	Diploma di Liceo Classico
Professione	Gestore di un'agenzia immobiliare
Tratti personali	Ambizioso, pragmatico e tranquillo

Biografia Nasce a Firenze nel 30 ottobre del 1970. Crede fortemente nel digitale e per tale motivo vuole utilizzare un app che sia veloce nell'aggiornare i prezzi dei suoi immobili. Ama lavorare in movimento e vuole che l'app gli permetta di monitorare facilmente gli annunci dei suoi clienti ovunque si trovi.

Interessi Marco ama bilanciare al massimo lavoro e piacere, puntando a ottimizzare i processi aziendali per avere più tempo da dedicare alla propria vita sociale. Appassionato di commedia, ama citare film e programmi TV nelle conversazioni quotidiane, rendendo l'ambiente lavorativo più leggero e divertente. La sua energia si manifesta anche nelle attività sociali: è sempre entusiasta delle feste in ufficio e vede il networking come un'occasione per consolidare rapporti e creare nuove opportunità. Al centro dei suoi interessi ci sono le relazioni personali, e proprio per questo desidera delegare il più possibile, così da avere più tempo per amici e famiglia. La gestione e l'innovazione aziendale sono una sua grande passione, motivo per cui investe in strumenti digitali che rendano più efficienti le operazioni quotidiane della sua agenzia, permettendogli di automatizzare compiti ripetitivi e concentrarsi su ciò che conta davvero: godersi la vita.

Obiettivi Marco ha un obiettivo ben chiaro in mente: semplificare la gestione della sua agenzia senza rinunciare al controllo sulle operazioni. Per questo, è interessato a creare account per i suoi collaboratori, così da delegare attività operative e concentrarsi su aspetti strategici. Vuole poter monitorare le performance di vendita e i progressi dell'agenzia in tempo reale, direttamente dall'app, per essere sempre aggiornato anche mentre è in movimento. L'accesso immediato a report e statistiche dettagliate è fondamentale per analizzare il mercato e ottimizzare le strategie di vendita, senza dover passare ore davanti al computer. Per lui, la possibilità di controllare le vendite dei suoi immobili e visualizzare informazioni aggiornate in tempo reale tramite un'unica piattaforma digitale è essenziale, perché gli permette di gestire l'agenzia in modo efficiente e, al tempo stesso, godersi la vita senza vincoli.

Frustrazioni/difficoltà Marco è frustrato dalla quantità di burocrazia che deve gestire ogni giorno e teme che l'agenzia perda clienti a causa dei portali online, che offrono servizi sempre più veloci per cercare immobili. Ogni giorno si trova a fare i conti con contratti, documenti e normative che rallentano tutto. Inoltre, i clienti sono spesso indecisi e i proprietari sopravvalutano i loro immobili, mentre la concorrenza online sembra avere la meglio. Marco sente la pressione di dover tenere il passo con queste nuove tecnologie e teme che, se non cambia, l'agenzia possa restare indietro.

1.3 Casi d'Uso e descrizione dei requisiti

In questa sezione vengono elencati e descritti in dettaglio i requisiti del sistema DietiEstates, individuati durante la fase di prototipazione sulla base delle specifiche funzionali fornite dal committente.

L'obiettivo di questa fase è stato quello di tradurre le esigenze espresse in termini operativi concreti, definendo le funzionalità che il sistema dovrà offrire per soddisfare le aspettative degli utenti finali e garantire il raggiungimento degli obiettivi progettuali.

I requisiti identificati sono stati analizzati e formalizzati tenendo conto dell'ambiente operativo, dei vincoli tecnici e delle priorità indicate. Essi costituiscono la base per lo sviluppo del sistema e saranno utilizzati come riferimento per le attività di verifica, validazione e collaudo.



1.3.1 Descrizione dei requisiti

1. **Performance (Prestazioni):**
   (a) Il sistema deve essere performante, con tempi di risposta rapidi per garantire un'ottima esperienza utente.
   (b) Il motore di ricerca deve essere ottimizzato per gestire grandi volumi di annunci immobiliari, con tempi di elaborazione costanti.
2. **Autenticazione, autorizzazione e gestione degli utenti**
   (a) Il sistema permette a più agenzie di pubblicare inserzioni immobiliari. Ogni installazione di DietiEstates25 include un'utenza di amministrazione per il gestore dell'agenzia immobiliare, che viene creata con credenziali predefinite. Dopo aver effettuato l'accesso, è possibile modificare la password di amministrazione.
   (b) Il sistema deve implementare un meccanismo di autenticazione sicura basato su token JWT (JSON Web Token), da includere nelle richieste alle API protette.
   (c) Ogni utente è identificato univocamente da Nome, Cognome ed Email. L'indirizzo email è considerato **univoco** e utilizzato per l'autenticazione.
   (d) Non è consentita la registrazione di più account con lo stesso indirizzo email. In caso di inserimento di un'email già registrata, il sistema deve notificare l'errore e impedire la creazione.
   (e) Gli utenti sono associati a ruoli che definiscono le autorizzazioni sulle funzionalità del sistema. I ruoli previsti sono:
      - `ADMIN`: amministratore di una agenzia immobiliare (gestione annunci e collaboratori);
      - `AGENT`: collaboratore dell'agenzia immobiliare (gestione annunci, gestione appuntamenti);

- `USER` : utente generico che visualizza annunci e prenotare degli appuntamenti.
- `ADMIN_ASSISTANT`: agente immobiliare con il privilegio di aggiunta, rimozione e promozione.

(f) Gli agenti con ruolo `ADMIN` oppure `ADMIN_ASSISTANT` hanno la facoltà di creare account per agenti immobiliari e di promuovere un (`AGENT`) al ruolo `ADMIN_ASSISTANT`:

- Un agente con tale ruolo **non può** eliminare agenti con il ruolo `ADMIN` o auto-promuoversi a tale ruolo.
- Laddove l'email del nuovo agente immobiliare fosse già presente nel database, il sistema procede alla modifica del ruolo dell'account in questione.
- La promozione ad `ADMIN_ASSISTANT` deve essere confermata con una doppia verifica da parte dell'amministratore.
- Un agente immobiliare può lavorare *per una ed una sola agenzia immobiliare*, non deve essere quindi possibile aggiungere un collaboratore già associato ad altre agenzie immobiliari.

3. **Persistenza dati**

(a) Il sistema deve utilizzare un database relazionale per la gestione delle informazioni persistenti, incluse le entità utenti, annunci, agenzie e ruoli.

(b) Tutte le operazioni critiche devono essere gestite in modo atomico, garantendo consistenza anche in caso di errore o interruzione.

(c) Il sistema deve prevedere il supporto per il salvataggio di formati multimediali standard JPEG, PNG.

4. **Manutenibilità**

(a) Il sistema deve disporre di test automatici.

(b) Gli aggiornamenti del sistema devono essere gestiti tramite un sistema di versioning (es. Git).

5. **User Experience (UX)**

(a) L'interfaccia utente deve essere intuitiva, con un design pulito e coerente per facilitare la navigazione.

(b) Il sistema deve garantire tempi di caricamento rapidi per migliorare l'esperienza utente.

(c) Le azioni comuni (registrazione, login, ricerca immobili) devono essere eseguibili con un numero minimo di interazioni.

(d) Il sistema deve fornire feedback chiaro e immediato per ogni azione dell'utente, inclusi errori e conferme.

6. **Classificazione e visualizzazione annunci:**

(a) Gli annunci devono essere categorizzati in base alla tipologia di transazione (es. "Vendita", "Affitto").

7. **Sicurezza**

(a) Le password degli utenti devono essere salvate usando algoritmi di hashing sicuri (es. bcrypt o Argon2).

1.4 FULLY DRESSED USE CASE DIAGRAMS

1.4.1 Ricerca di un immobile

Use Case #1	Ricerca di un immobile		
Goal in Context	L'utente desidera effettuare una ricerca per trovare un immobile adatto alle proprie esigenze		
Preconditions	Nessuna precondizione, anche un utente non loggato può effettuare ricerche nel sistema		
Success End Condition	L'utente individua un elenco di immobili che soddisfano i criteri da lui individuati.		
Failed End Condition	Il sistema non restituisce alcun risultato.		
Primary Actor	Utente		
Trigger	L'utente apre la pagina "Search" presente sulla navbar della pagina 1.1.		
Main Scenario	**Step n°**	**Utente**	**Sistema**

(Continua nella pagina successiva)

Tabella 1.2:

	1	L'utente apre la pagina "Search" presente sulla navbar della pagina 1.1.	
	2		Carica la pagina 1.2
	3	L'utente seleziona un punto dalla mappa o cerca un indirizzo dalla barra di ricerca.	
	4		Il sistema mostra un marker sulla mappa interattiva per mostrare il punto a partire dal quale avverrà la ricerca
	5	L'utente seleziona tipologia di annuncio dal dropdown menu che presenta le opzioni AFFITTO e VENDITA.	
	6	Preme "Cerca".	
	7		La pagina viene caricata con tutti gli immobili che corrispondono ai parametri di ricerca.
	8	Seleziona un immobile per poterne visualizzare la pagina contenente i dettagli completi.	
	9		Mostra la pagina dell'immobile. Fine del caso d'uso.
Extension # 1: Ricerca con parametri avanzati	**Step n°**	**Utente**	**Sistema**
	1.6	L'utente clicca su "Mostra filtri avanzati".	
	1.7		Viene mostrato un form di ricerca con filtri avanzati come in 1.3.
	1.8	L'utente seleziona i campi opzionali desiderati.	
	1.9		Lo scenario riprende dallo step 7 del Main Scenario
Extension # 2: La ricerca non produce risultati	**Step n°**	**Utente**	**Sistema**
	2.5		Mostra un avviso "La ricerca non ha prodotto risultati". L'utente può decidere di ripetere la ricerca oppure concludere il caso d'uso.
Extension # 3: L'utente non seleziona un indirizzo o un punto dalla mappa	**Step n°**	**Utente**	**Sistema**
	3.5	L'utente preme su "Cerca" senza aver specificato una posizione attorno alla quale cercare gli annunci.	
	3.6		Mostra un avviso "Seleziona una posizione sulla mappa o cerca un indirizzo per procedere.". L'utente può decidere di ripetere la ricerca oppure concludere il caso d'uso.

Tabella 1.2:



Figura 1.1: Homepage per un utente non autenticato



Figura 1.2: Pagina per la ricerca di base



Figura 1.3: Pagina per la ricerca di base

1.4.2 Caricamento di un annuncio immobiliare

Use Case #2	Aggiunta annuncio immobiliare		
Goal in context	Aggiungere un nuovo annuncio		
Precontions	Un annuncio può essere creato da un agente immobiliare o un gestore di un'agenzia immobiliare precedentemente autenticato.		
Success End Condition	L'annuncio viene aggiunto al database e visibile nella pagina degli annunci listati dall'agente, oltre che raggiungibile mediante la pagina di ricerca		
Failed End Condition	L'annuncio non viene inserito		
Primary Actor	Agente immobiliare o gestore di un'agenzia immobiliare		
Trigger	Viene cliccata la CTA "Aggiungi annuncio" dalla schermata 1.4		
Main Scenario	**Step n°**	**Agente**	**Sistema**
	1	Clicca sulla CTA "Aggiungi annuncio" nella schermata 1.4	
	2		Apre schermata 1.5
	3	Aggiunge titolo dell'annuncio	
	4	Aggiunge descrizione dell'annuncio	
	5	Aggiunge tipologia dell'annuncio, se vendita oppure affitto	
	6	Aggiunge prezzo dell'annuncio	
	7	Aggiunge immagini dell'immobile	

(Continua nella pagina successiva)

Tabella 1.3:

	8	Inserisce indirizzo e preme “Cerca”	
	9		Chiama servizio esterno Nominatim per prelevare coordinate dell’indirizzo
	10		Mostra marker sulla mappa interattiva per indicare la posizione dell’immobile
	11	Preme “Salva”	
	12		Valida il form.
	13		Salva l’annuncio nel database.
	14		Reindirizza l’utente alla pagina 1.4 mostrando una nuova card per l’annuncio appena creato. Fine del caso d’uso.
Extension #1: Utente preme “Salva” senza aver caricato una foto	**Step n°**	**Agente**	**Sistema**
	1.13		Mostra messaggio di errore “Caricare almeno un’immagine”
Extension #2: Utente preme salva senza aver compilato campi obbligatori	**Step n°**	**Agente**	**Sistema**
	2.12		Mostra messaggio di errore “Compila campi obbligatori”
Extension #3: Utente preme “Annulla”	**Step n°**	**Agente**	**Sistema**
	3.2		Mostra messaggio di conferma
	3.3	Preme “Conferma”	
	3.4		Reindirizza l’utente alla pagina 1.4 senza aggiungere l’annuncio.

Tabella 1.3:



Figura 1.4: Pagina per la gestione degli annunci immobiliari



Figura 1.5: Pagina per l'aggiunta per un nuovo annuncio immobiliare



Figura 1.6: Pagina con la card aggiornata

1.4.3 Aggiunta di un agente immobiliare

Use Case #3	Aggiunta di un nuovo agente immobiliare		
Goal in Context	Il gestore di un'agenzia immobiliare vuole aggiungere un nuovo agente		
Preconditions	L'utente possiede ruolo `ROLE_ADMIN` oppure `ROLE_ADMIN_ASSISTANT`		
Success End Condition	Il collaboratore viene associato all'agenzia		
Failed End Condition	Non viene inserita l'associazione utente-agenzia.		
Primary Actor	Gestore di una agenzia immobiliare		
Trigger	L'amministratore, dalla schermata 1.7, clicca su "Aggiungi collaboratore"		
Main Scenario	**Step n°**	**Agente**	**Sistema**
	1	Clicca su "Aggiungi collaboratore"	
	2		Carica schermata 1.8
	3	Inserisce nome, cognome ed email dell'agente che intende inserire.	
	4	Preme su "Salva"	
	5		Valida i campi
	6		Mostra messaggio di successo
	7		Reindirizza l'utente alla schermata 1.7
	8		Il sistema aggiunge un account relativo all'agente con gli opportuni permessi nel database e con una password predefinita. Collega l'agente all'agenzia immobiliare

(Continua nella pagina successiva)

Tabella 1.4:

	9		Invia una email all'agente con un codice di attivazione e l'invito a modificare la propria password
Extension #1: Email agente già presente	**Step n°**	**Agente**	**Sistema**
	1.5		Il sistema individua l'utente associato alla email inserita
	1.6		Assegna ruolo `ROLE_AGENT` all'utente e lo associa all'agenzia dell'utente che lo ha inserito
	1.7		Invia una email all'utente promosso al ruolo di agente per comunicare la promozione

Tabella 1.4:



Figura 1.7: Dashboard gestione agenti immobiliari



Figura 1.8: Form aggiunta agenti immobiliari

1.4.4 Promozione di un agente immobiliare

Use Case #4	Promozione di un agente		
Goal in Context	Il gestore di un'agenzia immobiliare vuole promuovere un agente		
Preconditions	L'agente da promuovere appartiene all'agenzia		
Success End Condition	Il collaboratore viene registrato nel sistema ed è visibile nell'elenco utenti		
Failed End Condition	Non viene inserito alcun nuovo utente		
Primary Actor	Gestore di una agenzia immobiliare		
Trigger	L'amministratore, dalla dashboard 1.7, clicca su "Promuovi"		
Main Scenario	**Step n°**	**Agente**	**Sistema**
	1	Seleziona la card dell'agente e clicca su "Promuovi"	
	2		Mostra schermata di conferma.
	3	Clicca "Conferma"	
	4		Assegna ruolo `ROLE_ADMIN_ASSISTANT` all'agente
	5		Invia email all'agente promosso per comunicargli della promozione
	6		Aggiorna la card dell'agente promosso.

Tabella 1.5:



Figura 1.9: Finestra modale per conferma promozione



Figura 1.10: Card agente aggiornata col nuovo ruolo

Architettura e Design del Sistema

In questo capitolo vengono illustrate in dettaglio le scelte architetturali, le tecnologie adottate e i principi di design che guidano lo sviluppo del sistema DietiEstates. L'obiettivo è fornire una visione chiara della struttura software, giustificando le decisioni prese in ottica di manutenibilità, scalabilità e robustezza, secondo le migliori pratiche dell'ingegneria del software.

2.1 Architettura del Sistema

Il sistema è stato progettato seguendo un'architettura multi-tier, specificamente un'architettura a tre livelli, che separa nettamente la logica di presentazione, la logica di business e la gestione dei dati. Questo approccio favorisce la modularità, il disaccoppiamento tra i componenti e la possibilità di sviluppare, manutenere e scalare i singoli livelli in modo indipendente.

2.1.1 Livello di Presentazione (Presentation Tier)

Il livello di presentazione è costituito da un'applicazione web di tipo Single-Page Application (SPA), sviluppata con il framework **Angular**. Questa applicazione viene eseguita interamente nel browser dell'utente e ha la responsabilità di renderizzare l'interfaccia grafica, gestire le interazioni dell'utente e comunicare con il livello di business tramite chiamate API. La scelta di una SPA permette di offrire un'esperienza utente fluida e reattiva, simile a quella di un'applicazione desktop, minimizzando i tempi di attesa grazie al caricamento asincrono dei dati.

2.1.2 Livello di Business (Application Tier)

Il cuore del sistema risiede nel livello di business, un'applicazione backend sviluppata in Java utilizzando il framework Spring Boot. Questo livello espone un'interfaccia RESTful API sicura, attraverso la quale il client può accedere alle funzionalità del sistema. Le responsabilità di questo tier includono:

- **Gestione della Logica di Business:** Implementazione di tutte le logiche applicative, come la gestione degli annunci immobiliari, la gestione degli utenti e dei loro ruoli.
- **Autenticazione e Autorizzazione:** messa in sicurezza degli endpoint dell'API tramite Spring Security, gestendo l'autenticazione degli utenti (login) e l'autorizzazione basata sui ruoli (utente, agente, amministratore).
- **Comunicazione con il Livello Dati:** Interazione con il database PostgreSQL per il salvataggio e il recupero persistente delle informazioni.
- **Invio e Test Email (sviluppo):** in ambiente di development l'applicazione invia i messaggi SMTP verso il servizio *MailDev*, che intercetta e rende disponibili le email su un'interfaccia web locale senza recapito reale. Questo consente di verificare contenuti, link e template (es. attivazione account, reset/cambio password) in modo sicuro e ripetibile; in produzione può essere configurato un provider SMTP reale.

2.1.3 Livello Dati (Data Tier)

Il livello dati è responsabile della persistenza delle informazioni. È costituito da un database relazionale PostgreSQL che memorizza tutti i dati dell'applicazione, come le anagrafiche degli utenti, i dettagli degli immobili e le agenzie immobiliari con i loro agenti.

L'accesso a questo livello è gestito esclusivamente dall'Application Tier, che si avvale di un Object-Relational Mapper (ORM)

come Hibernate, tramite l'astrazione offerta da Spring Data JPA. L'uso di un ORM astrae la complessità del linguaggio SQL, permettendo agli sviluppatori di interagire con il database attraverso oggetti Java (Entity), migliorando la manutenibilità e la portabilità del codice.

2.1.4 Servizi Cloud di Infrastruttura (RDS, S3)

Per l'ambiente di produzione, il sistema adotta servizi cloud gestiti per garantire disponibilità, sicurezza e scalabilità dei componenti di persistenza e storage. In particolare:

- **Amazon RDS (PostgreSQL):** il database relazionale è eseguito su Amazon RDS, che offre alta disponibilità, backup automatizzati, aggiornamenti gestiti e funzionalità di monitoring, riducendo l'onere operativo e migliorando l'affidabilità del Data Tier.
- **Amazon S3:** lo storage delle immagini è affidato a Amazon S3, che gestisce in modo scalabile i contenuti binari (upload, versioning, politiche di accesso) mantenendo i metadati nel database applicativo. Questo approccio separa nettamente i contenuti statici dalla persistenza relazionale e si integra con i servizi del livello di business.



Figura 2.1: Architettura a tre livelli con integrazione RDS e S3

2.1.5 Build del progetto

Il processo di build e messa in esecuzione del backend è stato progettato per essere ripetibile, portabile e pronto al deploy in ambienti cloud come AWS EC2. La strategia adottata combina la build del pacchetto applicativo Java (JAR) tramite Maven con la containerizzazione tramite Docker, e l'orchestrazione locale tramite Docker Compose.

Motivazioni della containerizzazione L'uso di Docker per il backend abilita diversi benefici chiave:

- **Replicabilità e coerenza:** l'immagine Docker incapsula runtime, dipendenze e configurazioni, eliminando il classico *"funziona sul mio PC"*.
- **Portabilità:** la stessa immagine può essere eseguita in locale, su EC2 o in un cluster orchestrato, senza variazioni di ambiente.
- **Sicurezza e isolamento:** i container isolano processi e risorse; le configurazioni sensibili transitano via variabili d'ambiente e/o file esterni.

- **Scalabilità operativa:** deployment semplificati, aggiornamenti atomici (pull + restart), integrazione naturale con registri di immagini (es. Amazon ECR).

Script di avvio `startup.sh` Lo script **startup.sh** automatizza le due fasi principali:

- **Build Maven:** `mvn clean package -DskipTests` produce il JAR dell'app, ripulendo artefatti precedenti. L'opzione `-DskipTests` velocizza la build in contesti di sviluppo.
- **Avvio dei servizi:** `docker compose up -d --build --remove-orphans` costruisce l'immagine del backend a partire dal Dockerfile e avvia i servizi definiti in Compose in modalità detatched.

Questo consente, con un singolo comando, di ottenere un JAR aggiornato e un container backend pronto, affiancato dagli eventuali servizi di sviluppo.

Dockerfile del backend Il file **Dockerfile** definisce come impacchettare l'app Spring Boot in un'immagine eseguibile:

- **Base image:** `eclipse-temurin:21-jdk-alpine` fornisce OpenJDK 21 su Alpine Linux, riducendo dimensione e tempi di pull.
- **Build arg:** `ARG JAR_FILE=target/DietiEstates25-Backend-App.jar` permette di parametrizzare il percorso del JAR (utile in CI).
- **Packaging:** `COPY $JAR_FILE app.jar` inserisce il JAR nell'immagine in un path standard.
- **Networking:** `EXPOSE 8080` documenta la porta applicativa.
- **Entrypoint:** `ENTRYPOINT ["java", "-jar", "/app.jar"]` esegue l'app come processo principale del container.

Questa impostazione favorisce semplicità (un unico artefatto) e chiarezza operativa, con un runtime Java aggiornato e supportato.

Docker Compose per sviluppo Il file **docker-compose.yml** orchestra i servizi utili allo sviluppo locale:

- ***mail-dev*:** servizio basato su `maildev/maildev`, espone interfaccia web su 1080 e SMTP su 1025 (mappato da `$MAIL_PORT`). Consente di testare template email senza recapito reale.
- ***dietiestates-backend*:** costruisce l'immagine dal Dockerfile, espone 8080, carica variabili da file `.env` e imposta `MAIL_HOST=mail-dev` per puntare al servizio SMTP di sviluppo. `depends_on` garantisce l'ordine di avvio.
- **Networking:** i servizi condividono la rete `dietiestates_network` per la risoluzione DNS interna.

2.2 Tecnologie Adottate

La selezione delle tecnologie è stata guidata da criteri di maturità, supporto della comunità, produttività e aderenza agli standard di mercato.

2.2.1 Backend

- **Java:** Linguaggio di programmazione robusto, orientato agli oggetti e indipendente dalla piattaforma, ampiamente utilizzato per lo sviluppo di applicazioni enterprise complesse e performanti.
- **Spring Boot:** Framework che semplifica drasticamente lo sviluppo di applicazioni basate su Spring. È stato scelto per la sua capacità di auto-configurazione, la gestione integrata delle dipendenze e l'ecosistema completo che include moduli per la sicurezza (Spring Security), l'accesso ai dati (Spring Data JPA) e la creazione di API REST (Spring Web).
- **JPA/Hibernate:** Standard per la persistenza dei dati in Java. Hibernate, come implementazione JPA, gestisce la mappatura degli oggetti Java alle tabelle del database, semplificando le operazioni CRUD e le query complesse.
- **Maven:** Strumento di build automation e gestione delle dipendenze, utilizzato per definire la struttura del progetto, compilare il codice sorgente e gestire le librerie di terze parti.
- **Docker:** Piattaforma di containerizzazione utilizzata tramite Docker Compose per definire e orchestrare l'ambiente di sviluppo e produzione, garantendo coerenza e replicabilità tra le diverse macchine e semplificando il deployment.

2.2.2 Frontend

- **Angular:** Framework client-side basato su TypeScript, sviluppato da Google. È stato scelto per la sua architettura a componenti, che promuove la riusabilità del codice, e per il suo potente sistema di dependency injection, che facilita la scrittura di codice modulare e testabile.

- **TypeScript:** Superset di JavaScript che introduce la tipizzazione statica. Il suo utilizzo migliora la robustezza del codice, previene errori comuni in fase di sviluppo e aumenta la manutenibilità a lungo termine del progetto.
- **OpenAPI Generator:** Strumento fondamentale per l'integrazione tra frontend e backend. A partire dalla specifica OpenAPI esposta dal backend, questo strumento genera automaticamente un client API TypeScript completo e type-safe. Questo approccio riduce drasticamente il rischio di disallineamenti e è un pilastro per lo sviluppo contract-first.

2.2.3 Approfondimento: Sicurezza con Spring Security e OpenID Connect

Oltre alle scelte architetturali di alto livello, sono stati adottati specifici pattern di progettazione e configurazioni di sicurezza avanzate per garantire la robustezza, la manutenibilità e la sicurezza del sistema.

Per garantire un elevato livello di sicurezza nell'accesso alle risorse del sistema, è stato adottato **Spring Security** in combinazione con il protocollo OpenID Connect (OIDC). Questa scelta consente di implementare un sistema di autenticazione e autorizzazione robusto e scalabile, sfruttando le funzionalità offerte da provider di identità esterni. Questo approccio presenta diversi vantaggi:

- **Sicurezza Migliorata:** La gestione delle credenziali è affidata a un provider specializzato, riducendo il rischio di vulnerabilità legate alla gestione interna delle password.
- **Scalabilità:** L'utilizzo di un IdP esterno consente di scalare facilmente il sistema di autenticazione senza dover implementare soluzioni personalizzate.
- **Esperienza Utente Unificata:** Gli utenti possono utilizzare le stesse credenziali per accedere a più applicazioni, migliorando l'usabilità e riducendo la necessità di gestire più account.

L'implementazione di Spring Security con OIDC prevede la configurazione del client OIDC all'interno dell'applicazione Spring Boot, la definizione delle regole di accesso alle risorse protette e la gestione dei token di accesso per autorizzare le richieste API.

Il design pattern Factory per la gestione dei vari providers

Per gestire l'autenticazione tramite provider esterni (es. Google) secondo i protocolli OAuth2 e OpenID Connect, è stato implementato il **Factory Pattern**. Questa scelta di design è cruciale per disaccoppiare la logica di gestione dell'autenticazione dalle implementazioni specifiche di ciascun provider.

Il cuore di questo pattern è rappresentato dall'interfaccia `OAuth2UserInfo`, che definisce un contratto comune per l'estrazione degli attributi di un utente (come ID, nome, email) a prescindere dal provider. Per ogni provider supportato, viene creata una classe concreta (es. `GoogleOAuth2UserInfo`) che implementa questa interfaccia, sapendo come mappare la struttura dati, spesso eterogenea, restituita da quel provider.

La classe `OAuth2UserInfoFactory` agisce come "fabbrica": il suo metodo principale riceve in input il nome del provider e la mappa di attributi dell'utente, e restituisce l'istanza della classe concreta appropriata. In questo modo, i servizi che gestiscono il processo di login (`CustomOAuth2UserService` e `CustomOidcUserService`) non devono contenere logica condizionale (if/else o switch) per i diversi provider. Essi interagiscono esclusivamente con l'astrazione `OAuth2UserInfo`, favorendo il riutilizzo del codice e rendendo il sistema facilmente estensibile: per supportare un nuovo provider, è sufficiente creare una nuova implementazione dell'interfaccia e aggiornare la factory, *senza modificare i servizi esistenti.*

Gestione della sicurezza con la Security Filter Chain

La sicurezza dell'applicazione backend è gestita da Spring Security attraverso una catena di filtri (**Security Filter Chain**). Questo approccio, che implementa il pattern Chain of Responsibility, permette di applicare una serie di controlli di sicurezza a ogni richiesta HTTP in arrivo.

La configurazione, definita nella classe `SecurityFilterConfig`, stabilisce l'ordine e il comportamento di questi filtri. Le principali responsabilità configurate includono:

- **Autorizzazione degli Endpoint:** Viene definita una politica di accesso granulare per i diversi percorsi dell'API.
- **Gestione delle Sessioni:** L'applicazione è configurata per essere *stateless*, ovvero non viene creata alcuna sessione utente sul server. Questa è una scelta fondamentale per le API RESTful, in quanto garantisce la scalabilità e semplifica il bilanciamento del carico. L'autenticazione di ogni richiesta è affidata a un token.
- **Integrazione OIDC e OAuth2:** La catena è configurata per intercettare e gestire i flussi di login con provider esterni, delegando il processo ai servizi specifici come `CustomOidcUserService`.
- **Filtri Personalizzati:** È stato inserito un filtro custom, `AuthFilter`, posizionato strategicamente all'interno della catena. Questo filtro ha il compito di ispezionare l'header `Authorization` di ogni richiesta, estrarre e validare il JSON Web Token (JWT) e, in caso di successo, popolare il `SecurityContext` di Spring. Questo passaggio è ciò che permette al resto dell'applicazione di identificare l'utente autenticato e i suoi ruoli per le successive richieste API.

Access token JWT e Refresh Tokens

Per garantire un'autenticazione sicura e scalabile, il sistema utilizza JSON Web Tokens (JWT) come access token per autorizzare le richieste API. I JWT sono token compatti e auto-contenuti che trasportano informazioni sull'utente e sui suoi privilegi in modo sicuro. Quando un utente effettua il login tramite OIDC, riceve un access token JWT che deve essere incluso nelle intestazioni delle richieste API per accedere alle risorse protette. Questo approccio consente di evitare la necessità di mantenere sessioni lato server, migliorando la scalabilità dell'applicazione.

Accanto agli access token, il sistema implementa anche l'uso di **refresh token**. I refresh token sono token a lunga durata che consentono agli utenti di ottenere nuovi access token senza dover effettuare nuovamente il login. Quando un access token scade, l'applicazione può utilizzare il refresh token per richiedere un nuovo access token all'IdP, migliorando l'esperienza utente e mantenendo la sicurezza delle sessioni.



2.3 Design dell'Interfaccia Utente (UI)

Il design dell'interfaccia utente è stato concepito per essere pulito, intuitivo e funzionale, con l'obiettivo di massimizzare l'usabilità per le diverse categorie di utenti (visitatori, clienti, agenti e amministratori).

- **Approccio User-Centric:** Ogni elemento dell'interfaccia è stato pensato mettendo al centro le esigenze dell'utente. La navigazione è stata strutturata in modo logico e coerente, permettendo un facile accesso alle funzionalità principali come la ricerca di immobili, la gestione del proprio profilo e, per gli utenti privilegiati, la gestione degli annunci e degli agenti.
- **Coerenza Visiva e Riusabilità:** L'adozione di un'architettura a componenti, nativa in Angular, ha permesso di creare elementi riutilizzabili (es. le card degli annunci, i campi dei form, la navbar). Questo non solo accelera lo sviluppo, ma garantisce anche una forte coerenza visiva e comportamentale in tutta l'applicazione, rendendo l'esperienza utente più prevedibile e confortevole.
- **Responsive Design:** L'interfaccia è stata progettata con un approccio "mobile-first", garantendo che l'applicazione sia perfettamente fruibile su un'ampia gamma di dispositivi, dai desktop agli smartphone. L'utilizzo di tecniche CSS moderne come Flexbox e Grid consente al layout di adattarsi fluidamente alle diverse dimensioni dello schermo.
- **Feedback all'Utente:** Il sistema fornisce un feedback visivo costante per ogni azione intrapresa dall'utente. Indicatori di caricamento (spinner) durante le chiamate asincrone, messaggi di successo o di errore chiari e validazione contestuale dei form sono tutti elementi implementati per migliorare la comunicazione tra il sistema e l'utente, riducendo l'incertezza e migliorando la percezione di reattività dell'applicazione.

Scelta dell'interfaccia utente

L'ispirazione per il layout e l'esperienza utente è tratta dai principali portali immobiliari moderni, cercando di adottare convenzioni già familiari agli utenti per ridurre la curva di apprendimento.

2.4 Descrizione dello schema per la persistenza dei dati

2.4.1 Panoramica e vincoli generali

Lo schema utilizza PostgreSQL come motore relazionale e sfrutta estensioni quali `postgis` per la gestione dei dati geografici. Le entità principali sono modellate tramite tabelle normalizzate con vincoli di integrità (PK, FK e UNIQUE) e check constraint per valori enumerati (es. classe energetica, tipo di operazione).

Sequenze dedicate gestiscono gli identificatori delle tabelle principali (users, role, listing, listing_image, ecc.) per garantire integrità e comportamento prevedibile nelle operazioni di insert.

2.4.2 Tabelle principali

- **agencies**: rappresenta le agenzie immobiliari (id, nome, email, telefono).
- **users**: anagrafica utenti con campi di stato (enabled, account_locked), riferimento opzionale a `agency_id` e controlli sul provider di autenticazione. Le associazioni many-to-many verso **role** sono gestite tramite la tabella di join **users_roles**.
- **role**: definisce i ruoli applicativi (ROLE_AGENT, ROLE_ADMIN, ROLE_ADMIN_ASSISTANT) con vincolo di unicità sul nome.
- **listing**: entità principale per gli annunci immobilari. Oltre agli attributi descrittivi include un campo spaziale `coordinate` di tipo `geometry(Point,4326)` per memorizzare la posizione geografica del bene.
- **listing_image**: immagini associate ad un annuncio (url, sort_order, created_at, listing_id FK), utilizzata per gestire gallerie e miniature.
- **refresh_tokens** e **otp_token**: tabelle per la gestione di token di autenticazione e OTP.

2.4.3 Funzioni e logica lato database

Nel file di schema sono presenti stored procedures/functions utili a incapsulare logiche di business che devono essere eseguite atomically lato DB:

- `revoke_agent(user_id INTEGER)`: funzione PL/pgSQL che rimuove ruoli associati a un utente (es. `ROLE_AGENT`, `ROLE_ADMIN_ASSISTANT`) e azzera il campo `agency_id` dell'utente. Questo tipo di funzione è utile per eseguire operazioni di revoca in modo trasparente e coerente, mantenendo la storia delle modifiche tramite l'aggiornamento del campo `last_modified_date`.
- `get_listings_by_agent(p_agent_id INT)`: funzione che restituisce gli annunci associati a un agente, estraendo anche coordinate (lon/lat) e la URL della prima immagine come `thumbnail_url`. Fornisce un'interfaccia semplice e performante per le API che devono elencare gli annunci di un agente.
- `search_listings_by_filters`: funzione per la ricerca dinamica degli annunci con filtri opzionali, paginazione e conteggio totale dei risultati; include coordinate e URL della miniatura per supporto alla UI.

Queste funzioni permettono di centralizzare controlli e operazioni ripetute, riducendo la complessità delle transazioni lato applicazione e favorendo coerenza dei dati.

2.4.4 Motivazione per l'adozione di PostGIS

PostGIS estende PostgreSQL con tipi spaziali (`geometry`, `geography`) e una ricca collezione di funzioni spaziali per operazioni geometriche e geografiche (intersezioni, distanze, buffer, ecc.). Le motivazioni principali della scelta sono:

- **Ricchezza funzionale**: PostGIS fornisce operatori come `ST_DWithin`, `ST_Distance`, `ST_Transform` e funzioni per estrarre coordinate (`ST_X`, `ST_Y`), fondamentali per query di ricerca per prossimità e per visualizzazione su mappe.
- **Performance e indicizzazione**: gli indici spaziali GIST consentono ricerche molto efficienti su grandi insiemi di punti; l'uso di un indice GIST su `listing(coordinate)` permette di limitare rapidamente il numero di geometrie candidate prima di calcolare distanze precise.
- **Precisione geografica**: PostGIS supporta SRID standard (es. 4326) e tipi `geography` per calcoli sulla superficie terrestre che considerano la curvatura della Terra, utile quando le ricerche devono essere espresse in metri.

Per questi motivi PostGIS offre il miglior compromesso tra semplicità d'uso, portata funzionale e performance per le operazioni geospaziali richieste dal prodotto.

2.4.5 Uso di PostGIS nelle query di ricerca per raggio

Le ricerche "vicino a una posizione" sono implementate con le funzioni spaziali come mostrato nel seguente listato:

```
-- Punto di ricerca: lon/lat in WGS84
SELECT l.*, ST_X(l.coordinate) AS longitude, ST_Y(l.coordinate) AS latitude
FROM listing l
WHERE ST_DWithin(
    l.coordinate::geography,
    ST_SetSRID(ST_MakePoint(:lon, :lat), 4326)::geography,
    :radius_meters
);
```

Descrizione:

- La conversione a `geography` consente di esprimere il raggio in metri con precisione geodetica.
- `ST_DWithin` è efficiente quando è supportato da un indice spaziale; PostgreSQL usa l'indice GIST per escludere rapidamente le geometrie lontane.

Per ottenere distanza ordinata si può usare:

```
SELECT l.*, ST_Distance(
    l.coordinate::geography,
    ST_SetSRID(ST_MakePoint(:lon, :lat), 4326)::geography
FROM listing l
WHERE ST_DWithin(l.coordinate::geography, ST_SetSRID(ST_MakePoint(:lon,:lat),4326)::geography, :radius_meters
    )
ORDER BY distance_m ASC
LIMIT :limit OFFSET :offset;
```

2.4.6 La gestione delle immagini

La gestione delle immagini nel sistema segue il principio di separazione delle responsabilità: i contenuti binari (file immagine) sono memorizzati in uno storage oggetto scalabile (Amazon S3), mentre PostgreSQL conserva i metadati relazionali necessari per la gestione delle gallerie, l'ordinamento e i riferimenti agli annunci.

Schema e metadati La tabella dedicata `listing_image` contiene i campi principali necessari:

- `sort_order` (int) per stabilire l'ordine nella galleria
- `url` (varchar) che punta all'oggetto S3
- `listing_id` (FK verso `listing`)

Questa separazione consente operazioni transazionali sui metadati e sfrutta S3 per la consegna efficiente dei contenuti.

Servizi e configurazione La connettività con S3 è incapsulata in una classe di configurazione (vedi `S3Config.java`) e in un servizio applicativo che implementa l'interfaccia `ImageStorageService` (implementazione fornita da `S3ImageStorageService`). Il servizio si occupa di:

- Validare il file (MIME type, dimensione, magic bytes) tramite `isValidImage`.
- Generare chiavi oggetto sicure e prevedibili (es. `listings/listingId/uuid.ext`) con `buildObjectKey`.
- Caricare oggetti su S3 (`putObject`) e restituire URL/chiave.

```
-- Estensioni
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS postgis;
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS fuzzystrmatch;

-- 1. Tabella AGENCIES
CREATE TABLE agencies (
    id INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(255) NOT NULL CONSTRAINT unique_agency_name UNIQUE,
    email VARCHAR(255),
    phone_number VARCHAR(255)
```

```sql
-- 2. Tabella ROLE
CREATE TABLE role (
    id INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(255) CONSTRAINT unique_role_names UNIQUE,
    created_date TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW(),
    last_modified_date TIMESTAMP
);

-- 3. Tabella USERS
CREATE TABLE users (
    id INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    firstname VARCHAR(255),
    lastname VARCHAR(255),
    email VARCHAR(255) CONSTRAINT unique_email_for_user UNIQUE,
    password VARCHAR(255),
    date_of_birth DATE,
    enabled BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    account_locked BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    provider VARCHAR(255) CONSTRAINT users_provider_check CHECK (provider IN ('local', 'google', 'github')),
    agency_id INTEGER REFERENCES agencies(id),
    created_date TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW(),
    last_modified_date TIMESTAMP
);

-- 4. Tabella USERS_ROLES (Many-to-Many)
CREATE TABLE users_roles (
    users_id INTEGER NOT NULL REFERENCES users(id),
    roles_id INTEGER NOT NULL REFERENCES role(id),
    PRIMARY KEY (users_id, roles_id)
);

-- 5. Tabella LISTING
CREATE TABLE listing (
    listing_id INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    title VARCHAR(255),
    description TEXT,
    address VARCHAR(255),
    price NUMERIC(38,2),
    area DOUBLE PRECISION,
    rooms INTEGER,
    bathrooms INTEGER,
    floor INTEGER,
    energy_class VARCHAR(10) CONSTRAINT listing_energy_class_check CHECK (energy_class IN ('A4','A3','A2','A1
        ','B','C','D','E','F','G')),
    listing_operation VARCHAR(50) CONSTRAINT listing_listing_operation_check CHECK (listing_operation IN ('
        SALE', 'RENT')),
    has_balcony BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    has_elevator BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    has_garden BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    has_parking BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    coordinate GEOMETRY(Point, 4326),
    listed_by_agent_id INTEGER REFERENCES users(id),
    created_date TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW(),
    last_modified_date TIMESTAMP
);

-- 6. Tabella LISTING_IMAGE
CREATE TABLE listing_image (
    image_id INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    url VARCHAR(255),
    sort_order INTEGER DEFAULT 0,
    listing_id INTEGER NOT NULL REFERENCES listing(listing_id),
    created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW()
);

-- 7. Tabella OTP_TOKEN
CREATE TABLE otp_token (
    id INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    token VARCHAR(255),
    user_id INTEGER NOT NULL REFERENCES users(id),
    created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
    expires_at TIMESTAMP,
```

```
    validated_at TIMESTAMP
);

-- 8. Tabella REFRESH_TOKENS
CREATE TABLE refresh_tokens (
    id BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    token VARCHAR(512) NOT NULL CONSTRAINT unique_token UNIQUE,
    username VARCHAR(255) NOT NULL,
    revoked BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    expiry_date TIMESTAMPTZ NOT NULL,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()
);

-- Indice Spaziale
CREATE INDEX idx_geom_listing ON listing USING GIST(coordinate);

---
-- DATI INIZIALI
---
INSERT INTO agencies (email, name, phone_number) VALUES
('info@immobiliaresole.it', 'Immobiliare Sole', '+39 06 5589123'),
('contatti@casabellaagency.it', 'Casa Bella Agency', '+39 02 4478211'),
('support@domusre.it', 'Domus Real Estate', '+39 011 6734521'),
('info@primacasa.it', 'PrimaCasa Immobiliare', '+39 081 7753344'),
('agenzia@trovocasa24.it', 'TrovoCasa24', '+39 055 9234112'),
('info@eliteimmobili.it', 'Elite Immobili', '+39 070 4459100'),
('contatti@mediterraneare.it', 'Mediterranea Real Estate', '+39 090 3321187'),
('info@residenzealfa.it', 'Residenze Alfa', '+39 041 7723456'),
('support@goldhouseagency.it', 'Gold House Agency', '+39 030 2299912'),
('info@urbanlivingre.it', 'Urban Living RE', '+39 051 9832211');

---
-- FUNZIONI E PROCEDURE
---

-- Procedura Revoke Agent
CREATE OR REPLACE FUNCTION revoke_agent(user_id_in INTEGER)
RETURNS VOID AS
BEGIN
    DELETE FROM users_roles
    WHERE users_id = user_id_in
    AND roles_id IN (SELECT id FROM role WHERE name IN ('ROLE_AGENT', 'ROLE_ADMIN_ASSISTANT'));

    UPDATE users
    SET agency_id = NULL, last_modified_date = NOW()
    WHERE id = user_id_in;
END;
 LANGUAGE plpgsql;

-- Funzione Recupero Listing
CREATE OR REPLACE FUNCTION get_listings_by_agent(p_agent_id INT)
RETURNS TABLE (
    listing_id INT, title VARCHAR, description TEXT, address VARCHAR,
    rooms INT, bathrooms INT, price NUMERIC, listingOperation VARCHAR,
    area DOUBLE PRECISION, energy_class VARCHAR, longitude DOUBLE PRECISION,
    latitude DOUBLE PRECISION, thumbnail_url VARCHAR
) AS
BEGIN
    RETURN QUERY
    SELECT
        l.listing_id, l.title, l.description, l.address,
        l.rooms, l.bathrooms, l.price, l.listing_operation,
        l.area, l.energy_class,
        ST_X(l.coordinate), ST_Y(l.coordinate),
        (SELECT url FROM listing_image li WHERE li.listing_id = l.listing_id
         ORDER BY COALESCE(li.sort_order, 0) ASC LIMIT 1)
    FROM listing l
    WHERE l.listed_by_agent_id = p_agent_id;
END;
 LANGUAGE plpgsql;

-- Ricerca annunci con filtri dinamici, paginazione e conteggio totale
```

```sql
CREATE OR REPLACE FUNCTION search_listings_by_filters(
    op              TEXT DEFAULT NULL,
    ec              TEXT DEFAULT NULL,
    min_price       NUMERIC DEFAULT NULL,
    max_price       NUMERIC DEFAULT NULL,
    min_rooms       INT DEFAULT NULL,
    max_rooms       INT DEFAULT NULL,
    min_area        DOUBLE PRECISION DEFAULT NULL,
    max_area        DOUBLE PRECISION DEFAULT NULL,
    lng             DOUBLE PRECISION DEFAULT NULL,
    lat             DOUBLE PRECISION DEFAULT NULL,
    radius_km       DOUBLE PRECISION DEFAULT NULL,
    limit_rows      INT DEFAULT 20,
    offset_rows     BIGINT DEFAULT 0
)
RETURNS TABLE (
    listing_id      INT,
    title           VARCHAR,
    description     TEXT,
    address         VARCHAR,
    rooms           INT,
    bathrooms       INT,
    price           NUMERIC(38,2),
    area            DOUBLE PRECISION,
    energy_class    VARCHAR,
    lng_out         DOUBLE PRECISION,
    lat_out         DOUBLE PRECISION,
    thumbnail_url   VARCHAR,
    listing_operation VARCHAR,
    total_count     BIGINT
)
LANGUAGE plpgsql
STABLE
AS
DECLARE
    where_sql   TEXT := ' WHERE 1=1';
    base_sql    TEXT := ' FROM listing l';
    count_sql   TEXT;
    query_sql   TEXT;
    total       BIGINT := 0;
BEGIN
    -- Filtri dinamici
    IF op IS NOT NULL THEN
        where_sql := where_sql || format(' AND l.listing_operation = %L', op);
    END IF;

    IF ec IS NOT NULL THEN
        where_sql := where_sql || format(' AND l.energy_class = %L', ec);
    END IF;

    IF min_price IS NOT NULL THEN
        where_sql := where_sql || format(' AND l.price >= %L::numeric', min_price);
    END IF;

    IF max_price IS NOT NULL THEN
        where_sql := where_sql || format(' AND l.price <= %L::numeric', max_price);
    END IF;

    IF min_rooms IS NOT NULL THEN
        where_sql := where_sql || format(' AND l.rooms >= %L::int', min_rooms);
    END IF;

    IF max_rooms IS NOT NULL THEN
        where_sql := where_sql || format(' AND l.rooms <= %L::int', max_rooms);
    END IF;

    IF min_area IS NOT NULL THEN
        where_sql := where_sql || format(' AND l.area >= %L::double precision', min_area);
    END IF;

    IF max_area IS NOT NULL THEN
        where_sql := where_sql || format(' AND l.area <= %L::double precision', max_area);
```

```
    END IF;

    IF lng IS NOT NULL AND lat IS NOT NULL AND radius_km IS NOT NULL THEN
        where_sql := where_sql || format(
            ' AND ST_DWithin(l.coordinate::geography, ST_SetSRID(ST_MakePoint(%L, %L), 4326)::geography, %L::
                double precision * 1000)',
            lng, lat, radius_km
        );
    END IF;

    -- Conteggio totale dei risultati
    count_sql := 'SELECT count(*) ' || base_sql || where_sql;
    EXECUTE count_sql INTO total;

    query_sql := '
        SELECT
            l.listing_id,
            l.title,
            l.description,
            l.address,
            l.rooms,
            l.bathrooms,
            l.price,
            l.area,
            l.energy_class,
            ST_X(l.coordinate) AS lng_out,
            ST_Y(l.coordinate) AS lat_out,
            (
                SELECT li.url
                FROM listing_image li
                WHERE li.listing_id = l.listing_id
                ORDER BY COALESCE(li.sort_order, 0) ASC
                LIMIT 1
            ) AS thumbnail_url,
            l.listing_operation,
            ' || total || '::bigint AS total_count
        ' || base_sql || where_sql || '
        ORDER BY l.listing_id DESC
        LIMIT ' || limit_rows || ' OFFSET ' || offset_rows;

    RETURN QUERY EXECUTE query_sql;
END;
;
```

In questa sezione si documenta la struttura delle classi e dei moduli del backend. Il sistema è organizzato come un monolite modulare strutturato secondo principi DDD (**Domain-Driven Design**): ciascun package rappresenta un bounded context con responsabilità chiare ed è composto da:

- **Domain model**: le classi che codificano le entità di dominio (DAO/Entity).
- **Repository/DAO**: astrazioni per la persistenza (Spring Data Repository o implementazioni custom).
- **Service/Application**: logica applicativa, orchestrazione di repository ed integrazione esterna.
- **Controller / API layer**: punti di ingresso HTTP/REST.
- **DTO / Mapper**: oggetti di trasferimento e trasformazioni tra API e classi di dominio.

Questa separazione facilita testabilità, responsabilità chiare e limiti per l'evoluzione del sistema.



Figura 2.2: Package Diagram

2.5.1 Sommario dei package e classi principali

Di seguito le descrizioni per package principali presenti nel backend. Per ciascun package c'è un breve elenco delle classi di interesse (Controller, Service, Model, DTO, Repository).

2.5.1.1 Package `auth`

- Controller: `AuthenticationController`, `UserController` — espongono endpoint per login, registrazione, profilo, refresh token.
- Service: `AuthenticationService`, `UserService`, `RefreshTokenService`, `OtpService` — orchestrano autenticazione, gestione token e operazioni utente.
- Model: `User`, `Role`, `RefreshToken`, `OtpToken`.
- DTO:
  - `AuthenticationRequest`,
  - `AuthenticationResponse`,
  - `RegistrationRequest`,
  - `UpdateProfileRequest`,
  - `UserDetailsResponse`.
- Repository: `UserRepository`, `RoleRepository`, `RefreshTokenRepository`, `OtpTokenRepository`.



2.5.1.2 Package `listings`

- Controller: `ListingController` — CRUD e ricerca annuncio.
- Service: `ListingService`, `GeometryService`, `ListingImageService` — logica di business, ricerche geospaziali (PostGIS) e gestione immagini metadata.
- Model: `Listing`, `ListingImage` — coordinate memorizzate come `geometry(Point,4326)`.
- DTO: request/response per create/update/list.
- Repository: `ListingRepository`, `ListingImageRepository`, `ListingSearchRepository` (implementazione custom per ricerche geospaziali ottimizzate).



2.5.1.3 Package agency

- Controller: `AgencyController`, `AdminController` — gestione agenzie e operazioni amministrative sugli agenti.
- Service: `AgencyService`, `AdminService`, `AgentCreationService` — logiche di promozione agente e assegnazione agency.
- Model: `Agency`.
- Repository: `AgencyRepository`.



2.6.1 Creazione annuncio immobiliare



Figura 2.3: Sequence Diagram: `createListing`

2.6.2 Ricerca annuncio immobiliare



Figura 2.4: Sequence Diagram: `searchListing`

2.6.3 Creazione agente immobiliare



Figura 2.5: Sequence Diagram: `createAgent`

2.6.4 Promozione agente immobiliare



Figura 2.6: Sequence Diagram: `promoteAgent`

Testing e valutazione dell'usabilità

3.1 Unit testing

3.1.1 Il metodo `updatePassword`

Il metodo `updatePassword` nella classe `UserService` è responsabile dell'aggiornamento della password di un utente. La logica prevede diversi controlli di validazione prima di procedere con la modifica: verifica che l'utente sia autenticato, che la vecchia password sia corretta, e che la nuova password sia valida e diversa da quella precedente.

Per garantire l'affidabilità e la correttezza di questo metodo, è stata progettata una suite di test di unità utilizzando il framework JUnit 5 e la libreria Mockito. Le strategie di test adottate sono una combinazione di tecniche di black-box e white-box.

3.1.1.1 Strategie di Progettazione dei Test

Black-Box Testing (Partizionamento in Classi di Equivalenza) L'approccio black-box si concentra sulla verifica della funzionalità del metodo senza conoscere la sua implementazione interna. Abbiamo utilizzato la tecnica del partizionamento in classi di equivalenza per suddividere i dati di input in gruppi che dovrebbero essere elaborati allo stesso modo.

Sono state individuate le seguenti classi di equivalenza per gli input del metodo:

- **Utente corrente (`currentUser`):**
  - *Valida:* L'utente è un oggetto valido e non nullo.
  - *Non valida:* L'utente è `null` (simulando una richiesta non autenticata).
- **Esistenza dell'utente nel database:**
  - *Valida:* L'utente esiste nel repository.
  - *Non valida:* L'utente non viene trovato nel repository.
- **Vecchia password (`oldPassword`):**
  - *Valida:* La password corrisponde a quella memorizzata.
  - *Non valida:* La password non corrisponde.
- **Nuova password (`newPassword`):**
  - *Valida:* Stringa non vuota, non blank e diversa dalla vecchia password.
  - *Non valida (blank):* Stringa vuota, contenente solo spazi, o nulla.
  - *Non valida (identica):* Uguale alla vecchia password.

I test sono stati creati per coprire almeno un rappresentante di ciascuna classe di equivalenza, sia valida che non valida, per assicurare che il sistema gestisca correttamente tutti gli scenari di input.

White-Box Testing (Copertura Strutturale) L'approccio white-box si basa sulla struttura interna del codice per derivare i casi di test. L'obiettivo è stato quello di ottenere una copertura elevata delle diramazioni (branch coverage), assicurando che ogni percorso decisionale all'interno del metodo fosse testato.

Ogni blocco condizionale (`if`) nel metodo `updatePassword` è stato coperto da uno specifico caso di test:

- Caso in cui l'utente è `null` è testato da: **updatePassword_currentUserIsNull_throwsBadCredentialsException**.
- Il ramo in cui l'utente non viene trovato è testato da: **updatePassword_userNotFoundInRepository_throwsUsernameNotFoundException**.
- Il ramo in cui la vecchia password è errata è coperto da: **updatePassword_oldPasswordIncorrect_throwsBadCredentialsException**.
- La condizione di password blank è testata da: **updatePassword_newPasswordIsBlank_throwsBadRequestException**.
- Il caso in cui la nuova password è uguale alla vecchia è testato da: **updatePassword_newPasswordIsSame_throwsBadRequestException**.
- Il caso in cui tutti i controlli passano è verificato da: **updatePassword_success**.

3.1.2 Il metodo `createPoint`

Il metodo `createPoint` in `GeometryService` ha il compito di creare un oggetto geometrico `Point` a partire da coordinate di longitudine e latitudine. La sua responsabilità principale è validare che le coordinate di input siano numeriche e finite prima di delegare la creazione del punto alla libreria JTS (Java Topology Suite).

La progettazione dei test di unità per questo metodo si è basata su diverse tecniche per garantirne la robustezza e la correttezza.

3.1.2.1 Strategie di Progettazione dei Test

Black-Box Testing (Partizionamento in Classi di Equivalenza e Analisi dei Valori Limite) Le coordinate (longitudine e latitudine) sono state analizzate per identificare classi di input e valori limite significativi.

- **Classi di Equivalenza:**
  - *Numeri finiti validi:* Include valori positivi, negativi e zero. Questi input dovrebbero portare alla creazione con successo di un oggetto `Point`. I test:
    - **createPoint_ValidCoordinates**,
    - **createPoint_NegativeCoordinates**,
    - **createPoint_ZeroCoordinates**

    coprono questa classe.
  - *Valori speciali non finiti:* Include `Double.NaN`, `Double.POSITIVE_INFINITY`, e `Double.NEGATIVE_INFINITY`. Questi input dovrebbero sollevare un'eccezione, come verificato in:
    - **createPoint_SpecialDoubleValues_ThrowsException**
- **Analisi dei Valori Limite:**
  - Sono stati testati i valori limite convenzionali per le coordinate geografiche (es. -180, 90) in
    - **createPoint_BoundaryCoordinates**

    per assicurare che vengano gestiti correttamente.
  - È stato incluso anche un test per valori finiti ma fuori dal range standard (es. 200.0) in
    - **createPoint_OutOfRangeCoordinates**

    per confermare il comportamento atteso (la libreria JTS crea il punto senza sollevare eccezioni).

White-Box Testing (Copertura delle Condizioni) L'analisi white-box si è concentrata sulla struttura interna del metodo. Esso contiene un'unica istruzione `if` con una condizione composta da quattro parti:

```
if (Double.isNaN(lng) || Double.isInfinite(lng) ||
    Double.isNaN(lat) || Double.isInfinite(lat)) { ... }
```

L'obiettivo è stato ottenere la **copertura delle condizioni (Condition Coverage)**, assicurando che ogni singola sotto-condizione venisse valutata sia a `true` che a `false`.

- Il percorso in cui la condizione è `false` (input valido) è coperto dalla maggior parte dei test, che verificano la creazione del punto.
- Il percorso in cui la condizione è `true` (input non valido) è coperto dal test:
  - **createPoint_SpecialDoubleValues_ThrowsException**.

3.1.3 Il metodo `saveImage`

3.1.3.1 Strategie di Progettazione dei Test

La progettazione dei test di unità per il metodo `saveImage` della classe `ListingImageService` si è focalizzata sulla verifica delle interazioni con i servizi esterni (storage di file e database) e sulla corretta gestione della logica di business per l'ordinamento delle immagini. Sono state applicate principalmente tecniche di black-box, simulate attraverso l'uso di mock.

Black-Box Testing (Partizionamento in Classi di Equivalenza) Sono state identificate le seguenti classi di equivalenza basate sugli input, sullo stato del sistema e sugli esiti delle dipendenze:

- **Argomenti di input (`file`, `listing`):**
  - *Validi:* Gli argomenti sono oggetti non nulli.
  - *Non validi (file nullo):* L'argomento `file` è `null`. Questo caso è coperto da:
    - **saveImage_nullFile_throwsException**
  - *Non validi (listing nullo):* L'argomento `listing` è `null`. Questo caso è coperto da:
    - **saveImage_nullListing_throwsException**
- **Stato dell'annuncio (Listing):**
  - *Annuncio senza immagini esistenti:* L'operazione di salvataggio deve assegnare all'immagine un `sortOrder` pari a 1. Questo scenario è coperto dal test:
    - **saveImage_firstImageForListing_success**
  - *Annuncio con immagini esistenti:* Il `sortOrder` della nuova immagine deve essere calcolato come il massimo valore esistente incrementato di uno. Questo è verificato dal test:
    - **saveImage_withExistingImages_success**
- **Esito del caricamento del file su S3:**
  - *Successo:* Il servizio di storage (`S3ImageStorageService`) restituisce un URL valido. Questo è il caso base per i test di successo.
  - *Fallimento:* Il servizio di storage solleva un'eccezione. Questo scenario è coperto da:
    - **saveImage_s3UploadFails_throwsException**

    che verifica la corretta propagazione dell'errore.

White-Box Testing (Copertura Strutturale) L'approccio white-box garantisce che i principali percorsi logici ed eccezionali del metodo siano testati.

- **Copertura delle Decisioni:** La principale struttura condizionale, `(maxSortOrder != null)`, è coperta nei suoi esiti `true` e `false` rispettivamente da **saveImage_withExistingImages_success** e **saveImage_firstImageForListing_success**.
- **Gestione delle Eccezioni:** I test assicurano che i percorsi di fallimento vengano gestiti correttamente, prevenendo l'esecuzione di codice che altererebbe lo stato del sistema in modo inconsistente.
  - **saveImage_s3UploadFails_throwsException**: verifica che un fallimento nello storage non porti a operazioni sul database.
  - **saveImage_nullListing_throwsException**: verifica che un input nullo per il listing causi un'eccezione immediata (`NullPointerException`) prima di qualsiasi interazione con i servizi esterni.
  - **saveImage_nullFile_throwsException**: verifica che la chiamata con un file nullo propaghi l'eccezione sollevata dal servizio di storage.

3.1.4 Il metodo `createListing`

3.1.4.1 Strategie di Progettazione dei Test

Il metodo `createListing` nella classe `ListingService` gestisce la logica di creazione di un nuovo annuncio immobiliare. Le sue responsabilità includono la validazione del contesto di sicurezza (l'utente deve essere un agente autenticato), la mappatura dei dati di input in un'entità, il salvataggio dell'entità nel database e il caricamento delle immagini associate.

La strategia di test combina un approccio black-box per validare gli scenari di input e di stato del sistema, e un approccio white-box per garantire che i percorsi critici e le gestioni delle eccezioni siano coperti.

Black-Box Testing (Partizionamento in Classi di Equivalenza) Sono state identificate le seguenti classi di equivalenza per gli input e lo stato del sistema:

- **Stato di Autenticazione dell'Utente:**
  - *Utente autenticato e presente nel database:* Questo è lo scenario di successo, coperto dal test
    - **createListing_validRequestAndImages_success**.
  - *Utente autenticato ma non trovato nel database:* Questo input non valido dovrebbe impedire la creazione dell'annuncio. È coperto da **createListing_authenticatedUserNotFound_throwsException**, che verifica il lancio di `IllegalStateException`.
- **Lista delle Immagini (`images`):**
  - *Lista valida e non vuota:* Caso di successo coperto da **createListing_validRequestAndImages_success**.
  - *Lista nulla:* Input non valido coperto da:
    - **createListing_nullImages_throwsException**

    che si aspetta un'`IllegalArgumentException`.
  - *Lista vuota:* Input non valido coperto da **createListing_emptyImages_throwsException**, che si aspetta anch'esso un'`IllegalArgumentException`.
- **Esito del Salvataggio delle Immagini:**
  - *Successo:* Tutte le immagini vengono salvate correttamente dal `ListingImageService`.
  - *Fallimento:* Il salvataggio di un'immagine fallisce, sollevando un'eccezione. Questo scenario, coperto da:
    - **createListing_imageUploadFails_shouldRollback**

    è cruciale per testare la natura transazionale del metodo. Il test verifica che l'eccezione si propaghi, implicando un rollback della creazione dell'annuncio.

3.2 Tecniche di Valutazione dell'Usabilità

Questa sezione presenta le principali tecniche impiegate per valutare l'usabilità del prodotto finito.

Lo scopo è fornire un approccio ripetibile e basato su evidenze per identificare problemi di usabilità, prioritizzarne la risoluzione e misurare i miglioramenti nel tempo. Le tecniche descritte sono pensate per integrarsi nel flusso di sviluppo (anche iterativo) e per supportare decisioni progettuali informate, minimizzando rischi e costi di intervento.

3.2.1 Expert reviews

3.2.1.1 Obiettivi e contesto d'uso

- ☐ L'obiettivo principale del prodotto è chiaro entro i primi 5 secondi di utilizzo.
- ☐ Le funzionalità principali sono facilmente individuabili.
- ☐ L'interfaccia è adatta al pubblico target.
- ☐ Le call to action sono evidenti e comprensibili.

3.2.1.2 Architettura dell'informazione e navigazione

- ☐ Struttura delle pagine coerente e prevedibile
- ☐ Navigazione principale sempre visibile

- ☐ Etichette dei menu chiare
- ☐ L'utente capisce dove si trova
- ☐ Non esistono "vicoli ciechi" (pagine senza uscita)

3.2.1.3 Consistenza e standard

- ☐ Stessi termini per stesse azioni
- ☐ Stessi colori per significato
- ☐ Icone standard o accompagnate da testo
- ☐ Pattern UI coerenti tra pagine
- ☐ Comportamenti coerenti tra desktop e mobile

3.2.1.4 Feedback e gestione degli errori

- ☐ Ogni azione produce un feedback visibile
- ☐ Loading state presenti per operazioni > 300ms
- ☐ Success / error / warning distinguibili visivamente
- ☐ Messaggi di errore spiegano cosa è successo
- ☐ Possibilità di annullare azioni critiche
- ☐ Conferma richiesta per azioni distruttive

3.2.1.5 Efficienza e carico cognitivo

- ☐ Informazioni non ridondanti
- ☐ Azioni frequenti richiedono pochi click

3.2.1.6 Accessibilità

- ☐ Label associate ai campi di input
- ☐ Non dipendere solo dal colore per comunicare stati

3.2.1.7 Responsiveness e usabilità mobile

- ☐ Funziona correttamente su mobile
- ☐ Touch target sufficientemente grandi
- ☐ Nessuna azione critica solo su hover
- ☐ Layout leggibile senza zoom

3.2.1.8 Onboarding e guida all'utente

- ☐ L'utente capisce come iniziare senza spiegazioni esterne
- ☐ Stato iniziale non "vuoto e confuso"

3.2.2 Esperimenti con utenti reali

3.2.2.1 Survey sottoposto agli utenti

Per raccogliere dati qualitativi e quantitativi sull'usabilità dell'applicazione è stato somministrato un questionario strutturato agli utenti al termine della sessione di testing. Il questionario comprendeva le seguenti sezioni:

- Informazioni demografiche e livello di confidenza con strumenti digitali.
- Domande sulla comprensibilità delle funzionalità principali.
- Valutazione sintetica dell'usabilità.
- Domande aperte per raccogliere commenti, difficoltà incontrate e suggerimenti.

3.2.2.2 Soggetti reclutati, procedura sperimentale e metriche considerate

Sono stati reclutati 5 partecipanti volontari con età compresa tra 18 e 60 anni e differenti livelli di esperienza digitale (principianti, medi, avanzati). I partecipanti sono stati selezionati per rappresentare il pubblico target dell'applicazione: utenti privati interessati alla ricerca e visualizzazione di immobili e agenti immobiliari con esperienza di pubblicazione annunci.

Procedura sperimentale:

1. Esecuzione di una serie di task rappresentativi (es. cercare un immobile, creare un annuncio con immagini, modificare la password) in ambiente controllato.
2. Registrazione del tempo di completamento e degli errori per ciascun task.
3. Somministrazione di un questionario di soddisfazione.
4. Intervista breve finale per raccogliere feedback qualitativo.

Metriche considerate:

- Tasso di completamento dei task (successo/fallimento).
- Tempo medio di completamento per task.
- Numero medio di errori e interventi del moderatore.
- Feedback qualitativo: problemi ricorrenti e suggerimenti.

3.2.2.3 Risultati dell'esperimento

I risultati combinano dati quantitativi e osservazioni qualitative. In sintesi:

- **Tasso di completamento:** la maggior parte dei task è stato completato correttamente senza assistenza.
- **Tempo di completamento:** il tempo medio per i task principali è risultato accettabile; la creazione dell'annuncio richiedeva in media 3 minuti, influenzata dalla gestione delle immagini.
- **Errori:** le principali difficoltà segnalate riguardavano l'upload e l'ordine delle immagini e la comprensione di alcuni messaggi di errore.
- **Feedback qualitativo:** suggerimenti ricorrenti includevano migliorare le indicazioni durante l'upload delle immagini, rendere più visibile lo stato di salvataggio, e fornire conferme più chiare dopo operazioni critiche.

Conclusioni operative: i risultati indicano che l'applicazione è generalmente usabile ma può beneficiare di interventi mirati su due aree principali:

1. Gestione delle immagini negli annunci.
2. Feedback e messaggi di errore.

Processo di sviluppo

4.1 Sistemi di versionamento

Il progetto è stato versionato con **Git**, utilizzando un flusso di lavoro semplice e chiaro per garantire tracciabilità e qualità.

Di seguito è riportato il grafico dei commit giornalieri nel periodo di sviluppo considerato.



Figura 4.1: Attività dei commit nel tempo (conteggi giornalieri).

4.2 Report di qualità del codice

L'analisi statica condotta con SonarQube ha guidato le scelte di qualità durante lo sviluppo. Per questo progetto ci siamo consapevolmente accontentati di una **code coverage del 10%**, privilegiando la consegna delle funzionalità principali. La duplicazione del codice è **molto bassa (0.5%)** su circa **4000** linee di codice, segno di buona strutturazione e riuso.

Di seguito è riportato un estratto del report di SonarQube.


main
3.4k Lines of Code
Version 0.0.1-SNAPSHOT
Set as homepage
Quality Gate
Passed
Last analysis 2 minutes ago
New Code
Overall Code
Security
0 Open issues
A
Reliability
1 Open issues
C
Maintainability
44 Open issues
A
Accepted issues
0
Valid issues that were not fixed
Coverage
10.8%
On 1.1k lines to cover.
Duplications
0.5%
On 3.9k lines.
Security Hotspots
0
A