
'SKILLWILL

დავალება

- დაწერე ფუნქცია, რომელიც პარამეტრად მიიღებს n ცალ რიცხვს (n > 2). ფუნქციამ უნდა დააბრუნოს 2 ელემენტიანი მასივი, სადაც პირველი ელემენტია პირველი და მეორე პარამეტრის ჯამი, ხოლო მეორე ელემენტი მესამე ელემენტიდან დაწყებული ყველა დანარჩენის ნამრავლი
- დავუშვათ გვინდა ობიექტიდან წავიკითხოთ შემდეგი ველი: user.banks[2].address.city. დაწერე ფუნქცია, რომელიც პარამეტრად მიიღებს user ობიექტს და დააბრუნებს city-ს. გამოიყენე destructuring-ი. თუ ასეთი ველი არ არსებობს უნდა დაბრუნდეს undefined



- დაწერე ფუნქცია, რომელიც პარამეტრად მიიღებს ნებისმიერ ობიექტს და დააბრუნებს იგივე მნიშვნელობების მქონე ახალ (განსხვავებულ) ობიექტს
- გაითვალისწინე, რომ თუ ობიექტში კიდევ სხვა ობიექტებია იმათი ასლებიც უნდა შეიქმნას
- გამოიყენეთ (...) ოპერატორი

