

COSTI COMPUTAZIONALI C

Malloc(size)	$O(1)$	Costante	Sempre
Free(elemento)	$O(1)$	Costante	Sempre
Realloc	$O(n)$	Lineare	Caso peggiore

COSTI ARRAY DINAMICI

Append	$O(1)$	Costante	Caso medio
Pop	$O(1)$	Costante	Caso medio
Append	$O(n)$	Lineare	Caso peggiore
Pop	$O(n)$	Lineare	Caso peggiore
Copia array	$O(n)$	Lineare	Sempre
Insert	$O(n)$	Lineare	Caso peggiore
Insert	$O(n-p)$	Lineare in $n-p$	Caso medio

COSTI LINKED LIST

In_0	$O(1)$	Costante	Sempre
In_1	$O(1)$	Costante	Sempre
List_out_0	$O(1)$	Costante	Sempre
List_out_1	$O(1)$	Costante	Sempre
N inserimenti con puntatore	$O(n)$	Lineare	Sempre
Append	$O(n)$	Lineare	Sempre
Insert	$O(n)$	Lineare	Caso peggiore
Search	$O(n)$	Lineare	Caso peggiore
N inserimenti con append	$O(n^2)$	Quadratico	sempre

DIZIONARI CON LINKED LIST

Dict_search_chiave_k	$O(1)$	Costante	Caso medio
Inserimento	$O(1)$	Costante	Caso medio
Cancellazione 1 elemento	$O(1)$	Costante	Caso medio
Dict_search_chiave_k	$O(n)$	Lineare	Caso peggiore
Inserimento	$O(n)$	Lineare	Caso peggiore

Inserimento con funzione hash	$O(n)$	Lineare	Caso medio
Cancellazione di 1 elemento	$O(n)$	Lineare	Caso peggiore
Creazione	$O(n)$	Lineare	Sempre
Print di tutti gli elementi	$O(n)$	Lineare	Sempre