

Perceba que na linha 60 a propriedade “action” possui uma referência, é o nome do arquivo ao qual será encaminhado o “id” digitado como parâmetro. Este arquivo está descrito abaixo.

Crie outro arquivo **PHP**, com o nome **consultar_alt2.php** dentro da pasta **acessoBD**.

```

57 <center><font face = "Century Gothic" size = "6"><b>Alteração de Produtos Cadastrados</b></font><font size = "4">
58 <font face = "Century Gothic" size = "3"><br>
59 <fieldset>
60 <legend><b> Alterar </b></legend>
61
62 <?php
63     $txtid=$_POST["txtid"];
64     include_once 'Produto.php';
65     $p = new Produto();
66     $p->setId($txtid);
67     $pro_bd=$p->alterar(); //chamada de método com retorno - o $p é o parâmetro enviado
68 >?>
69 <br><form name="cliente2" method = "POST" action = ">
70 <?php
71     foreach($pro_bd as $pro_mostrar)
72     {
73 >?>
74 <input type="hidden" name="txtid" size="5" value='<?php echo $pro_mostrar[0]?>'>
75 <b> <?php echo "ID: " . $pro_mostrar[0]; // como é matriz - posição 0 ?></b>
76 <br><br> <b> <?php echo "Nome: " ;?></b>
77 <input type="text" name="txtnome" size="25" value='<?php echo $pro_mostrar[1]?>'>
78 <br><br> <b> <?php echo "Estoque: " ;?></b>
79 <input type="text" name="txtestoq" size="10" value='<?php echo $pro_mostrar[2]?>'>
80 <br><br><br><center>
81 <input name="btnalterar" type="submit" value="Alterar" >
82 <?php
83     }
84 >?>
85 </form>
86 </fieldset>

```

Alteração de Produtos Cadastrados

Alterar

ID: 3

Nome:

Estoque:

E na sequência, dentro do mesmo arquivo:

```
87 <?php
88 extract($_POST, EXTR_OVERWRITE);
89 if(isset($btnalterar))
90 {
91     include_once 'Produto.php';
92     $pro = new Produto();
93     $pro->setNome($txtnome);
94     $pro->setEstoque($txtestoq);
95     $pro->setId($txtid);
96     echo "<br><br><h3>" . $pro->alterar2() . "</h3>";
97     header("location:consultar_alt.php");
98 }
99 ?>
100 <center> <br><br><br><br>
101 <button><a href = "menu.html"> Voltar </a></button>
102 </body>
103 </html>
```

Onde os dados serão alterados no registro específico da tabela. A seguir explicações sobre as linhas:

Linha 63: é criada uma variável (\$txtid) que irá receber (=\$_POST) o conteúdo digitado na caixa de texto através do método POST do formulário (["txtid"]);).

Linhas 64 a 67: Envia o parâmetro para a instância, para a execução do método alterar.

Linhas 79 a 85: Criação de um formulário com caixas de texto populadas, ou seja, através da propriedade "value" as caixas receberão o valor respectivo ao retorno do "foreach".

Linha 88: extrai os componentes das caixas de texto.

Linha 89: se o botão foi pressionado.

Linha 91: inclui a class Produto.

Linha 92: cria um novo objeto (instancia \$pro) a partir do modelo Produto.

Linhas 93 a 95: através do "set" envia o que foi digitado nas caixas de texto para os atributos.

Linha 96: executa o método alterar2, onde através do comando "update" efetiva as alterações na tabela.