

Abaixo da criação do formulário, digite o código PHP a seguir.

[illegible]

Consulta de Produtos Cadastrados

Informe o Nome do produto desejado:

Nome: borracha

[Consultar](#)

Limpar

Resultado:

ID: 3 Nome: borracha Estoque: 25

Voltar

Linha 84: extrai os componentes das caixas de texto.

Linha 85: se o botão foi pressionado.

Linha 87: inclui a class Produto.

Linha 88: cria um novo objeto (instancia \$pro) a partir do modelo Produto.

Linha 89: através do “set” envia o que foi digitado na caixa de texto para o atributo, com permissão para busca aproximada devido ao ‘%’.

Linha 90: executa o método consultar.

\$p = Instancia que representa a classe de modelagem com o parâmetro informado
->consultar() == -> execução do método consultar.

Linha 91: abre um “foreach” que trabalhará com o retorno do fetchAll (linha 108 do método listar da classe de modelagem - este método PDO tem por finalidade retornar uma matriz carregada com todos os registros da table, conforme o comando SELECT configurado anteriormente) apresentado na tela cada linha da matriz (\$pro_mostrar) com seus respectivos elementos onde:

\$pro_mostrar[0] se refere a 1ª coluna da tabela,
\$pro_mostrar[1] se refere a 2ª coluna da tabela,
\$pro_mostrar[2] se refere a 3ª coluna da tabela.

O “foreach” finaliza quando termina a última linha da matriz.
