

LAPORAN TUGAS PEMROGRAMAN WEB
RANGKUMAN TAG HTML



Disusun Oleh :

Nama : Mohhamad Giovandi Saputra

NIM : 254107060101

Kelas : SIB – 2D

PROGRAM STUDI

D-IV SISTEM INFORMASI BISNIS

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI MALANG

Tahun 2026

1. Struktur dokumen

Digunakan untuk membangun kerangka dasar web yang akan dibuat

Tag	Penjelasan	Fungsi
<!DOCTYPE html>	Deklarasi tipe dokumen HTML5	Memberi tahu browser bahwa dokumen yang sedang dibuka menggunakan standar penulisan HTML5.
<html>	Setiap kode HTML harus berada pada tag pembuka <html> & penutup </html>	Tag pembungkus utama untuk seluruh elemen dan konten di dalam halaman web.
<head>	Isi dari tag ini tidak akan tampil secara langsung di areal visual halaman utama browser pengunjung.	Tempat untuk menyimpan informasi teknis dan pengaturan halaman.
<title>	Teks yang ditulis pada tag ini akan muncul pada tab browser pengunjung	Menentukan judul halaman
<body>	Segala hal yang ingin ditampilkan kepada pengunjung seperti teks, gambar, video, form, dll harus di taruh pada tag pembuka <body> dan penutup </body>	Wadah utama untuk seluruh elemen visual yang dilihat oleh pengguna
<meta>	Tag ini menampung data seperti pengaturan karakter, skala layer untuk perangkat, hingga deskripsi halaman mesin pencari	Menyediakan data mengenai informasi teknis halaman
<link>	Tag ini digunakan untuk menyambungkan berkas desain ke dalam dokumen HTML, atau untuk memuat ikon kecil pada tab browser.	Menghubungkan dokumen HTML dengan berkas luar
<style>	Tag ini digunakan untuk menuliskan langsung kode desain didalam dokumen html	Sebagai tempat menuliskan kode pemformatan desain
<script>	Tag ini digunakan untuk menghubungkan atau menulis kode JavaScript yang memberikan fungsi interaktivitas.	Menyisipkan skrip pemrograman
<base>	Tag ini berguna untuk menetapkan satu URL utama sebagai patokan untuk semua tautan relative yang ada didalam keseluruhan halaman web tersebut.	Menentukan URL dasar dokumen
<noscript>	Menampilkan teks atau pesan peringatan jika pengguna mematikan atau tidak mendukung fitur JavaScript pada browser mereka.	Menampilkan konten alternatif

2. Teks dan Heading

Digunakan untuk mengatur tampilan dan struktur teks pada halaman web

A. Struktur teks utama

Kode	Fungsi
<h1> sampai <h6>	Digunakan untuk judul utama (terbesar) dari <h1>, lalu berurutan hingga <h6> untuk ukuran terkecil.
<p>	Berfungsi untuk membungkus teks menjadi sebuah paragraph yang terpisah
 	Memindahkan penulisan teks ke baris baru di bawahnya tanpa harus membuat paragraph baru
<hr>	Membuat garis pemisah horizontal.

B. Format gaya dan teks

Kode	Fungsi
	Menebalkan teks sekaligus memberikan penekanan makna semantic bahwa bagian teks tersebut sangat penting.
	Menebalkan teks hanya untuk tampilan
	Memiringkan teks untuk memberikan penekanan ucapan secara semantic
<i>	Memiringkan teks hanya untuk tampilan.
<u>	Memberikan efek garis di bawah teks.
<s> atau 	Menandai bagian teks yang dihapus atau informasi yang tidak berlaku lagi
<ins>	Menandai teks sebagai tambahan baru. Biasanya ditandai dengan garis bawah pada teks.
<mark>	Memberi efek warna latar belakang pada teks.
<small>	Untuk mengecilkan ukuran huruf.
<sub>	Membuat teks tercetak di bawah garis normal.
<sup>	Membuat teks tercetak di atas garis dasar normal.

C. Kutipan dan Referensi

Kode	Fungsi
<abbr>	Menandai singkatan & memberikan penjelasan lebih lanjut berupa tooltip melalui atribut
<cite>	Menandai rujukan yang berupa judul dari suatu karya
<q>	Menandai kutipan
<blockquote>	Menampung kutipan Panjang.

D. Pemrograman dan kode

Kode	Fungsi
<code>	Menampilkan teks sebagai potongan kode program
<pre>	Menyajikan teks sesuai dengan ketikan di text editor
<kbd>	Menginstruksikan user untuk menekan tombol input.
<samp>	Menandai teks sebagai sebuah representasi
<var>	Menandai teks sbg variable matematika / var pemrograman

E. Semantik Lainnya

Kode	Fungsi
<time>	Menandai format waktu agar mudah dipahami oleh computer.
<address>	Menandai informasi kontak yang dipunyai oleh penulis.
	Menampung Sebagian teks atau elemen inline lainnya agar bisa diberikan format atau gaya CSS tertentu.
<wbr>	Menentukan titik/ posisi aman bagi browser jika perlu memotong kata yang sangat Panjang.
<bdi> atau <bdo>	Berfungsi untuk memaksa atau mengubah arah penulisan teks.

3. Link dan Navigasi

Tag untuk membuat tautan atau perpindahan antar halaman.

Kode	Nama	Fungsi
	Hyperlink	Membuat pranala atau tautan interaktif yang mengarahkan pengguna menuju halaman lain.
<nav>	Kontainer Navigasi	Mengelompokkan tautan navigasi utama di dalam suatu aplikasi atau web.

4. Gambar dan Media

Menampung tag yang berhubungan dengan penyisipan konten external.

A. Tag Gambar dan Grafis

Kode	Nama	Fungsi
	Gambar	Menampilkan berkas gambar langsung pada halaman web
<picture>	Gambar Responsif	Menyediakan beberapa sumber alternatif gambar yang dapat menyesuaikan dengan ukuran layer.
<figure>	Kontainer Gambar + Caption	Menegelompokkan elemen visual kedalam satu wadah Bersama teks penjelasnya
<figcaption>	Teks Keterangan	Menyediakan keterangan untuk elemen di dalam tag.
<map> atau <area>	Image map	Menentukan area tertentu di dalam suatu gambar dapat diiklik secara terpisah sebagai tautan yang berbeda
<canvas>	Kanvas Grafik	Menyiapkan area kosong di halaman untuk digambari objek grafik.
<svg>	Grafik vektor	Menyisipkan gambar vektor

B. Tag Audio dan Video

Kode	Nama	Fungsi
<video>	Video	Memuat dan memutar Berkas video pada halaman web.
<audio>	Audio	Memutar berkas audio
<source>	Sumber Media	Menyebutkan berkas sumber alternatif untuk digunakan pada tag.
<track>	Subtitle/Caption	Menyediakan subtitle atau kepsen teks pelengkap untuk elemen.

C. Tag Embed

Kode	Nama	Fungsi
<embed>	Konten Eksternal	Menyisipkan konten eksternal
<object>	Objek Eksternal	Menyisipkan objek eksternal dengan format multimedia.
<iframe>	Embed halaman lain	Membuka sebuah bingkai di halaman untuk menampilkan halaman situs web lain didalam dokumen yang saat ini sedang dibuka.

5. List

Membuat daftar berupa poin, nomor berurutan, hingga daftar istilah.

Kode	Nama	Fungsi
	Unordered List	Membuat daftar yang ditandai dengan simpul.
	Ordered List	Membuat daftar terurut yang menggunakan angka atau huruf.
	Item List	Menandai tiap butir item yang berada pada container.
<dl>	Description List	Wadah membuat daftar deskripsi yang berisi sekumpulan istilah beserta penjelasannya.
<dt>	Term / Istilah	Menentukan istilah yang ingin dijelaskan di dalam daftar <dl>.
<dd>	Description / Deskripsi	Menampung penjelasan dari istilah yang ada pada <dt>.

6. Tabel

Menampung tag untuk Menyusun data secara tabular (baris dan kolom).

Kode	Nama	Fungsi
<table>	Kontainer Tabel	Wadah utama untuk memulai dan membuat susunan tabel data
<caption>	Judul Tabel	Menambahkan nama atau judul keterangan posisi letaknya berada di atas tabel.
<thead>	Kelompok header table	Berfungsi mengelompokkan baris sel judul (<i>header</i>) pada tabel.

<tbody>	Kelompok isi table	Mengelompokkan baris-baris sel yang berisi data utama pada tabel.
<tfoot>	Kelompok footer table	Mengelompokkan ringkasan, total, atau baris penutup pada bagian paling bawah tabel.
<tr>	Baris table	Mendefinisikan satu baris horizontal penuh di dalam tabel.
<th>	Sel header	Sel khusus untuk judul kolom atau baris (teksnya akan otomatis dicetak tebal dan diposisikan rata tengah)
<td>	Sel data	Sel umum sebagai penampung isi dari data tabel.
<colgroup> / <col>	Pengelompokan table	Digunakan untuk mengatur gaya visual atau atribut secara sekaligus untuk satu atau beberapa kolom pada tabel.

7. Form dan input

Kode	Nama	Fungsi
<form>	Kontainer form	Wadah penampung seluruh komponen input yang nantinya data tersebut akan dikirim ke server.
<input>	Field input	Elemen input interaktif yang jenisnya bisa diatur melalui atribut type (seperti teks, <i>password</i> , atau berkas/file).
<textarea>	Input teks multibaris	Kotak isian yang dapat memuat teks panjang hingga berbaris-baris.
<button>	Tombol	Tombol interaktif untuk memicu proses kirim (<i>submit</i>) atau untuk menjalankan fungsi skrip tertentu.
<select>	Dropdown	Membuat daftar pilihan berbentuk menu gantung (<i>dropdown</i>)
<option>	Pilihan pada dropdown	Menyediakan satu butir opsi pilihan yang diletakkan di dalam tag
<optgroup>	Kelompok opsi	Berfungsi mengelompokkan beberapa <option> agar menu pilihan menjadi lebih rapi dan memiliki sub-kategori.
<label>	Label untuk input	Memberi nama keterangan pada kolom masukan input guna meningkatkan aksesibilitas pengguna.
<fieldset>	Pengelompokan elemen form	Membungkus sejumlah elemen input yang sejenis ke dalam satu kotak batas visual.
<legend>	Judul kelompok fieldset	Menentukan teks judul keterangan yang menempel pada batas tag <fieldset>.
<datalist>	Saran autocomplete	Menyediakan opsi pilihan berupa rekomendasi otomatis ketika pengguna sedang mengetik di dalam <input>

<output>	Ouput komputasi	Menampilkan hasil komputasi dari suatu perhitungan matematika atau skrip pada form.
<progress>	Indicator progres	Menampilkan bilah status kemajuan (<i>progress bar</i>) dari berjalannya suatu proses.
<meter>	Pengukur rentang nilai	Menampilkan pengukur grafis untuk sebuah nilai yang berada dalam rentang skala tertentu.

8. Struktur Layout (Semantic HTML5)

Kode	Nama	Fungsi
<div>	kontainer block generik	Wadah pengelompokan elemen berskala blok tanpa mengandung arti atau makna semantik khusus.
<header>	Bagian kepala halaman	Menampung konten pembuka halaman atau seksi, seperti judul utama, logo situs, atau menu navigasi.
<footer>	Bagian kaki halaman	Menampung catatan penutup yang berada di bagian bawah, seperti hak cipta, kontak, atau tautan terkait.
<main>	Konten utama halaman	Menandai wilayah yang berisi materi utama dari dokumen (tag ini hanya boleh ada 1 per halaman).
<section>	Bagian/ bab konten	Membagi halaman web menjadi sekelompok bagian atau bab yang memiliki topik khusus.
<article>	Artikel mandiri	Menampung bagian konten independen yang bisa berdiri sendiri, seperti tulisan blog, berita, atau postingan forum.
<aside>	Konten sampingan	Menyajikan informasi tambahan atau informasi sampingan yang posisinya berada di luar alur konten utama
<details>	Wadah lipat	Elemen interaktif yang dapat diklik oleh pengguna untuk menyembunyikan atau menampilkan detail informasi di dalamnya.
<summary>	Judul tombol <details>	Teks judul yang bertindak sebagai tombol sakelar buka/tutup pada tag <details>.
<dialog>	Kotak dialog modal	Menampilkan jendela dialog berupa <i>pop-up</i> bawaan langsung dari browser.
<template>	Potongan HTML tersembunyi	Menampung struktur kode HTML yang tersembunyi dan baru akan dirender/ditampilkan melalui JavaScript.
<slot>	Placeholder web components	Berfungsi sebagai titik penyisipan elemen alternatif pada saat kamu membuat komponen web kustom.