

Linha BAT-C

Sistema de Baterias C&I 208-261kWh

As baterias de lítio de alta tensão da linha BAT-C da GoodWe, disponíveis nas capacidades de 208kWh e 261kWh, foram desenvolvidas para aplicações de armazenamento de energia nos segmentos comercial e industrial (C&I).

Combinado aos inversores híbridos ET e ao STS da GoodWe, o sistema BAT-C oferece uma solução altamente integrada e de fácil instalação para backup de energia, redução de demanda no horário de ponta, otimização de carga e aplicações em micro redes.



Segurança e Confiabilidade Excepcionais

- Monitoramento de temperatura e umidade por módulo, sistema de supressão de incêndio por aerossol e proteção contra curto-circuito
- Detecção, alarme, exaustão de fumaça e supressão de incêndio integrados, com sistema opcional de alívio de explosão para proteção contra incêndio em múltiplos níveis
- Detecção de gases combustíveis com sistema ativo de exaustão de fumaça
- Sistema de refrigeração a líquido
- Gabinete com resistência ao fogo por até 3 horas



Aplicações Flexíveis e Adaptáveis

- Compatível com diversos inversores, com capacidade de bateria escalável de 208kWh a 1.044kWh por entrada
- Suporta a conexão em paralelo de clusters de baterias com diferentes capacidades da linha BAT-C, incluindo baterias novas e usadas e diferentes tipos de células
- Operação estável em temperaturas de -25°C a 55°C
- Proteção anticorrosiva C5 opcional para ambientes agressivos
- Grau de proteção IP67 por módulo e IP55 para o sistema



Alto Desempenho

- Balanceamento ativo opcional por módulo para melhorar a uniformidade das baterias
- Até 10.000 ciclos para maior vida útil da bateria
- Células de bateria de 314Ah, com capacidade de entrada e saída de até 137.5kW



Design Intuitivo e Cuidadosamente Projetado

- Visualização do estado de carga (SOC) em tempo real e monitoramento de alarmes de falha
- Sistema modular para expansão flexível, com gabinete altamente integrado
- Unidade de refrigeração instalada na porta para facilitar a operação e a manutenção (O&M)
- Monitoramento no nível das células para alertas em tempo real, maior vida útil do sistema e resposta mais rápida nas atividades de operação e manutenção

Dados Técnicos		GW208.9-BAT-LC-G10	GW261.2-BAT-LCD-G10	
Sistema de Bateria				
Tipo de Bateria		LFP (LiFePO ₄)		
Capacidade Nominal (Ah)		314		
Tipo / Modelo do Pack		GW52.2-PACK-LC-G10		
Energia Nominal do Pack (kWh)		52.24		
Configuração do Pack		1P52S		
Peso do Pack (kg)		335 ± 8		
Número de Packs	4	5		
Energia Nominal (kWh)	208.9	261.2		
Tensão Nominal do Pack (V)		166.4		
Tensão Nominal (V)		665.6		832.0
Faixa de Tensão de Operação (Sistema) (V)		596.96 ~ 750.88		746.2 ~ 1000
Corrente Máx. de Carga / Descarga (A) ^{*1}		188.4 / 188.4		-
Corrente Máx. de Entrada / Saída (A)		-		180 / 180
Potência Máx. de Carga / Descarga (kW) ^{*1}		125.3/125.3		-
Potência Máx. de Entrada / Saída (kW)		-		137.5 / 137.5
Taxa Máx. de Carga / Descarga ^{*1}		0.6 / 0.6P		
Faixa de Temperatura de Operação para Carga / Descarga (°C)		-25 ~ +55		
Vida Útil em Ciclos ^{*2}		≥10000		
Profundidade de Descarga		100%		
Eficiência				
Eficiência de Ida e Volta		94%@100% DOD, 0.5P, 25 ± 2°C		93%@100% DOD, 0.5P, 25 ± 2°C
Dados Gerais				
Temperatura de Armazenamento (°C)		+35 °C ~ +45°C (<6 meses); -20°C ~ +35°C (<1 ano)		
Umidade Relativa		4 ~ 100%, sem condensação		
Altitude Máx. de Operação (m)		4000		
Método de Resfriamento		Resfriamento líquido		
Comunicação		CAN		
Peso (kg)	≤2095	≤2440		
Dimensões (L × A × P mm)		1050 × 2025 × 1565		
Nível de Ruído (dB)		≤70		
Agente Extintor Utilizável		CO ₂ , H ₂ O		
Material Crítico		LiFePO ₄ , C, Cu, LiPF ₆ , Al, (C ₃ H ₆) n		
Grau de Proteção		IP55		
Classe de Proteção		I		
Classe Anticorrosão		C4-M (C5-M Opcional)		
Equipamento de Segurança Contra Incêndio		Aerossol (no nível do pack e do gabinete)		

*1: A corrente real de carga/descarga e a redução de potência dependem da temperatura da célula e do SOC. Além disso, o tempo máximo contínuo da taxa C é afetado pelo SOC, pela temperatura da célula e pela temperatura ambiente.

*2: Baseado em dados de testes realizados em condições laboratoriais específicas.

*: Por favor, consulte o site da GoodWe para verificar os certificados atualizados.