

Linha BAT-S

Bateria de Alta Tensão | 15-56kWh

A linha BAT-S da GoodWe, disponível em 15 a 56kWh, é uma bateria de lítio de alta tensão especialmente projetada para aplicações comerciais e industriais (C&I) de pequeno porte, com desempenho superior.

Seu design modular permite o empilhamento de 3 módulos de bateria (de 5.1kWh cada) por sistema, possibilitando uma expansão de capacidade altamente flexível para atender a diferentes requisitos de projetos.



Alto desempenho

- Empilhamento de 3 módulos para configuração flexível
- Ampla faixa de temperatura de operação



Segurança e confiabilidade

- Tecnologia LFP confiável com alta estabilidade de ciclos
- Sistema de supressão de incêndio por aerossol em nível de módulo¹
- Longa vida útil, superior a 6000 ciclos



Design escalável e de fácil instalação










- Suporta até 6 torres de baterias em paralelo (337.8kWh)
- Design modular para fácil transporte e instalação



Controle e monitoramento inteligentes

- Atualização local via dispositivo USB através do inversor
- Reinicialização automática após subtensão

Dados técnicos

GW15.3- BAT-I-G11 ^{*3}	GW20.4- BAT-I-G11 ^{*3}	GW25.6- BAT-I-G10	GW30.7- BAT-I-G10	GW35.8- BAT-I-G10	GW40.9- BAT-I-G10	GW46.0- BAT-I-G10	GW51.2- BAT-I-G10	GW56.3- BAT-I-G10
								

Sistema de Bateria

Tipo de célula	LFP (LiFePO ₄)								
Capacidade (Ah)	100								
Tipo / modelo do módulo	GW5.1-PACK-I-G10								
Energia nominal do módulo (kWh)	5.12								
Configuração do módulo	1P48S	1P64S	1P80S	1P96S	1P112S	1P128S	1P144S	1P160S	1P176S
Peso do módulo (kg)	42.5								
Número de módulos	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Energia nominal (kWh)	15.3	20.4	25.6	30.7	35.8	40.9	46.0	51.2	56.3
Energia Utilizável (kWh) ^{*1}	15.0	20.0	25.0	30.0	35.0	40.0	45.0	50.0	55.0
Modelo do PCU	GW110 / 750-PCU-I-G10								
Quantidade de PCU	1								
Tensão nominal (V)	153.6	204.8	256.0	307.2	358.4	409.6	460.8	512.0	563.2
Faixa de tensão operacional (V)	137.76 ~ 173.28	183.68 ~ 231.04	229.6 ~ 288.8	275.52 ~ 346.56	321.44 ~ 404.32	367.36 ~ 462.08	413.28 ~ 519.84	459.2 ~ 577.6	505.12 ~ 635.36
Faixa de temperatura para carregamento (°C)	0 ~ +55								
Faixa de temperatura para descarga (°C)	-20 ~ +55								
Corrente máxima de carga / descarga (A) ^{*2}	100 / 110								
Taxa máxima de carga / descarga ^{*2}	1C / 1.1C								
Potência máxima de carga / descarga (kW) ^{*2}	15.3 / 16.8	20.4 / 22.4	25.6 / 28.1	30.7 / 33.7	35.8 / 39.4	40.9 / 44.9	46.0 / 50.6	51.2 / 56.3	56.3 / 61.9
Ciclos de vida útil	6000 (25 ± 2°C, 0.5C, 90%DOD, 70%EOL)								
Profundidade de descarga	100%								

Eficiência

Eficiência de ida e volta (Round-trip)	96%@100%DOD, 0.2C, 25 ± 2°C
--	-----------------------------

Dados Gerais

Faixa de temperatura de operação (°C)	0 ~ +40°C								
Temperatura de armazenamento (°C)	+35°C ~ +45°C (menos de 6 meses); -20°C ~ +35°C (menos de 1 ano)								
Umidade relativa	5 ~ 85%, sem condensação								
Altitude máxima de operação (m)	3000								
Método de resfriamento	Resfriamento natural								
Interface do usuário	LED								
Comunicação	CAN (RS485 Optional)								
Peso (kg)	158	203	248	293	338	383	428	472	517
Dimensões (L × A × P mm)	481×649×552	481×787×552	481×925×552	481×1063×552	481×1201×552	481×1339×552	481×1477×552	481×1615×552	481×1753×552
Grau de proteção (IP)	IP20								
Equipamento de segurança contra incêndio	Aerossol, a nível de módulo								

*1: Condições de teste: 100% DOD, carga e descarga a 0.2C a +25 ± 2°C para sistema de bateria no início da vida útil. A energia utilizável do sistema pode variar de acordo com a configuração.

*2: A corrente e potência reais de carga / descarga serão limitadas conforme a temperatura da célula e o estado de carga (SOC). O tempo contínuo na taxa máxima (C-rate) é influenciado por SOC, temperatura da célula e temperatura ambiente.

*3: Devido às limitações da faixa de tensão de operação da bateria, as baterias GW15.3-BAT-I-G11 e GW20.4-BAT-I-G11 não são compatíveis com os modelos de 380 Vac (GW15K-ET, GW20K-ET, GW25K-ET e GW30K-ET).

*: Por favor, consulte o site da GoodWe para verificar os certificados atualizados.