

GOODWE

Linha DNS

5-6kW | Monofásico | 2 MPPTs

Devido ao seu tamanho compacto e peso leve, a Linha DNS da GoodWe é a combinação perfeita para instalações residenciais. Desenvolvido para durabilidade e longevidade sob padrões modernos industriais, a Linha GoodWe DNS possui classe de proteção IP65, possibilitando instalação dentro ou fora de casa. Com uma tensão de partida de apenas 80V e uma ampla faixa de tensão de trabalho do MPPT de 80-550V, esses inversores entregam maior tempo de operação durante o dia e mais energia para sua residência. A Linha GoodWe DNS é 30% mais leve que outros inversores.



Tensão de partida @80V



Sem ventoinha e silencioso



Compatível com dispositivos de limitação de exportação



Ampla faixa de tensão operação do MPPT



Pequeno, leve e fácil de instalar



Métodos de comunicação flexíveis

Dados técnicos		GW5KBD-NS	GW6KBD-NS
Entrada CC			
Potência Máxima de Entrada (W)	9000		10800
Tensão Máxima de Entrada (V)		600	
Faixa de Operação MPPT (V)		80 ~ 550	
Tensão de partida (V)		80	
Tensão Nominal de Entrada (V)		360	
Corrente Máxima de Entrada por MPPT (A)		13	
Corrente Máxima de Curto por MPPT (A)		16.3	
Número de MPPTs		2	
Número de strings por MPPT		1	
Saída CA			
Potência nominal de saída (W)	5000		6000
Potência nominal aparente de saída (VA)	5000		6000
Potência ativa máx. de saída (W)	5000		6000
Potência aparente máx. de saída (VA)	5000		6000
Potência nominal a 40°C (W)	5000		6000
Potência máx. a 40°C (W)	5000		6000
Tensão nominal de saída (V)		220	
Frequência nominal da rede CA (Hz)		60	
Corrente Máxima de Saída (A)	22.8		27.3
Fator de potência de saída	~1 (Ajustável 0.8 capacitivo - 0.8 indutivo)		
Distorção máx. harmônica total	<3%		
Eficiência			
Eficiência Máxima		97.8%	
Eficiência Europeia		97.5%	
Proteção			
Monitoramento de corrente de string FV		Integrado	
Detecção de Resistência de Isolamento FV		Integrado	
Monitoramento de corrente residual		Integrado	
Proteção contra polaridade reversa CC		Integrado	
Proteção anti-ilhamento		Integrado	
Proteção Sobrecorrente de Saída		Integrado	
Proteção de Curto de Saída		Integrado	
Proteção de Sobre tensão de Saída		Integrado	
Chave seccionadora CC		Opcional	
Proteção Contra Surtos CC (DPS)		Tipo III	
Proteção Contra Surtos CA (DPS)		Tipo III	
AFCI		Opcional	
Desligamento remoto		Opcional	
Dados gerais			
Faixa de temperatura operacional (°C)		-25 ~ +60	
Umidade relativa		0 ~ 100%	
Altitude operacional máx. (m)		4000	
Método de resfriamento		Convecção Natural	
Interface de usuário		LED, LCD, WLAN + APP	
Comunicação		WiFi, RS485 ou 4G ou 2G ou LAN (Opcional)	
Peso (kg)	13.0		13.5
Dimensões (L × A × P mm)		354 × 433 × 147	
Emissão de ruído (dB)	<25		<50
Topologia		Não isolado	
Consumo Noturno Próprio (W)		<1	
Grau de Proteção		IP65	
Conector CC		MC4	
Conector CA		Conector Plug and Play	

*: Por favor, consulte o site da GoodWe para verificar os certificados atualizados.