

GOODWE

Linha MIS G2 (4 em 1)

1875-2500W | Monofásico | 4 MPPTs
Microinversor

A linha MIS G2 é uma solução de microinversores de alto desempenho, desenvolvida para maximizar a geração de energia e garantir confiabilidade a longo prazo. Com arquitetura compacta e tecnologia avançada de comunicação Wi-Fi Mesh, elimina a necessidade de gateways externos e simplifica a instalação.

Com garantia padrão de 15 anos e operação em potência máxima até 50°C, o MIS G2 é a escolha ideal para investimentos solares seguros e escaláveis em aplicações residenciais e comerciais de pequeno porte.



Desempenho Otimizado

- Tensão de partida ultrabaixa de 12V
- TCorrente máxima de entrada CC de 20A
- TPotência máxima em altas temperaturas



Segurança e Confiabilidade Excepcionais

- Operação ultrassilenciosa abaixo de 20dB
- Proteção IP67 e certificação anticorrosiva C4M
- Garantia padrão de 15 anos



Controle e Monitoramento Inteligentes

- Conexão Wi-Fi Mesh para até 25 unidades
- Grid Zero sem fio, sem necessidade de gateway
- Capacidade de desligamento sem rede de comunicação
- Monitoramento em nível de segundos via SEMS+ App



Aplicações Flexíveis e Adaptáveis

- Design 30% mais leve para instalação individual
- Conectores plug and play para instalação simplificada
- Arquitetura compacta otimizada para telhados com múltiplas orientações

Dados Técnicos		GW1.875K-MIS-G20	GW2K-MIS-G20	GW2.25K-MIS-G20	GW2.5K-MIS-G20
Lado FV					
Tensão Máx. de Entrada (V) ^{*1}		60			
Faixa de Tensão de Operação MPPT (V) ^{*2}		12 ~ 60			
Tensão de Partida (V)		15			
Tensão Nominal de Entrada (V)		42			
Corrente Máx. de Entrada por MPPT (A)		20 / 20 / 20 / 20			
Corrente Máx. de Curto-circuito por MPPT (A)		20 / 20 / 20 / 20			
Número de MPPTs		4			
Número de Strings por MPPT		1			
Lado CA (Conectado à Rede)					
Potência Nominal (kW)	1.875	2	2.25	2.5	
Potência Máx. (kW)	1.875	2	2.25	2.5	
Potência Nominal a 40°C (kW)	1.875	2	2.25	2.5	
Potência Máx. a 40°C (kW)	1.875	2	2.25	2.5	
Potência Aparente Nominal (kVA)	1.875	2	2.25	2.5	
Potência Aparente Máx. (kVA)	1.875	2	2.25	2.5	
Tensão Nominal (V)	220/ 230 / 240, L / N / PE				
Faixa de Tensão (V)	176 ~ 286 (Conforme a norma local)				
Frequência Nominal (Hz)	50 / 60				
Faixa de Frequência (Hz)	45 ~ 55 / 55 ~ 65				
Corrente Nominal de Saída (A)	8.5@220V	9.1@220V	10.2@220V	11.4@220V	
	8.2@230V	8.7@230V	9.8@230V	10.9@230V	
	7.8@240V	8.3@240V	9.4@240V	10.4@240V	
Corrente Máx. de Saída (A)	8.5@220V	9.1@220V	10.2@220V	11.4@220V	
	8.2@230V	8.7@230V	9.8@230V	10.9@230V	
	7.8@240V	8.3@240V	9.4@240V	10.4@240V	
THDi	<3%				
Máx. de Unidades por Ramal de 4mm²*3	3	3	2	2	
Máx. de Unidades por Ramal de 6mm²*3	4	4	3	3	
Eficiência					
Eficiência Máx.	96.0%				
Eficiência Europeia	95.0%				
Eficiência MPPT	99.8%				
Proteção					
Monitoramento da Corrente das Strings FV	Integrado				
Detecção da Resistência de Isolamento FV	Integrado				
Proteção contra Polaridade Reversa FV	Integrado				
Proteção Anti-ilhamento	Integrado				
Proteção contra Sobrecorrente CA	Integrado				
Proteção contra Curto-circuito CA	Integrado				
Proteção contra Sobre-tensão CA	Integrado				
Proteção contra Surtos CA	Tipo III				
Desligamento Rápido	Integrado				
Dados Gerais					
Faixa de Temperatura de Operação (°C)	-40 ~ +65°C (>50°C redução de potência)				
Fator de Potência	0.8 em avanço ~ 0.8 em retardo				
Umidade Relativa	0~100%				
Altitude Máx. de Operação (m)	2000				
Método de Resfriamento	Convecção Natural				
Interface do Usuário	LED, APP				
Comunicação	WiFi ,Bluetooth				
Protocolos de Comunicação	Modbus				
Peso (kg)	≤5.1				
Dimensões (L × A × P mm)	318×226×37.5				
Nível de Ruído (dB)	≤20				
Grau de Proteção IP	IP67				
Classe Anticorrosão	C4M				
Método de Instalação	Suporte de parede				

*1: Quando a tensão de entrada exceder 65V, o inversor entrará em modo de espera. O inversor retornará ao funcionamento normal quando a tensão voltar para 63V.

*2: Consulte o manual do usuário para a Faixa de Tensão MPPT na Potência Nominal.

*3: Os limites podem variar. Consulte os requisitos locais para definir o número de microinversores por ramal na sua região.

*: Por favor, consulte o site da GoodWe para verificar os certificados atualizados.

*: Todas as imagens apresentadas são meramente ilustrativas. A aparência real do produto pode variar.