

Apreciar o Silêncio

Série NS

1 MPPT, Monofásico

1.0kW

1.5kW

2.0kW

2.5kW

3.0kW

A série GoodWe NS é ideal para projetos de novas construções ou pequenas aplicações domésticas, fornecemos os modelos que variam de 1 a 3 kW para instalações pequenas com 3 módulos fotovoltaicos.

A série NS é bem mais favorável pelo consumidor comparando com outros inversores da mesma classe de potência 1-3kW devido a seu tamanho e o peso.



Fator Potência
Ajustável



Adequado para
Sistema de 3 Paineis



<25dB



Ampla Faixa de MPPT



Controle de Exportação



Upgrade Remota



Dados Técnicos	GW1000-NS	GW1500-NS	GW2000-NS	GW2500-NS	GW3000-NS
Dados de Entrada de String Fotovoltaico					
Max Potência CC de Entrada (W)	1300	1950	2600	3250	3900
Max Tensão CC de Entrada (V)	500	500	500	500	500
Faixa de MPPT (V)	80~450	80~450	80~450	80~450	80~450
Tensão de Partida (V)	80	80	80	80	80
Faixa de MPPT para Full Load (V)	120~450	180-450	230-450	180-450	215-450
Tensão Nominal de CC de Entrada (V)	360	360	360	360	360
Máx Corrente de Entrada (A)	10	10	10	18	18
Máx Corrente Curto (A)	12.5	12.5	12.5	22.5	22.5
Número de MPP Strackers	1	1	1	1	1
Número de String por Tracker na Entrada	1	1	1	1	1
Dados as Saída de CA					
Potência Nominal de Saída (W)	1000@40°C* ¹	1500@40°C* ¹	2000@40°C* ¹	2500@40°C* ¹	3000@40°C* ¹
Frequencia Nominal de Saída (VA)	1000@40°C	1500@40°C	2000@40°C	2500@40°C	3000@40°C
Tensão Nominal de Saída (V)	220/230	220/230	220/230	220/230	220/230
Frequencia Nominal de Saída (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Máx Corrente de Saída (A)	5	7.5	10	12.5	13.5
Fator Potência de Saída	~1 (Ajustável de 0.8 leading para 0.8 lagging)				
THDi (@Nominal de Saída) de Saída	<3%	<3%	<3%	<3%	<3%
Eficiência					
Max de Eficiência	96.5%	97.0%	97.0%	97.5%	97.5%
Euro Eficiência	96.0%	96.0%	96.0%	97.0%	97.0%
Proteção					
Proteção Anti-ilhamento	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado
Proteção de Entrsada Sobre Polaridade Reversa	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado
Detector de Resistor de Isolameno	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado
Monitoramento de Corrente Residual	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado
Proteção Sobrecorrente de Saída	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado
Proteção Saída Curta	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado
Preteção Sobre Tensão de Saída	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado
Dados Gerais					
Faixa de Operação de Temperatura (°C)	-25~60	-25~60	-25~60	-25~60	-25~60
Humidade Relativa	0~100%	0~100%	0~100%	0~100%	0~100%
Altitude de Operação (m)	≤4000	≤4000	≤4000	≤4000	≤4000
Resfriamento	Convenção Natural	Convenção Natural	Convenção Natural	Convenção Natural	Convenção Natural
Ruído (dB)	<25	<25	<25	<25	<25
Interfase do Usuario	LCD & LED	LCD & LED	LCD & LED	LCD & LED	LCD & LED
Comunicação	RS485 ou WiFi	RS485 ou WiFi	RS485 ou WiFi	RS485 ou WiFi	RS485 ou WiFi
peso (kg)	7.5	7.5	7.5	8.5	8.5
Tamanho mm(Comprimento*Altura*Profundidade)	344*274.5*128	344*274.5*128	344*274.5*128	344*274.5*128	344*274.5*128
Grau de Proteção	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Consumo Noturno Interno	<1	<1	<1	<1	<1
Topologia	Sem Transformador	Sem Transformador	Sem Transformador	Sem Transformador	Sem Transformador
Padrões e Certificações					
Regulamentação Grid	VDE0126-1-1, AS4777.2, EN50438(PL), G83, ERDF-NOI-RES_13E, IEC61727, IEC62116, CEI 0-21, RD 1699:2011 , UNE 206006 IN: 2011 , UNE 206007-1 IN: 2013				
Regulamentação de Segurança	IEC62109-1&2				
EMC	EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-4-16, EN 61000-4-18, EN 61000-4-29				

*1: Para CEI 0-21 a potência nominal de saída GW1000-NS é 900, GW1500-NS é 1350, GW2000-NS é 1800, GW2500-NS é 2250, GW3000-NS é 2700.

