

GOODWE

Linha SMT G2

37.5-75kW | Trifásico | 4/6 MPPTs

O inversor da GoodWe da linha SMT G2 37.5-75kW é a escolha ideal para aplicações comerciais e industriais (C&I) no limite da microgeração. Vários MPPTs e alta corrente de entrada de 21A CC por string aumentam o rendimento geral com módulos fotovoltaicos de alta potência. Para garantir a segurança geral, os lados CC e CA são equipados com proteção contra surtos Tipo II para resistir a descargas atmosféricas. Além disso, ele vem com AFCI integrado para proteção contra incêndios causados por arcos elétricos, proporcionando maior confiabilidade para o sistema fotovoltaico.



Controle e Monitoramento Inteligentes

- Compatível com múltiplos métodos de comunicação
- Monitoramento de corrente por string fotovoltaica



Alta geração de energia para altos retornos

- Máx. eficiência de até 98.6%
- Corrente máxima de entrada de 21A por string
- 80% de oversize CC



Excelente Segurança e Confiabilidade

- Proteção IP66 para segurança de instalações externas
- Proteção contra surtos tipo II para CC e CA
- AFCI Integrado



Aplicações flexíveis e adaptáveis

- Compatível com módulos de 182/210mm
- Ampla faixa de tensão operacional de entrada

Dados técnicos		GW37.5K-SMT-L-G20	GW60K-SMT-G20	GW50K-SMT-L-G10	GW75K-SMT
Entrada CC					
Potência Máxima de Entrada (kW)	75	90	90	135	
Tensão Máxima de Entrada (V)	900	1100 ^{*1}	900 ^{*2}	1100 ^{*1}	
Faixa de Operação MPPT (V) ^{*3}	160 ~ 900	160 ~ 1000	180 ~ 800	180 ~ 1000	
Tensão de partida (V)	180	180	180	200	
Tensão Nominal de Entrada (V)	370	600	370	600	
Corrente Máxima de Entrada por MPPT (A)			42		
Corrente Máxima de Curto por MPPT (A)			52.5		
Número de MPPTs	4	4	6	6	
Número de strings por MPPT			2		
Saída CA					
Potência nominal de saída (kW)	37.5	60.0	50.0	75.0	
Potência nominal aparente de saída (kVA)	37.5	60.0	50.0	75.0	
Potência ativa máx. de saída (kW)	37.5	66.0 ^{*4}	50.0	75.0	
Potência aparente máx. de saída (kVA)	37.5	66.0 ^{*4}	50.0	75.0	
Potência nominal a 40°C (kW)	37.5	60.0	50.0	75.0	
Potência máx. a 40°C (kW)	37.5	66.0 ^{*4}	50.0	75.0	
Tensão nominal de saída (V)	127 / 220, 3L / N / PE ou 3L / PE		220, 3L / N / PE ou 3L / PE	380, 3L / N / PE ou 3L / PE	
Faixa de tensão de saída (V)	161 ~ 279	323 ~ 456	176 ~ 246	305 ~ 426	
Frequência nominal da rede CA (Hz)			50 / 60		
Faixa de frequência da rede CA (Hz)			45 ~ 55 / 55 ~ 65		
Corrente Máxima de Saída (A)	98.4	91.0@220V, 87.0@230V	131.2	114.0	
Fator de potência de saída		~1 (Ajustável 0.8 capacitivo - 0.8 indutivo)			
Distorção máx. harmônica total		<3%			
Eficiência					
Eficiência Máxima	98.4%	98.8%	98.6%	98.6%	
Eficiência Europeia	98.0%	98.3%	98.1%	98.1%	
Proteção					
Monitoramento de corrente de string FV		Integrado			
Detecção de Resistência de Isolamento FV		Integrado			
Monitoramento de corrente residual		Integrado			
Proteção contra polaridade reversa CC		Integrado			
Proteção anti-ilhamento		Integrado			
Proteção Sobrecorrente de Saída		Integrado			
Proteção de Curto de Saída		Integrado			
Proteção de Sobre-tensão de Saída		Integrado			
Chave seccionadora CC		Integrado			
Proteção Contra Surtos CC (DPS)		Tipo II (Tipo I + II Opcional)			
Proteção Contra Surtos CA (DPS)		Tipo II			
AFCI		Integrado			
Desligamento remoto	Integrado	Integrado	Integrado	Opcional	
Dispositivo de recuperação PID	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	
Compensação de potência reativa à noite	Opcional	-	Opcional	Opcional	
Partida noturna por energia CA	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	
Dados gerais					
Faixa de temperatura operacional (°C)		-30 ~ +60			
Umidade relativa		0 ~ 100%			
Altitude operacional máx. (m)		4000			
Método de resfriamento		Ventoinha Inteligente			
Interface de usuário		LED, LCD (Opcional), APP			
Comunicação	RS485, WiFi + Bluetooth, WiFi + LAN + Bluetooth (Opcional)	RS485, WiFi + LAN + Bluetooth	RS485, WiFi ou LAN ou 4G		
Protocolos de comunicação	Modbus-RTU (Compatível com SunSpec), Modbus-TCP	Modbus-RTU	Modbus-RTU (Compatível com SunSpec)	Modbus-RTU	
Peso (kg)	42	42	64	64	
Dimensões (L × A × P mm)	685 × 545 × 225	685 × 545 × 225	700 × 550 × 260	700 × 550 × 260	
Topologia		Não isolado			
Consumo Noturno Próprio (W)		<1			
Grau de Proteção		IP66			
Conector CC		MC4 (4 ~ 6mm²)			
Conector CA	OT / DT Terminal (máx. 70mm²)		OT / DT Terminal (máx. 150mm²)		
Método de montagem		Suporte de parede			

*1: Quando a tensão de entrada estiver entre 1000V e 1100V, o inversor entrará em modo de espera. O inversor retornará ao estado normal de operação quando a tensão voltar para a faixa de funcionamento do MPPT.

*2: Quando a tensão de entrada estiver entre 800V e 900V, o inversor entrará em modo de espera. O inversor retornará ao estado normal de operação quando a tensão voltar para a faixa de funcionamento do MPPT.

*3: Consulte o manual do usuário para verificar a faixa de tensão por MPPT na Potência Nominal.

*4: Para o Brasil e o Chile, a potência máxima de saída CA é limitada à potência nominal CA, conforme regulamentações locais.

*: Por favor, consulte o site da GoodWe para verificar os certificados atualizados.

*: Todas as fotos mostradas são apenas para referência. A aparência real pode variar.