

GOODWE

Linha STS 375/750kW

Chave de Transferência Estática

A Chave de Transferência Estática (STS) é uma solução de comutação de alto desempenho baseada em gabinete, desenvolvida para sistemas de armazenamento de energia comerciais e industriais. Totalmente compatível com a Linha ET da GoodWe de 50–100 kW, ela permite comutação on-grid e off-grid em nível UPS com tempo de resposta ultrarrápido. A STS proporciona controle preciso dos inversores híbridos, permitindo transições contínuas entre os modos conectado à rede e isolado da rede. Assim, em caso de falha da rede elétrica, as cargas críticas continuam sendo alimentadas por energia solar ou baterias e são reconectadas suavemente à rede quando a energia é restabelecida. Com uma porta inteligente configurável, a STS integra sistemas fotovoltaicos, armazenamento de energia e geradores a diesel em um único sistema coordenado, oferecendo uma solução de microrrede flexível, resiliente e otimizada em custos. Como uma solução escalável em gabinete, suporta sistemas de inversores em paralelo e grandes cargas indutivas, como motores e bombas de calor, garantindo operação confiável em diversas aplicações C&I.



A ST 375/750kW combinada com a Linha ET 50-100kW permite comutação on-grid/off-grid em nível UPS com resposta ultrarrápida.



Preparado para aplicações externas, garantindo operação estável em amplas faixas de temperatura



A porta inteligente permite integração coordenada entre fotovoltaico, armazenamento e geradores a diesel, com integração contínua do gerador e controle remoto de partida/parada para aplicações flexíveis de microrrede



Design escalável disponível nas configurações de 375kW e 750kW para dimensionamento ideal do sistema e maior eficiência de custos



Suporta integração com geradores a diesel com controle remoto de contator para conexão contínua da microrrede

Dados Técnicos	GW375K-ST5-A-G10	GW750K-ST5-A-G10
Rede		
Tensão nominal F-N/F-F (V) ^{*1}	127 / 220, 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415, 3L / N / PE	
Faixa de tensão F-N (V) ^{*2}	114 ~ 280 (de acordo com a norma local)	
Frequência nominal (Hz)	50 / 60	
Faixa de frequência (Hz)	45 ~ 55 / 55 ~ 65	
Corrente nominal (A)	543.5	1087
Corrente máxima (A)	543.5	1087
Potência nominal (kW) ^{*3}	375 @ 400V (200 @ 220V)	750 @ 400V (400 @ 220V)
Potência aparente máxima (kVA) ^{*4}	375 @ 400V (200 @ 220V)	750 @ 400V (400 @ 220V)
Back-up		
Tensão nominal F-N/F-F (V) ^{*1}	127 / 220, 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415, 3L / N / PE	
Faixa de tensão F-N (V) ^{*2}	114 ~ 280 (de acordo com a norma local)	
Frequência nominal (Hz)	50 / 60	
Faixa de frequência (Hz)	45 ~ 55 / 55 ~ 65	
Corrente nominal (A)	543.5	1087
Corrente máxima (A)	543.5	1087
Potência nominal (kW) ^{*3}	375 @ 400V (200 @ 220V)	750 @ 400V (400 @ 220V)
Potência aparente máxima (kVA) ^{*4}	375 @ 400V (200 @ 220V)	750 @ 400V (400 @ 220V)
Porta inteligente		
Tensão nominal F-N/F-F (V) ^{*1}	127 / 220, 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415, 3L / N / PE	
Faixa de tensão F-N (V) ^{*2}	114 ~ 280 (de acordo com a norma local)	
Frequência nominal (Hz)	50 / 60	
Faixa de frequência (Hz)	45 ~ 55 / 55 ~ 65	
Corrente nominal (A)	543.5	1087
Corrente máxima (A)	543.5	1087
Potência nominal (kW) ^{*3}	375 @ 400V (200 @ 220V)	750 @ 400V (400 @ 220V)
Potência aparente máxima (kVA) ^{*4}	375 @ 400V (200 @ 220V)	750 @ 400V (400 @ 220V)
Inversor		
Tensão nominal F-N/F-F (V) ^{*1}	127 / 220, 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415, 3L / N / PE	
Faixa de tensão F-N (V) ^{*2}	114 ~ 280 (de acordo com a norma local)	
Frequência nominal (Hz)	50 / 60	
Faixa de frequência (Hz)	45 ~ 55 / 55 ~ 65	
Corrente nominal (A)	210 × 3	210 × 6
Corrente máxima (A)	210 × 3	210 × 6
Potência nominal (kW)	125 (75 @ 220V) × 3	125 (75 @ 220V) × 6
Potência aparente máxima (kVA)	125 (75 @ 220V) × 3	125 (75 @ 220V) × 6
Dados gerais		
Tempo de comutação On / Off-grid (ms)	<20	
Faixa de temperatura de operação (°C)	-35 ~ +60	
Tipo de instalação	Indoor / Outdoor	
Umidade relativa	0 ~ 100%	
Tipo de sistema de alimentação elétrica	TN-S, TN-C, TN-C-S, TT	
Mobilidade	Estacionário	
Tipo de dispositivo de proteção contra curto-circuito	Icc	
Altitude máxima de operação (m)	4000	
Método de resfriamento	Resfriamento por ventoinhas inteligentes	
Comunicação	RS485	
Peso (kg)	395	500
Dimensões (L × A × P mm)	1000 × 1900 × 870	
Método de montagem	Instalação no piso	
Emissão de ruído (dB)	<60	
Grau de proteção (IP)	IP54	
Grau de poluição	III	
Classe de proteção	I	

*1: Para a Colômbia, a tensão nominal (V) é: 127/220, 220/380, 230/400, 240/415, 3Φ.

*2: Para a Colômbia, a faixa de tensão (V) é: 220, 380, 400, 415, 3Φ (+5%/-10%).

*3: Quando a tensão de fase é 220V, a potência nominal do GW375K-ST5-A-G10 é 358kW e a do GW750K-ST5-A-G10 é 717kW.

*4: Quando a tensão de fase é 220V, a potência aparente máxima do GW375K-ST5-A-G10 é 358kVA e a do GW750K-ST5-A-G10 é 717kVA.

*: Por favor, consulte o site da GoodWe para verificar os certificados atualizados.