

GOODWE

Linha XS G3

3.3kW | Monofásico | 1 MPPT

Os inversores da linha XS G3 da GoodWe foram projetados para oferecer o máximo de conveniência e eficiência. Ele é incrivelmente leve, pesando apenas 4.6kg e é tão compacto quanto uma folha A4, facilitando a instalação e o manuseio sem esforço. Ele apresenta uma capacidade impressionante de overload CC de 200% e uma eficiência máxima de 97.6%, garantindo o máximo desempenho e geração de energia para as residências. Além de sua alta eficiência, o inversor também oferece disponibilidade de avançada proteção contra arcos elétricos (AFCI), classe de proteção IP66 e uma operação por convecção natural silenciosa com níveis de ruído <20dB. Várias opções de comunicação são suportadas para facilitar a integração em um sistema solar residencial inteligente.



Controle e Monitoramento Inteligentes

- Compatível com monitoramento do consumo de carga 24 horas por dia
- Limite de potência de exportação



Design amigável e intuitivo

- Design sem ventoinha com operação silenciosa
- Tamanho compacto e incrivelmente leve



Excelente Segurança e Confiabilidade

- Proteção IP66
- AFCI Integrado
- DPS Tipo II opcional nos lados CC e CA¹



Alta Geração de Energia

- Máx. 16A de corrente de entrada CC por string
- Overload de entrada CC de 200%

1: As funções ou dispositivos opcionais devem ser adquiridos separadamente.

Dados técnicos		GW3300-XS-30	GW3300-XS-B30
Entrada CC			
Potência Máxima de Entrada (W)	6600		
Tensão Máxima de Entrada (V) ^{*1}	600		
Faixa de Operação MPPT (V) ^{*2}	40 ~ 550		
Tensão de partida (V)	50		
Tensão Nominal de Entrada (V)	360		
Corrente Máxima de Entrada por MPPT (A)	16		
Corrente Máxima de Curto por MPPT (A)	25		
Número de MPPTs	1		
Número de strings por MPPT	1		
Saída CA			
Potência nominal de saída (W)	3300		
Potência nominal aparente de saída (VA)	3300		
Potência ativa máx. de saída (W)	3300		
Potência aparente máx. de saída (VA)	3300		
Potência nominal a 40°C (W)	3300		
Potência máx. a 40°C (W)	3300		
Tensão nominal de saída (V)	220 / 230 / 240, L / N / PE		
Faixa de tensão de saída (V) (De acordo com o padrão local)	154 ~ 288		
Frequência nominal da rede CA (Hz)	50 / 60		
Faixa de frequência da rede CA (Hz)	45 ~ 55 / 57 ~ 63		
Corrente Máxima de Saída (A)	15.0		
Fator de potência de saída	~1 (Ajustável 0.8 capacitivo - 0.8 indutivo)		
Distorção máx. harmônica total	<3%		
Eficiência			
Eficiência Máxima	97.6%		
Eficiência Europeia	97.1%		
Proteção			
Monitoramento de corrente de string FV	Integrado		
Detecção de Resistência de Isolamento FV	Integrado		
Monitoramento de corrente residual	Integrado		
Proteção contra polaridade reversa CC	Integrado		
Proteção anti-ilhamento	Integrado		
Proteção Sobrecorrente de Saída	Integrado		
Proteção de Curto de Saída	Integrado		
Proteção de Sobre-tensão de Saída	Integrado		
Chave seccionadora CC	Integrado		
Proteção Contra Surtos CC (DPS)	Tipo III (Tipo II Opcional)	Tipo III	
Proteção Contra Surtos CA (DPS)	Tipo III (Tipo II Opcional)	Tipo III	
AFCI	Integrado		
Desligamento remoto	Opcional		
Partida noturna por energia CA)	Opcional		
Alimentação por energia fotovoltaica	Integrado		
Dados gerais			
Faixa de temperatura operacional (°C)	-25 ~ +60		
Umidade relativa	0 ~ 100%		
Altitude operacional máx. (m)	4000		
Método de resfriamento	Convecção Natural		
Interface de usuário	LCD, WLAN + APP		
Comunicação	RS485, WiFi, LAN ou 4G ou Bluetooth (Opcional)		
Protocolos de comunicação	Modbus RTU, Modbus TCP		
Peso (kg)	4.6		
Dimensões (L × A × P mm)	306 × 218 × 119		
Emissão de ruído (dB)	<20		
Topologia	Não isolado		
Consumo Noturno Próprio (W)	<3		
Grau de Proteção	IP66		
Conector CC	MC4 (4 ~ 6mm²)		
Conector CA	Conector Plug and Play		

*1: Quando a tensão de entrada estiver entre 550-600V, o inversor entrará no modo de espera. Retornará ao funcionamento normal quando a tensão voltar para 550V.

*2: Consulte o manual do usuário para verificar a faixa de tensão por MPPT na Potência Nominal.

*: Por favor, consulte o site da GoodWe para verificar os certificados atualizados.

*: Todas as imagens mostradas são apenas de referência. A aparência real pode variar.