

Inversor trifásico 50 kW

SÉRIE ASW LT-G2



Modelos:
ASW50K-LT-G2



Fácil de instalar

- Instalação fácil com ferramentas básicas
- Configuração e comissionamento rápido com aplicativo Solplanet
- Design compacto para montagem em parede



Confiável

- Padrões internacionais de qualidade
- Overload CC até 150%
- Design com classificação IP66 para uso externo



Fácil de usar

- Corrente de entrada máxima 16 A, ideal para módulos bifaciais e módulos de alta potência
- 5 MPPTs permitem maior flexibilidade para instalação dos arranjos FV
- Faixa de tensão MPPT ampla: 200V - 100V

Dados Técnicos

ASW50K-LT-G2

Entrada (CC)	Máxima potência de entrada CC	75000 Wp STC
	Tensão de entrada máxima	1100 V
	Intervalo de tensão MPPT / tensão nominal de entrada	200 V a 1000 V / 630 V
	Tensão de alimentação inicial	200 V
	Tensão de entrada mínima (funcionamento)	250 V
	Corrente de entrada de funcionamento máxima	32 A
	Corrente de curto-circuito máxima	48 A
Saída (CA)	Número de entradas MPPT independentes / strings por entrada MPPT	5 / 2
	Potência ativa nominal	50000 W
	Potência ativa máxima	55000 W
	Potência aparente máxima	55000 VA
	Tensão CA nominal	220 V / 380 V 230 V / 400 V
	Intervalo de tensão CA	180 a 305 V / 312 a 528 V
	Frequência nominal / Intervalo de ajuste de frequência	50 Hz / 45 Hz a 55 Hz 60 Hz / 55 Hz a 65 Hz
	Corrente máxima de saída	80.0 A
	Fator de potência ajustável	0.8 capacitivo a 0.8 indutivo
	Fases de alimentação	3 / 3-N-PE
	Distorção harmônica (THD) à saída nominal	<= 3%
Eficiência e proteção	Eficiência máxima / Eficiência Europeia	98.6 % / 98.3 %
	Dispositivo de seccionamento CC	●
	Monitoramento de falhas de aterramento / monitoramento de rede CA	● / ●
	Proteção de polaridade reversa CC / Proteção contra curto-circuito CA	● / ●
	Monitoramento de corrente de fuga (Corrente Residual)	●
	Proteção contra surto	● / Tipo II
	Classe de proteção (de acordo com a norma IEC 62109-1) / categoria de sobretensão (de acordo com a norma IEC 62109-1)"	I / AC: III; DC: II
Dados Gerais	Dimensões (L / A / P)	670 / 640 / 270 mm
	Peso	43 kg
	Intervalo de temperatura de funcionamento	-25°C ... +60°C
	Autoconsumo (noturno)	< 1 W
	Topologia	Sem transformador
	Resfriamento	Ventoinhas
	Grau de proteção (de acordo com a norma IEC 60529)	IP66
	Categoria climática (de acordo com a norma IEC 60721-3-4)	4K4H
	Valor máximo permitido para a umidade relativa (sem condensação)	100 %
	Altitude de funcionamento máxima	3000 m
Funcionalidades	Ligação CC	Conector Plug-in
	Ligação CA	Conector OT
	Tipo de montagem	Suporte de montagem em parede
	Indicadores LED (Estado / Falha / Comunicação)	●
	Interface de comunicação	Wi-Fi / 4G / RS485 (Opcional)
	Certificados e aprovações (mais disponível mediante pedido)	CE, EN50549, IEC62109, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC61000, NB/T 32004

● Recurso padrão / ○ Recurso Opcional / – Indisponível

Dados em condições nominais. Todas as informações estão sujeitas a alterações.

Versão: Julho 2022

