

Bateria de baixa tensão 5 a 10kWh

Serie Ai-LB



Modelos:
Ai-LB 5K
Ai-LB 10K



Seguro

- Tecnologia LFP
- Monitoramento dos dados por célula



Confiável

- IP65 permite a utilização em ambiente aberto
- Célula de alta qualidade



Fácil de usar

- Suporta aplicações múltiplas
- Monitoramento online pelo aplicativo Solplanet

Dados Técnicos

Ai-LB 5k

Ai-LB 10k

Dados do sistema	Tipo de célula	LiFePO4	
	Módulo da bateria	LB51100A	
	Número de módulos	1	2
	Capacidade nominal	5.12 kWh	10.24 kWh
	Tensão nominal da bateria	51.2 V	
	Tensão de operação da bateria	48 V a 57.6 V	
	Corrente máx. de carregamento/descarregamento	50 A	100 A
	Potência máx. de carregamento/descarregamento	2.56 kW	5.12 kW
Dados gerais	Dimensões (L / P / A)	490 / 150 / 680 mm	640 / 181 / 1017 mm
	Peso do módulo	44.5 kg	
	Peso da bateria	57 kg	116 kg
	Local de instalação	Interno / externo	
	Método de montagem	Solo	Solo / Parede
	Faixa de temperatura de operação	Carregamento: 0<T<=55°C Descarregamento: -20°C<T<=55°C	
	Faixa de temperatura em estoque	-20°C<T<=50°C	
	Resfriamento	Convecção natural	
	Classe de proteção	IP65	
	Umidade relativa	5~95%, Sem condensação	
	Altitude máxima de operação	3000m	
	Emparelhamento	Máximo 8 em paralelo	Maximo 4 em paralelo
	Comunicação	CAN	
	Certificação	IEC 62619/CE-IEC 61000 IEC 62040/UN38.3/UL 1973/UL 9540A	
	Ciclo de vida	6000 ciclos	