

Inversores monofásicos de 7,5 kW

SÉRIE ASW S



Modelo:
ASW7500-S-L



Fácil de instalar

- Rápido e fácil de instalar com ferramentas padrão
- Configuração, inicialização e monitoramento inteligentes através do aplicativo Solplanet
- Design compacto para montagem na parede



Seguro e confiável

- Normas internacionalmente reconhecidas
- Interruptor CC integrado
- Design com classificação IP66 para uso interno e externo



Fácil de usar

- Corrente de entrada de 18 A, compatível com módulos fotovoltaicos bifaciais e de grande superfície
- 2 MPPT para um design flexível da matriz fotovoltaica
- ShadeSol: geração melhorada em condições não ideais

Ficha técnica

ASW7500-S-L

Entrada (CC)	Potência máxima do gerador fotovoltaico	12 000 Wp STC
	Tensão máxima de entrada	560 V
	Faixa de tensão MPP / tensão nominal de entrada	80 V - 550 V / 360 V
	Tensão de entrada mínima	80 V
	Tensão de alimentação inicial	100 V
	Corrente máxima de entrada de funcionamento	18 A / 18 A
	Corrente máxima de curto-circuito	22,5 A / 22,5 A
	Número de entradas MPPT independentes / strings por entrada MPPT	2 / 1
Saída (CA)	Potência ativa nominal	7500 W
	Potência aparente nominal	7500 VA
	Potência aparente máxima	8800 VA
	Tensão nominal CA	220 V / 230 V / 240 V
	Faixa de tensão CA	180 V - 295 V
	Frequência/faixa da rede CA	50 Hz / 45 Hz - 55 Hz 60 Hz / 55 Hz - 65 Hz
	Corrente de saída máxima	40 A
	Faixa do fator de potência ajustável	0,8 avançado - 0,8 atrasado
	Fases de alimentação	1
	Distorção harmônica (THD) na saída nominal	< 3
Eficiência e proteção	Eficiência máxima / Eficiência europeia	97,7% / 97,3%
	Interruptor CC / Proteção anti-ilhamento	● / ●
	Monitoramento de falhas de aterramento / monitoramento da rede	● / ●
	Proteção contra polaridade inversa de CC / Proteção contra curto-circuitos de CA	● / ●
	Unidade de monitoramento de corrente residual sensível a todos os pólos	●
	Arc fault circuit interrupter (AFCI)	●
	Proteção contra sobretensão	● / Tipo II
	Classe de proteção (de acordo com a norma IEC 62109-1) / Categoria de sobretensão (de acordo com a norma IEC 62109-1)	I / CA: III; CC: II
Dados gerais	Dimensões (L / A / P)	488 / 418 / 176,5 mm
	Peso	12,5 kg
	Faixa de temperatura de funcionamento	-25 °C ~ 60 °C
	Autoconsumo (durante a noite)	<1 W
	Topologia	Não isolada
	Conceito de refrigeração	Convecção natural
	Grau de proteção (de acordo com a norma IEC 60529)	IP66
	Umidade relativa	0 - 100 % (sem condensação)
	Altitude máxima de funcionamento	3000 m
Características	Conector CC	Conector plugável
	Conector CA	Conector plugável
	Tipo de montagem	Suporte para montagem na parede
	Indicadores LED (estado/falha/comunicação)	●
	Interface de comunicação1	● / ● / ○ / ○ (RS485 / Wi-Fi / LAN / 4G)
	Certificados e homologações (mais disponíveis mediante solicitação)	INMETRO PORTARIA 140

● Características padrão ○ Características opcionais - Não disponível

1) RS485 para medidores inteligentes homologados para aplicações de controle de potência de exportação

