

Série ASW PT



Modelo:
ASW 125K/261-PT



Design «tudo-em-um»

- Elevada densidade energética, com o sistema de controle de potência (PCS) e a bateria integrados num único armário
- Design compacto, que requer um espaço mínimo no chão
- Design modular para facilitar a instalação e a expansão da capacidade



Elevada segurança

- Proteção elétrica em vários níveis e proteção contra incêndios
- Alarmes e proteção à nível modular para prevenir eficazmente a propagação de falhas
- Caixa com isolamento por zonas e arrefecimento líquido avançado



Operação e manutenção inteligentes

- Design modular, com substituição rápida do PCS e do módulo de bateria
- O design com células de alto número de ciclos reduz a manutenção ao longo do ciclo de vida
- EMS local integrado para monitorização em tempo real dos dados e do sistema

Parâmetros da bateria	Energia da bateria	261 kWh
	Tipo de bateria	LiFePO4 3,2 V / 314 Ah
	Energia do módulo da bateria	52 kWh
	Tensão nominal	832 V
	Intervalo de tensão	728 V - 936 V
	Configuração do sistema de baterias	1P260S
	Taxa de carga e descarga	0,5P
	Conceito de arrefecimento	Arrefecimento líquido
Potência de saída (CA)	Potência nominal	125 kW
	Potência aparente máxima	137,5 kVA
	Tensão nominal	400 V
	Intervalo de tensão	323 V - 460 V
	Frequência nominal	50 Hz / 60 Hz
	Corrente nominal	180 A
	THD	≤ 3%
	Fator de potência	-1 ~ +1
	Capacidade de sobrecarga	110 % - a longo prazo
Dados gerais	Rendimento do sistema	≥ 90 %
	Vida útil	≥ 8 000 ciclos
	Intervalo de temperatura de funcionamento	-25 °C ~ 55 °C
	Humidade de funcionamento	5 % - 95 % de humidade relativa
	Grau de proteção	IP55
	Altitude máxima de funcionamento	4000 (≥2000 m com redução de potência)
	Dimensões (L / A / P)	1300 / 1400 / 2350 mm
	Peso	2,8 T
	Sistema de combate a incêndios	Aerossol
	Interface de comunicação	CAN / RS485 / ETH / 4G

