

SÉRIE ASW H-T2-DG



Modelos:

ASW05kH-T2-DG

ASW06kH-T2-DG

ASW08kH-T2-DG

ASW10kH-T2-DG

ASW12kH-T2-DG



Fácil de instalar

- Instalação rápida e simples com ferramentas básicas
- Design compacto para montagem na parede
- Interfaces simples de bateria e contador inteligente para uma instalação rápida e segura



Seguro e confiável

- Até 150% de sobredimensionamento do campo fotovoltaico para um maior rendimento
- Potência assimétrica
- Tempo de comutação do nível do SAI < 10 ms
- Design com classificação IP66 para uso externo
- Proteção contra sobretensão DC SPD



Fácil de usar

- Corrente máxima de carga/descarga de 50 A
- Compatível com gerador a diesel
- Configuração, colocação em funcionamento e monitorização através da aplicação Solplanet
- Modos de trabalho inteligentes e gestão personalizável da bateria para DOD /Tempo de uso/Ajuste de potência
- Corrente de entrada máxima de 20 A, ideal para módulos fotovoltaicos bifaciais e de grande dimensão.

Ficha técnica		ASW05kH-T2-DG		ASW06kH-T2-DG		ASW08kH-T2-DG		ASW10kH-T2-DG		ASW12kH-T2-DG	
Entrada FV	Potência máxima da planta fotovoltaica	7500 Wp		9000 Wp		12.000 Wp		15000 Wp		18000 Wp	
	Tensão de entrada máx.	1100 V									
	Faixa de tensão MPP / tensão nominal de entrada	150 V a 950 V / 630 V									
	Tensão de entrada / tensão de arranque min.	60 V / 180 V									
	Nº de seguidores MPPT independentes / cadeias por entrada MPPT	2 / 1									
	Corrente de entrada máx. / Potência máx. por seguidor MPP	20 A	7500 W	20	9000 W	20 A	10000 W	20 A	10.000 W	20 A	10000 W
	Corrente máxima de curto-circuito por seguidor MPP	30									
Entrada de	Faixa de tensão da bateria	120 V a 600 V									
	Potência máxima de carga da energia fotovoltaica e da rede	12000 W									
	Potência máxima de carga da rede elétrica	5000 W		6000 W		8000 W		10.000 W		12000 W	
	Potência máxima de descarga	5000 W		6000 W		8000 W		10.000 W		12000 W	
	Corrente máx. de carga / Corrente máx. de descarga	50 A									
	Tipo de bateria	LiFePO4									
Entrada CA	Tensão nominal da rede	3/N/PE, 220 V / 380 V; 230 V / 400 V; 240 V / 415 V									
	Frequência nominal da rede	50 Hz / 60 Hz									
	Potência máxima de entrada da rede	10000 W		12000 W		16.000 W		20.000 W		24000 W	
	Corrente de entrada máx. da rede	14,5 A		17,4 A		23,2 A		29,0 A		34,8 A	
Saída CA	Faixa de tensão CA / Tensão nominal CA	270 V a 480 V / 3/N/PE, 220 V / 380 V; 230 V / 400 V; 240 V / 415 V									
	Frequência nominal da rede CA	50 Hz / 60 Hz									
	Faixa de frequência da rede CA	45~55 Hz / 55~65 Hz									
	Potência aparente nominal	5000 VA		6000 VA		8000 VA		10.000 VA		12000 VA	
	Potência aparente máxima	5500 VA		6600 VA		8800 VA		11000 VA		13200 VA	
	Corrente nominal de saída da rede (@400 V)	7,3 A		8,7 A		11,6		14,5 A		17,4 A	
	Corrente de saída da rede máx. (@400 V)	8,0 A		9,6 A		12,8 A		16,0		19,2 A	
	Harmônicos THDi (@ Potência nominal)	< 3 % (da potência nominal)									
Saída EPS	Tensão nominal de saída	3/N/PE, 220 V / 380 V; 230 V / 400 V; 240 V / 415 V									
	Frequência nominal de saída	50 Hz/60 Hz									
	Potência aparente nominal	5000 VA		6000 VA		8000 VA		10.000 VA		12000 VA	
	Corrente nominal (@400 V)	7,3 A		8,7 A		11,6 A		14,5 A		17,4 A	
	Corrente máx. (@400 V, contínua na rede / fora da rede)	14,5 A	7,3 A	17,4 A	8,7 A	23,2 A	11,6 A	29,0 A	14,5 A	34,8 A	17,4 A
	Potência máxima em cada fase (@400 V, contínuo na rede / fora da rede)	3333 W	1667 W	4000 W	2000 W	5333 W	2667 W	6667 W	3333 W	8000 W	4000 W
	Potência aparente de saída de pico (a 400 V, contínua na rede / fora da rede até 10 s)	10000 VA	10.000 VA	12000 VA	12.000 VA	16000 VA	16000 VA	20.000 VA	20000 VA	24000 VA	24000 VA
	Tempo máximo de comutação	< 10 ms									
	THDv de saída (@ carga linear)	2									
Lado do gerador	Potência aparente máxima de entrada	7500 VA		9000 VA		12.000 VA		15000 VA		18000 VA	
	Potência máxima de carga da bateria	5000 W		6000 W		8000 W		10.000 W		12000 W	
	Tensão nominal CA	3/N/PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V									
	Frequência nominal CA	50 Hz / 60 Hz									
Eficiência	Eficiência MPPT	99,9									
	Eficácia Euro / Eficácia máx.	97,2 %/ 98,0 %		97,5 %/ 98,2 %		97,9 %/ 98,4 %					
Proteção de segurança	Proteção contra sobretensões CC (Tipo II, de acordo com EN/IEC 61643-11)	●									
	Detecção da resistência do isolamento	●									
	Proteção contra polaridade inversa da entrada da cadeia FV	●									
	Proteção contra polaridade inversa da entrada da bateria	●									
	Controle de falhas de aterramento	●									
	Unidade de controle de corrente residual / Proteção antiembarque	● ●									
	Proteção contra curto-circuito CA	●									
	Interruptor de circuito por falha de arco (AFCI)	●									
Dados gerais	Fator de potência nominal / deslocamento ajustável	1 / 0,8 de avanço a 0,8 de atraso									
	Dimensões (L / A / P)	625 mm / 465 mm / 241 mm									
	Peso	28 kg									
	Temperatura de funcionamento	-25 °C ... +60 °C									
	Conceito de refrigeração	Convecção natural									
	Grau de proteção (de acordo com IEC 60529)	IP66									
	Humidade relativa máx.	100									
	Altitude máxima de funcionamento	4000 m									
Características	Interface do usuário	LED e aplicação									
	Interface BMS	CAN									
	Interface para contadores inteligentes	RS485									
	Interfaces de comunicação pela Internet	Wi-Fi / LAN / Ethernet									
	Saída digital (contato seco) / Nº de saídas	● / 2									
	Entrada digital (contato seco) / Nº de entradas	● / 4									
	Controle de potência integrado / controle de potência de exportação	● ●									

