

SÉRIE ASW H-T3-DG



Modelos:

ASW08kH-T3-DG

ASW10kH-T3-DG

ASW12kH-T3-DG



Fácil de instalar

- Instalação rápida e simples com ferramentas básicas
- Design compacto para montagem na parede
- Interfaces simples de bateria e contador inteligente para uma instalação rápida e segura



Seguro e confiável

- Até 150% de sobredimensionamento do campo fotovoltaico para um maior rendimento
- Potência assimétrica
- Tempo de comutação do nível do SAI < 10 ms
- Design com classificação IP66 para uso externo
- Proteção contra sobretensão DC SPD



Fácil de usar

- 3 MPPT independentes para um design flexível do campo fotovoltaico e com mais kWp
- Corrente máxima de carga/descarga de 50 A
- Compatível com gerador a diesel
- Configuração, arranque e monitorização através da aplicação Solplanet
- Modos de trabalho inteligentes e gestão personalizável da bateria para DOD /Tempo de uso/Ajuste de potência
- Corrente de entrada máxima de 16 A, ideal para módulos fotovoltaicos bifaciais e de grande dimensão.

Ficha técnica

ASW08kH-T3-DG

ASW10kH-T3-DG

ASW12kH-T3-DG

Entrada FV	Potência máxima da planta fotovoltaica	12000 Wp		15000 Wp		18000 Wp	
	Tensão máxima de entrada	1100 V					
	Faixa de tensão MPP / tensão nominal de entrada	150 V a 950 V / 630 V					
	Tensão de entrada / tensão de arranque mín.	60 V / 180 V					
	Nº de seguidores MPPT independentes / cadeias por entrada MPPT	3 / 1					
	Corrente de entrada máx. / Potência máx. por seguidor MPP	16	10000 W	16 A	10000 W	16 A	10000 W
	Corrente máxima de curto-circuito por seguidor MPP	24					
	Entrada de	Faixa de tensão da bateria	120 V a 600 V				
Potência máxima de carga da energia fotovoltaica e da rede		12000 W					
Potência máxima de carga da rede		8000 W		10.000 W		12000 W	
Potência máxima de descarga		8000 W		10.000 W		12000 W	
Corrente máxima de carga / Corrente máxima de descarga		50 A					
Tipo de bateria		LiFePO4					
Entrada CA	Tensão nominal da rede	3/N/PE, 220 V / 380 V; 230 V / 400 V; 240 V / 415 V					
	Frequência nominal da rede	50 Hz / 60 Hz					
	Potência máxima de entrada da rede	16000 W		20.000 W		24000 W	
	Corrente de entrada máx. da rede	23,2 A		29,0 A		34,8 A	
Saída CA	Faixa de tensão CA / Tensão nominal CA	270 V a 480 V / 3/N/PE, 220 V / 380 V; 230 V / 400 V; 240 V / 415 V					
	Frequência nominal da rede CA	50 Hz / 60 Hz					
	Faixa de frequência da rede CA	45~55 Hz / 55~65 Hz					
	Potência aparente nominal	8000 VA		10.000 VA		12000 VA	
	Potência aparente máxima	8800 VA		11000 VA		13200 VA	
	Corrente nominal de saída da rede (@400 V)	11,6 A		14,5 A		17,4 A	
	Corrente máxima de saída da rede (@400 V)	12,8A		16,0 A		19,2A	
	Harmônicos THDi (potência nominal)	< 3% (da potência nominal)					
	Saída EPS	Tensão nominal de saída	3/N/PE, 220 V / 380 V; 230 V / 400 V; 240 V / 415 V				
Frequência nominal de saída		50 Hz / 60 Hz					
Potência aparente nominal		8000 VA		10.000 VA		12000 VA	
Corrente nominal (@400 V)		11,6 A		14,5 A		17,4 A	
Corrente máxima (@400 V, contínua na rede / fora da rede)		23,2 A	11,6 A	29,0 A	14,5 A	34,8 A	17,4 A
Potência máxima em cada fase (@400 V, contínua na rede / fora da rede)		5333 W	2667 W	6667 W	3333 W	8000 W	4000 W
Potência aparente de saída de pico (@400 V, contínua na rede / fora da rede até 10s)		16000 VA	16000 VA	20.000 VA	20.000 VA	24000 VA	24000 VA
Tempo máximo de comutação		< 10 ms					
THDv de saída (@ carga linear)		2					
Lado gerado	Potência aparente máxima de entrada	12000 VA		15000 VA		18000 VA	
	Potência máxima de carga da bateria	8000 W		10000 W		12000 W	
	Tensão nominal CA	3/N/PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 /415 V					
	Frequência nominal CA	50 Hz / 60 Hz					
Eficiên cia	Eficiência MPPT	99,9					
	Eficácia Euro / Eficácia máx.	97,2 %/ 98,0 %		97,9 %/ 98,4 %			
Proteção de segurança	Proteção contra sobretensões CC (Tipo II, de acordo com EN/IEC 61643-11)	●					
	Deteção da resistência do isolamento	●					
	Proteção contra polaridade inversa da entrada da cadeia FV	●					
	Proteção contra polaridade inversa da entrada da bateria	●					
	Controle de falhas de aterramento	●					
	Unidade de controle de corrente residual / Proteção antiembarque	● ●					
	Proteção contra curto-circuito CA	●					
	Interruptor de circuito por falha de arco (AFCI)	●					
Dados gerais	Fator de potência nominal / deslocamento ajustável	1 / 0,8 de avanço a 0,8 de atraso					
	Dimensões (L / A / P)	625 mm / 465 mm / 241 mm					
	Peso	29,5 kg					
	Temperatura de funcionamento	-25 °C ... +60 °C					
	Conceito de refrigeração	Convecção natural					
	Grau de proteção (de acordo com IEC 60529)	IP66					
	Humidade relativa máx.	100					
	Altitude máxima de funcionamento	4000 m					
Características	Interface do usuário	LED e aplicação					
	Interface BMS	CAN					
	Interface para contadores inteligentes	RS485					
	Interfaces de comunicação pela Internet	Wi-Fi / LAN / Ethernet					
	Saída digital (contato seco) / Nº de saídas	● / 2					
	Entrada digital (contato seco) / Nº de entradas	● / 4					
	Controle de potência integrado / controle de potência de exportação	● ●					

● Características padrão ○ Características opcionais - não disponível Versão: Set 2024

