

SÉRIE ASW H-T3



Modelos
ASW08kH-T3
ASW10kH-T3
ASW12kH-T3




Fácil Instalação

- Conector CC phoenix, para crimpagem segura sem ferramenta
- Instalação em parede compacta
- Interface com bateria e medidor inteligente simples



Confiável

- Até 150% overload
- Compatível com cargas desbalanceadas
- Gerenciamento de sombra - ShadeSol - Melhora a energia em condições não ideais
- Mudança ON/OFF grid em nível UPS < 10 ms
- Classificação IP66



Fácil de usar

- 3 MPPTs independentes, para maior flexibilidade de instalação
- Configuração, comissionamento e monitoramento pelo aplicativo Solplanet
- Modos de funcionamento inteligentes e customizados para uso da bateria
- Max. 20 A de corrente de operação CC, compatível com módulos de alta potência

Dados Técnicos

ASW08kH-T3

ASW10kH-T3

ASW12kH-T3

Entrada FV	Potência máxima dos módulos fotovoltaicos (STC)	12000 Wp		15000 Wp	18000 Wp
	Tensão de entrada máxima	1100 V			
	Faixa de tensão MPPT / Tensão nominal de entrada	200 V a 950 V / 630 V			
	Tensão de entrada mínima / Tensão mínima de operação	60 V / 180 V			
	Número de MPPTs independentes / Número de strings por MPPT	3 / 1			
	Corrente máxima de operação por MPPT	16 A			
	Corrente máxima de curto-circuito por MPPT	24 A			
Bateria	Faixa de tensão da bateria	120 V to 600 V			
	Potência máx. carregamento / Potência máx. descarregamento	8000 W	10000 W	12000 W	
	Corrente Máx. de carregamento / Corrente Máx. de descarregamento	30 A			
	Tipo de bateria	LiFePO4			
Saída (CA)	Intervalo de tensão CA / Tensão nominal CA	270 V a 480 V / 3/N/PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V			
	Frequência nominal da rede CA	50 Hz / 60 Hz			
	Intervalo de operação da frequência da rede CA	45 ~ 55 Hz / 55 ~ 65 Hz			
	Potência nominal CA	8000 W	10000 W	12000 W	
	Potência ativa aparente	8000 VA	10000 VA	12000 VA	
	Potência máxima aparente	8000 VA	10000 VA	12000 VA	
	Corrente de saída nominal (@400V)	11.6 A	14.5 A	17.4 A	
	Corrente de saída máxima (@400 V)	12.8 A	16.0 A	19.2 A	
	Taxa de distorção harmonica (THD) (@potência nominal)	< 3 % (da potência nominal)			
	Entrada CA	Tensão nominal da rede	3/N/PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V		
Frequência de saída nominal		50 Hz / 60 Hz			
Potência máxima de entrada da rede		16000 W	20000 W	24000 W	
Corrente máxima de entrada da rede		23.2 A	29.0 A	34.8 A	
Saída EPS	Tensão de saída nominal	3/N/PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V			
	Frequência de saída nominal	50 Hz / 60 Hz			
	Potência aparente nominal	8000 VA	10000 VA	12000 VA	
	Potência pico de potência aparente	2 vezes a potência nominal, 10 s			
	Corrente nominal (@400V)	11.6A	14.5 A	17.4 A	
	Tempo máxima de troca	< 10 ms			
	THDi de saída (@ Carga linear)	2 %			
Efi- ciência	Eficiência da MPPT	99.9 %			
	Eficiência Europeia / Eficiência Máxima	97.2 % / 98.0 %	97.9 % / 98.4 %		
Proteções de segurança	Proteção contra surto tipo II, de acordo com EN/IEC 61643-11)	●			
	Detecção de falha de isolamento	●			
	Proteção contra polaridade reversa do FV	●			
	Proteção contra polaridade reversa da bateria	●			
	Monitoramento de falha para terra	●			
	Monitoramento de corrente residual	●			
	Proteção contra curto circuito CA / Proteção anti-ilhamento	● / ●			
	AFCI	●			
Dados Gerais	Fator de potencia em potência nominal / Faixa de ajuste	1/ 0.8 indutivo a 0.8 capacitivo			
	Dimensões (L / A / P)	545 mm / 465 mm / 205 mm			
	Peso	26 kg			
	Temperatura de operação	-25 °C ... +60 °C			
	Resfriamento	Convecção Natural			
	Classe de proteção (de acordo com IEC 60529)	IP66			
	Umidade relativa máxima	100 %			
	Altitude máxima de operação	4000 m			
Funcionalidades	Interface do usuário	LED & App			
	Comunicação com BMS	CAN			
	Comunicação com medidor	RS485			
	Comunicação com monitoramento	Wifi / LAN			
	Saída digital (Contato seco) / N° de saídas	● / 2			
	Saída digital (Contato seco) / N° de entradas	● / 4			
	Controle de potência integrado / Controle de exportação zero	● / ●			

● funcionalidades padrão/ ○ funcionalidades opcionais / – não disponível