

SÉRIE ASW TH



Modelos disponíveis:

ASW015K-TH

ASW020K-TH

ASW025K-TH

ASW29.9K-TH

ASW030K-TH



Desempenho ideal

- 4 MPPT, até 40 A de entrada por MPPT.
- Sobredimensionamento do sistema fotovoltaico até 200%.
- Corrente máxima de carga/descarga: 100 A
- Gestão de sombras ShadeSol
- Controle dinâmico da exportação de energia.



Seguro e confiável

- Monitorização da corrente ao nível da cadeia.
- Proteção contra sobretensões DC Tipo II.
- Design com grau de IP66 para uso interno e externo.
- Faixa de tensão ideal para baterias: 120-800 V.
- Modos de operação inteligentes e gerenciamento avançado de baterias.
- Tempo de comutação ao nível do UPS < 10 ms.



Fácil de usar

- Instalação rápida e fácil com ferramentas padrão.
- Configuração, colocação em funcionamento e monitorização inteligente através da aplicação Solplanet.
- Design antirroubo.

Especificações técnicas		ASW015K-TH	ASW020K-TH	ASW025K-TH	ASW29.9K-TH	ASW030K-TH
Entrada fotovoltaica (PV)	Potência máxima da planta fotovoltaica	30000 Wp	40.000 Wp	50.000 Wp	59800 Wp	60.000 Wp
	Tensão máxima de entrada	1000 V				
	Faixa de tensão MPP	150 V a 950 V / 630 V				
	Tensão MPP / Tensão nominal de entrada	95 V / 180 V				
	Tensão mínima de entrada / Tensão de arranque	95 V / 180 V				
	Número de rastreadores MPPT independentes / Strings por MPPT	4 / 1		4 / 2		
	Corrente máxima de entrada / Potência máxima por seguidor MPPT	20 A / 15000 W	20 A / 15000 W	40 A / 25000 W	40 A / 25000 W	40 A / 25000 W
	Corrente máxima de curto-circuito por seguidor MPPT	25 A		50 A		
Entrada da bateria	Faixa de tensão da bateria	120 V a 800 V				
	Potência máxima de carga a partir de FV e CA	30.000 W	40.000 W	50.000 W	59800 W	60.000 VA
	Potência máxima de carga a partir de CA	15000 W	20.000 W	25000 W	29900 W	30000 VA
	Potência máxima de descarga	15000 W	20.000 W	25.000 W	29.900 W	30000 VA
	Corrente máxima de carga/descarga	50 A		100 A		
	Número de entradas de bateria independentes	1		2		
	Tipo de bateria	LiFePO4				
Entrada CA	Tensão nominal CA	3/N/PE, 220 V / 380 V 3/N/PE, 230 V / 400 V 3/N/PE, 240 V / 415 V				
	Frequência nominal da rede	50 Hz / 60 Hz				
	Potência máxima de entrada da rede	30000 W	40.000 W	50.000 W	50.000 W	50000 W
	Corrente máxima de entrada da rede	43,5 A	58,0 A	72,5 A	72,5 A	72,5 A
Saída CA	Tensão nominal CA	3/N/PE, 220 V / 380 V 3/N/PE, 230 V / 400 V 3/N/PE, 240 V / 415 V				
	Faixa de tensão CA	270 V a 480 V				
	Frequência nominal da rede	50 Hz / 60 Hz				
	Faixa de frequência da rede	15000 VA	20.000 VA	25000 VA	29900 VA	30000 VA
	Potência aparente nominal	15000 VA	20.000 VA	25.000 VA	29.900 VA	30000 VA
	Potência aparente máxima	21,7 A	29,0 A	36,2 A	43,3 A	43,4 A
	Corrente nominal de saída para a rede (@400V)	23,9 A	31,9 A	39,8	47,6	47,8 A
	Corrente máxima de saída para a rede	1 / 0,8 avanço a 0,8 atraso				
	Fator de potência à potência nominal / faixa ajustável	< 3 % da potência nominal				
Saída EPS	Tensão nominal CA	3 / N / PE, 220 V / 380 V 3 / N / PE, 230 V / 400 V 3 / N / PE, 240 V / 415 V				
	Frequência nominal de saída	50 Hz/60 Hz				
	Potência aparente nominal	15000 VA	20.000 VA	25.000 VA	29.900 VA	30000 VA
	Potência aparente máxima (a 400 V, em contínuo tanto em rede como fora de rede)	16500 VA	20.000 VA	27500 VA	32890 VA	33000 VA
	Corrente nominal (@400V)	21,7 A	29,0 A	36,2	43,3 A	43,4 A
	Corrente máxima (@400V, em contínuo tanto na rede como fora da rede)	23,9 A	31,9 A	39,8 A	47,6 A	47,8 A
	Potência máxima por fase (@400V, em contínuo tanto em rede como fora de rede)	5500 W	7333 W	9166 W	10963 W	11000 W
	Pico de potência aparente de saída (fora da rede até 10 s)	30000 VA	40000 VA	45000 VA	45000 VA	45000 VA
	Tempo máximo de comutação	<10 ms				
	Distorção harmônica (THDv, carga linear)	2				
Eficiência	Eficiência MPPT	99,9				
	Eficiência europeia / Eficiência máxima	97,2 %/ 98,0 %			97,9 %/ 98,4 %	
Segurança e proteção	Proteção contra sobretensões DC/AC (Tipo II, de acordo com EN/IEC 61643-11)	● ○				
	Deteção de resistência ao isolamento	●				
	Proteção contra polaridade inversa nas entradas FV	●				
	Proteção contra polaridade inversa nas entradas da bateria	●				
	Monitorização de falhas de terra	●				
	Unidade de monitorização de corrente residual / Proteção antiembarcação	●				
	Proteção contra curto-circuito CA	●				
	Interruptor de circuito por falha de arco (AFCI)	●				
Dados gerais	Tipos de rede compatíveis	TN-S, TN-C, TN-C-S, TT				
	Dimensões (Largura / Altura / Profundidade)	769 mm / 491 mm / 285 mm				
	Peso	52,0 kg		58,0 kg		
	Cores	Azul morandi				
	Faixa de temperatura de funcionamento	-30 °C ... +60 °C				
	Conceito de refrigeração	Refrigeração inteligente				
	Grau de proteção (de acordo com IEC 60529)	IP66				
	Umidade relativa máxima	100				
	Altitude máxima de funcionamento	4000				
Características	Interface do usuário	LED E APP				
	Interface BMS	CAN				
	Interfaces de comunicação	Dongle: WiFi (2,4 GHz) / LAN (100 Mbps) Inversor: RS485 (ModBus RTU, Sunspec RTU), LAN (100 Mbps, ModBus TCP)				
	Saídas digitais (contato seco) / Número de saídas	● / 3				
	Entradas digitais (contato seco) / Número de entradas	● / 7				
	Controle de potência integrado / Controle de exportação de potência	●●				