

SPF 2000~5000TL HVM

- Alta frequência
- 230Vac de saída



P O W E R
- I N G
T O M O -
R R O W

GROWATT



www.ginverter.com

Datasheet	SPF 2000TL HVM-24	SPF 3000TL HVM-24	SPF 2000TL HVM-48	SPF 3000TL HVM-48	SPF 5000TL HVM/HVM-P
Tensão da bateria	24VDC		48VDC		
Tipo de bateria	Chumbo ácido		Lítio / ácido-chumbo		
SAÍDA DO INVERSOR					
Potência nominal	2000VA/ 2000W	3000VA/ 3000W	2000VA/ 2000W	3000VA/ 3000W	5000VA/ 5000W
Capacidade paralela	não				não/ Sim, 6 unidades
Regulamento de tensão CA (Modo de Bateria)	230VAC ± 5% @ 50/60Hz				
Potência de sobretensão	4000VA	6000VA	4000VA	6000VA	10000VA
Eficiência(Pico)	93%				
Forma de onda	Onda de senóide pura				
Tempo de transferência	10 ms (para computadores privado); 20 ms (para eletrodomésticos)				
CARREGADOR SOLAR					
Potência máxima da matriz FV	1500W		1800W		4500W
Faixa MPPT @ Tensão de operação	30VDC ~ 80VDC		60VDC ~ 115VDC		
Tensão máxima de circuito aberto da matriz FV	102VDC		145VDC		
Número de MPPT / strings por MPPT	1/1				
Corrente de carga solar máxima	50A		30A		80A
Eficiência Máxima	98%				
CARREGADOR CA					
Corrente de carregamento	30A		15A		60A
Tensão de entrada CA	230 VAC				
Faixa de tensão opcional	170-280 VCA (para computadores privados); 90-280 VCA (para eletrodomésticos)				
Alcance de frequência	50Hz / 60Hz (detecção automática)				
FÍSICA					
Grau de proteção ambiental	IP20				
Dimensão (C/L/A)	315/400/130mm				350/455/130mm
Peso Líquido	8kg	8,5kg	8kg	8,5kg	11,5kg
AMBIENTE de OPERAÇÃO					
Humidade	5% a 95% de humidade relativa (sem condensação)				
Altitude	<2000m				
Temperatura de Operação	0°C - 55°C				
Temperatura de Armazenamento	-15°C - 60°C				

* Todas especificações estão sujeitas a mudança sem aviso prévio