

SPF 3000TL LVM

- Alta frequência
- saída de 120Vac
- apoia sistema de fases divididas



GROWATT

www.ginverter.com

P O W E R
- I N G
T O M O -
R R O W

Ficha de dados	SPF 3000TL LVM-24P	SPF 3000TL LVM-48P
Tensão da bateria	24VDC	48VDC
Tipo de bateria	Chumbo ácido	Lítio / ácido-chumbo
SAÍDA DO INVERSOR		
Potência nominal	3000VA/ 3000W	3000VA/ 3000W
Capacidade paralela	Sim, 6 unidades	Sim, 6 unidades
Regulamento de tensão CA (Modo de Bateria)	120VAC $\pm$ 5% @ 50/60Hz	120VAC $\pm$ 5% @ 50/60Hz
Potência de sobretensão	6000VA	6000VA
Eficiência(Pico)	93%	93%
Forma de onda	Onda de senóide pura	Onda de senóide pura
Tempo de transferência	10 ms (para computadores privado); 20 ms (para eletrodomésticos)	10 ms (para computadores privado); 20 ms (para eletrodomésticos)
CARREGADOR SOLAR		
Potência máxima da matriz FV	2250W	4500W
Faixa MPPT @ Tensão de operação	30VDC ~ 115VDC	60VDC ~ 115VDC
Tensão máxima de circuito aberto da matriz FV	145VDC	145VDC
Número de MPPT / strings por MPPT	1/1	1/1
Corrente de carga solar máxima	80A	80A
Eficiência Máxima	97%	97%
CARREGADOR CA		
Corrente de carregamento	60A	40A
Tensão de entrada CA	120 VAC	120 VAC
Faixa de tensão opcional	95-140 VAC (para computadores privados); 65-140 VCA (para eletrodomésticos)	95-140 VAC (para computadores privados); 65-140 VCA (para eletrodomésticos)
Alcance de frequência	50Hz / 60Hz (detecção automática)	50Hz / 60Hz (detecção automática)
FÍSICA		
Grau de proteção ambiental	IP20	IP20
Dimensão (C/L/A)	130/350/455mm	130/350/455mm
Peso Líquido	11kg	11kg
AMBIENTE de OPERAÇÃO		
Humidade	5% a 95% de humidade relativa (sem condensação)	5% a 95% de humidade relativa (sem condensação)
Altitude	<2000m	<2000m
Temperatura de Operação	0°C - 55°C	0°C - 55°C
Temperatura de Armazenamento	-15°C - 60°C	-15°C - 60°C