

# MAX 100~125KTL3-X2 LV

---

- Corrente máxima de entrada de string 22.5A
- Até 1,8x relação CC/CA
- Até 8 MPPTs, design sem fusível
- Diagnóstico inteligente I/V
- Monitoramento inteligente por String
- SPD Tipo II no lado CC&CA
- Proteção C5 e IP66.



P O W E R  
- I N G O  
T O M O -  
R R O W O

**G**ROWATT

[www.br.growatt.com](http://www.br.growatt.com)

| Ficha de dados                                    | MAX 100KTL3-X2 LV            | MAX 110KTL3-X2 LV               | MAX 125KTL3-X2 LV          |
|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Dados de entrada (CC)                             |                              |                                 |                            |
| Máxima potência CC*                               | 180000W                      | 198000W                         | 200000W                    |
| Máxima tensão CC                                  |                              | 1100V                           |                            |
| Tensão de partida                                 |                              | 195V                            |                            |
| Tensão nominal                                    |                              | 600V                            |                            |
| Faixa de tensão MPP                               |                              | 180V-1000V                      |                            |
| Números de MPP trackers                           |                              | 8                               |                            |
| Número de Strings FV por MPP trackers             |                              | 2                               |                            |
| Máxima corrente de entrada por MPP Tracker        |                              | 45A                             |                            |
| Máxima corrente de curto-circuito por MPP tracker |                              | 56.5A                           |                            |
| Dados de saída (CA)                               |                              |                                 |                            |
| Potência nominal de saída CA                      | 100000W                      | 110000W                         | 125000W                    |
| Potência máxima aparante CA.                      | 110000VA                     | 121000VA                        | 137500VA                   |
| Tensão nominal de saída                           |                              | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) |                            |
| Frequência da rede CA                             |                              | 50/60 Hz(45~55Hz/55-65 Hz)      |                            |
| Corrente máxima de saída.                         | 158.8A @400V<br>167.1A @380V | 174.6A @400V<br>183.8A @380V    | 198.5A@400V<br>208.9A@380V |
| Fator de potência ajustável                       |                              | 0.8 capacitivo ...0.8 reativo   |                            |
| THDi                                              |                              | <3%                             |                            |
| Tipo de conexão da rede CA                        |                              | 3W/N/PE                         |                            |
| Eficiência                                        |                              |                                 |                            |
| Máx. Eficiência                                   |                              | 98.80%                          |                            |
| Eficiência europeia                               | 98.40%                       | 98.50%                          | 98.50%                     |
| Eficiência MPPT                                   |                              | 99.90%                          |                            |
| Dispositivos de proteção                          |                              |                                 |                            |
| Proteção polaridade reversa CC                    |                              | Sim                             |                            |
| Interruptor CC                                    |                              | Sim                             |                            |
| Proteção de surtos CA/CC                          |                              | Type II / Type II               |                            |
| Monitoramento de resistência de isolamento        |                              | Sim                             |                            |
| Proteção de curto-circuito CA                     |                              | Sim                             |                            |
| Monitoramento de falta à terra                    |                              | Sim                             |                            |
| Deteção de string                                 |                              | Sim                             |                            |
| Função Anti-PID                                   |                              | Opcional                        |                            |
| Deteção de falha de arco                          |                              | Sim                             |                            |
| Dados Gerais                                      |                              |                                 |                            |
| Dimensões (L/A/P)                                 |                              | 970/640/345mm                   |                            |
| Peso                                              |                              | 84kg                            |                            |
| Temperatura de operação                           |                              | -25°C ... +65°C                 |                            |
| Consumo noturno                                   |                              | < 1W                            |                            |
| Topologia                                         |                              | Sem transformador               |                            |
| Resfriamento                                      |                              | Convenção natural               |                            |
| Grau de proteção                                  |                              | IP66                            |                            |
| Humidade relativa                                 |                              | 0~100%                          |                            |
| Altitude                                          |                              | 4000m                           |                            |
| Conexão CC                                        |                              | H4/MC4(Max.6mm²)                |                            |
| Conexão CA                                        |                              | OT Terminal(Max.240mm²)         |                            |
| Display                                           |                              | LED/WIFI+APP                    |                            |
| Interfaces: RS485 / USB / PLC GPRS/4G/WIFI        |                              | Sim/Sim/Opc/Opc/Opc             |                            |
| Garantia : 10 anos                                |                              | Sim                             |                            |
| CE,IEC62116, IEC61727                             |                              |                                 |                            |

\* A faixa de Tensão da rede CA pode variar de acordo com o padrão de rede do país.

\* Todas as especificações podem ser alteradas sem notificação prévia.

\* A Growatt New Energy informa que não há limite de oveload (ou sobrecarga), relação CC/CA, para os inversores desde que sejam respeitados os valores de tensão de circuito aberto (Voc) e corrente de curto-circuito (Isc) descritos no datasheet. Para melhor performance do sistema, a tensão de operação (Vmp) deve estar dentro da faixa de máxima eficiência do MPPT, descrita no datasheet