

NEO 1200-2000M-X

- Máxima eficiência 96,5%
- 3/4 MPPTs
- DPS Tipo III no lado CA
- Comunicação conveniente
- Longa distância de transmissão de sinal



NEO 1200M-X



NEO 1600-2000M-X

P O W E R
- I N G
T O M O R R O W

GROWATT

www.br.growatt.com

Ficha de dados	NEO 1200M-X		NEO 1600M-X		NEO 2000M-X	
Dados de entrada (CC)						
Máx.. potência fotovoltaica recomendada (para módulos STC)	1800W		2400W		3000W	
Máx. tensão de corrente contínua			60V			
Tensão de partida			20V			
Tensão nominal			45V			
Faixa de tensão MPPT			16V-55V			
Número de MPPTs	3		4		4	
Número de strings FV por MPPT			1			
Máx. corrente de entrada por MPPT			15A			
Máx. corrente de curto-circuito porMPPT			18.8A			
Dados de saída (CA)						
Potência nominal de saída CA 40 °C	1200W		1600W		2000W	
Máx. potência aparente CA 40 °C	1200VA		1600VA		2000VA	
Tensão da rede CA (faixa*)			220V (160-285V)			
Frequência da rede CA (faixa*)			50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz)			
Máx. corrente de saída	5.58A		7.44A		9.3A	
Fator de potência			>0.99			
THDi			<3%			
Tipo de conexão de rede CA			Monofásico			
Quantidade máxima por ramificação 10AWG	5		4		3	
Quantidade máxima por ramificação 12AWG	4		3		2	
Eficiência						
Eficiência máx.			96.5%			
Eficiência CEC			96%			
Eficiência da MPPT			99.5%			
Dispositivos de proteção						
Proteção de polaridade reversa CC			Sim			
Proteção contra surtos CA			Tipo III			
Proteção contra curto-circuito CA			Sim			
Monitoramento de falha de aterramento			Sim			
Monitoramento de rede			Sim			
Proteção anti-ilhamento			Sim			
Dados gerais						
Dimensões (L / A / P)			396/300/45mm			
Peso			5kg			
Faixa de temperatura operacional			-40°C ... +65°C			
Consumo de energia noturno			50mW			
Topologia			Transformador de Alta Frequência			
Resfriamento			Convecção natural			
Grau de proteção			IP67			
Umidade relativa			0-100%			
Altitude			4000m			
Conexão CC			H4			
Conexão CA			Conector			
Display			LED/WIFI+APP			
Interfaces: Wi-Fi/RF			Sim/Opcional			
Garantia: 12 anos/15 anos			Sim/Opcional			
CE, , IEC 62116, IEC 61727, ABNT NBR16149/16150:2013						