

MIN 7300~10500TL-X2

- 98,1% de eficiência máxima
- 1,8x relação CC/CA
- 2/3 MPPTs
- DPS Tipo II no lado CC
- Aceita controle externo
- Até 18A de corrente de entrada



P O W E R
- I N G
T O M O -
R R O W O

GROWATT

www.br.growatt.com

Ficha de dados	MIN 7300TL -X2	MIN 7500TL -X2	MIN 8000TL -X2	MIN 10000TL -X2	MIN 10500TL -X2
Dados de entrada (CC)					
Máx. potência FV recomendada (para módulos STC)*	12700W	13500W	14400W	18000W	15700W
Máx. tensão CC	600V				
Tensão de partida	80V				
Tensão nominal	360V				
Faixa de tensão MPPT	60-550V				
Número de MPPTs	2		3		
Número de strings FV por MPPT	1/1		1/1/1		
Máx. corrente de entrada por MPPT	18/18A		18/18/18A		
Máx. corrente de curto-circuito por MPPT	24/24A		24/24/24A		
Dados de Saída (CA)					
Potência nominal CA	7300W	7500W	8000W	10000W	10500W
Máx. potência aparente CA	8800VA	7500VA	8000VA	10000VA	10500VA
Tensão nominal de saída CA (faixa*)	220V/160~300V				
Frequência da rede CA (faixa*)	50/60Hz(44~55Hz/54~65Hz)				
Máx. corrente de saída	40A	35.9A	38.3A	45.5A	47.7A
Fator de potência ajustável	0,8 indutivo...0,8 capacitivo				
Máxima Distorção Harmônica THDi	<3%				
Tipo de conexão de rede CA	Monofásico				
Eficiência					
Eficiência máx.	98.1%				
Eficiência CEC	97.5%				
Eficiência da MPPT	99.5%				
Dispositivos de proteção					
Proteção de polaridade reversa CC	Sim				
Chave seccionadora CC	Sim				
Proteção contra surtos CC (DPS)	Tipo II				
Deteção de resistência de isolamento	Sim				
Proteção contra curto-circuito CA	Sim				
Monitoramento de falha terra	Sim				
Monitoramento de rede	Sim				
Proteção anti-ilhamento	Sim				
Monitoramento de corrente residual	Sim				
Proteção contra arco AFCI	Sim				
Dados gerais					
Dimensões (L / A / P)	425/392/176mm				
Peso	15.5kg				
Faixa de temperatura operacional	-30 °C ... +60 °C				
Consumo de energia noturno	< 1W				
Topologia	Sem transformador				
Resfriamento	Convecção natural				
Grau de proteção	IP66				
Umidade relativa	0-100%				
Altitude	4000m				
Conexão CC	H4/MC4 (Opcional)				
Conexão CA	Prensa cabo + Conector				
Display	OLED+LED				
Interfaces: RS485/USB/ Wi-Fi/GPRS /RF/LAN	Sim/Sim/Opcional/Opcional/Opcional/Opcional				
Garantia: 10 anos	Sim				
EN 61000-6-2,EN61000-6-3,EN61000-3-11,EN61000-3-12,IEC/EN62109-1, IEC/EN62109-2,INMETRO,ABNT,NBR16149:2013					

* A faixa de Tensão da rede e de frequência CA pode variar de acordo com o padrão de rede do país.

* Todas as especificações podem ser alteradas sem notificação prévia.

* A Growatt New Energy informa que não há limite de oveload (ou sobrecarga), relação CC/CA, para os inversores desde que sejam respeitados os valores de tensão de circuito aberto (Voc) e corrente de curto-circuito (Isc) descritos no datasheet. Para melhor performance do sistema, a tensão de operação (Vmp) deve estar dentro da faixa de máxima eficiência do MPPT, descrita no datasheet