

Tabla de Control de Mantenimiento Estandarizada - Subaru Crosstrek Híbrida

Componente / Tarea	Frecuencia por Tiempo	Frecuencia por Kilometraje	Notas y Cuidados Generales
Ejercicio de Frenos (Fricción)	Mensual	N/A	Realizar de 3 a 4 frenadas moderadas en un lugar seguro para limpiar el óxido de los discos y evitar que los calibradores se atasquen por el poco uso del sistema regenerativo.
Aceite de Motor y Filtro	Cada 6 meses	Cada 6.000 millas (Aprox. 9.650 km)	Se debe realizar lo que ocurra primero. El motor de combustión sufre desgaste por arranques en frío, por lo que el aceite se degrada por tiempo aunque el kilometraje sea bajo.
Rotación de Neumáticos e Inspección	Cada 6 meses	Cada 6.000 millas (Aprox. 9.650 km)	Vital para evitar desgaste irregular de llantas debido al peso extra del vehículo híbrido y aprovechar para revisar frenos y suspensión.
Filtro de Aire de Cabina	Cada 12 meses	Cada 12.000 millas (Aprox. 19.300 km)	Un filtro obstruido obliga al sistema de climatización a esforzarse más, consumiendo energía de la batería híbrida y reduciendo la autonomía.
Batería Auxiliar de 12V	Cambio cada 4-5 años	N/A	Requiere prueba de estado en cada servicio. Si esta batería tradicional falla, el auto completo quedará inoperable, incluso si la batería de alto voltaje tiene carga.
Líquido de Frenos	Cada 3 años	Cada 30.000 millas (Aprox. 48.000 km)	El líquido absorbe humedad con el tiempo. No cambiarlo causa corrosión interna y daños muy costosos en los componentes del sistema ABS.
Limpieza y Lubricación de Frenos	Aprox. cada 2 a 3 años	Cada 30.000 millas (Aprox. 48.000 km)	Diferente al cambio de pastillas. Se retira la corrosión acumulada y se lubrican los pasadores para que las pastillas no se queden trabadas.
Fluido de Transmisión CVT	Aprox. cada 2 a 3 años	Cada 25.000 a 30.000 millas (Aprox. 40.000 a 48.000 km)	Aplicable bajo condiciones de "uso severo" (tráfico de ciudad, trayectos cortos o montañas). Se debe exigir fluido original Subaru para evitar la destrucción prematura de la transmisión.
Refrigerante de Batería Híbrida	Inspección Anual	Cambio a las 100.000 millas	La batería tiene un circuito de enfriamiento separado. Si el líquido se degrada, la batería

(Aprox. 160.000 km)	trabajar� caliente y perder� capacidad y vida �til permanentemente
------------------------	---
