

Relazione laboratorio Algoritmi e Strutture Dati

4 agosto 2020

Brugnera Matteo 137370@spes.uniud.it 137370
Rasera Giovanni 143395@spes.uniud.it 143395



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI UDINE**

Indice

1	Alberi binari di ricerca semplici	2
1.1	Introduzione	2
1.2	Analisi e calcolo tempi	3
2	Alberi binari di ricerca di tipo AVL	4
3	Alberi binari di ricerca di tipo Red-Black	5
3.1	Introduzione	5
3.2	Analisi e calcolo tempi	6
4	Algoritmo per il calcolo dei tempi	7

1 Alberi binari di ricerca semplici

1.1 Introduzione

La prima struttura dati che viene presa in considerazione è quella dei *BST*. Per la loro rappresentazione è stata creata una classe che crea i singoli nodi, ognuno dei quali è composto da quattro attributi:

- **key:** elemento che rappresenta la chiave numerica del nodo;
- **val:** elemento che rappresenta il valore del nodo sotto forma di stringa;
- **left e right:** entrambi rappresentano i figli del nodo, rispettivamente quello sinistro e destro, e vengono inizializzati a *NILL*.

```
//Attributi
int key;
string val;
node *left;
node* right;

//Costruttore del nodo
node(int key, string val) {
    this->key = key;
    this->val = val;
    this->left = nullptr;
    this->right = nullptr;
}
```

Ogni nodo viene poi inizializzato grazie alla funzione **create** dove, una volta passati come parametri la chiave e il valore, mi crea il nodo. Successivamente possiamo trovare delle funzione di supporto che servono a rendere la struttura più versatile e facile da utilizzare:

1. **la funzione insert:** inserisce un nuovo nodo nell'albero di ricerca passatogli come argomento, assumendo che esso non sia già contenuto al suo interno;
2. **la funzione find:** cerca all'interno dell'albero il nodo con chiave numerica k (passata come argomento) e restituisce (qualora esso esista) il valore di tipo stringa ad esso legato;
3. **la funzione clear:** rimuove ricorsivamente tutti i nodi dall'albero, che diventerà quindi vuoto, liberando così la memoria;
4. **la funzione min:** cerca il nodo con il valore minimo all'interno dell'albero;
5. **la funzione remove:** elimina il nodo cercato sistemando poi i suoi figli, qualora essi esistano;

1.2 Analisi e calcolo tempi

2 Alberi binari di ricerca di tipo AVL

3 Alberi binari di ricerca di tipo Red-Black

3.1 Introduzione

L'ultima struttura dati che analizzeremo è quella dei Red-Black Tree.

Come prima cosa viene creata sia la tipologia di colore che un nodo può avere (ovvero *nero* o *rosso*), che la tipologia del nodo stesso (ovvero *root*, *left* o *right*).

Proprio come per le altre due strutture, anche qui viene creata la stessa classe

```
enum color {
    RED, BLACK, DOUBLE_BLACK
};
typedef enum color RBcolor;
string strColor(RBcolor c) {
    switch (c){
        case RBcolor::BLACK:
            return "black";
        case RBcolor::RED:
            return "red";
        case RBcolor::DOUBLE_BLACK:
            return "DOUBLE_BLACK";
        default:
            break;
    }
    return "";
}
```

per la rappresentazione del nodo, con però l'aggiunta di attributi in più come *il nodo padre* e *il colore del nodo*.

Troviamo inoltre la presenza degli stessi metodi dei BST con l'aggiunta di:

- **rotateR** e **rotateL**: rispettivamente ruotano a destra e sinistra l'albero grazie ad un perno passato come argomento e serve per ri-bilanciare l'albero;
- **getColor**: mi dice il colore del nodo passato come argomento;
- **uncle**: mi ritorna lo zio del nodo preso in considerazione;
- **grandfather**: mi ritorna lo zio del nodo preso in considerazione;
- **checkBST**: ritorna true qualora l'albero abbia tutti i puntatori giusti;
- **check**: ritorna true qualora l'RBT abbia tutti i puntatori giusti, colori giusti e black-height corretta;

3.2 Analisi e calcolo tempi

4 Algoritmo per il calcolo dei tempi