## A Codon Z-test table

Input Parameters | Output Preview | Console | Citation

**codon.fas — NG86 · 4 sequences, 6 pairs · 26/26 usable codons (skipped stop: 0, ambiguous: 0)**

View: Table (pairwise rows)

| Seq 1 | Seq 2 | Sites | S | N | Sd | Nd | dS (SE) | dN (SE) | dN/dS | Z | Conclusion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | 26 | 20 | 58 | 10 | 0 | 0.824 | 0 | 0 | -2.457 | **purifying selection** |
| B | D | 26 | 20 | 58 | 10 | 0 | 0.824 | 0 | 0 | -2.457 | **purifying selection** |
| A | B | 26 | 21.67 | 56.33 | 15 | 0 | 1.924 | 0 | 0 | -1.492 | not significant |
| A | D | 26 | 20 | 58 | 25 | 0 | NA | NA | NA | NA | saturated/not estimable |
| B | C | 26 | 20 | 58 | 25 | 0 | NA | NA | NA | NA | saturated/not estimable |
| C | D | 26 | 18.33 | 59.67 | 25 | 0 | NA | NA | NA | NA | saturated/not estimable |

Export table (TSV)

Run Z-test | Stop

## B MEGA-style matrix

Input Parameters | Output Preview | Console | Citation

**codon.fas — NG86 · 4 sequences, 6 pairs · 26/26 usable codons (skipped stop: 0, ambiguous: 0)**

View: Matrix (MEGA style)

Upper triangle: two-sided p-value · lower triangle: dN/dS (ω). Bold/tinted p < 0.05 (red: dN > dS; green: dN < dS).

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| A | — | 0.135595 | **0.014027** | NA |
| B | 0 | — | NA | **0.014027** |
| C | 0 | NA | — | NA |
| D | NA | 0 | NA | — |

Export matrix (TSV)

Run Z-test | Stop