

# 災害時を想定したアドホックネットワーク構築手法の検討

## A study of ad hoc network construction methods for disaster scenarios

T5-17 末廣隼人  
指導教員 高崎和之

### 1. はじめに

### 2. 理論

#### 2.1 アドホックネットワーク

アドホックネットワークとは、中央の管理者やルータ、アクセスポイント等の既存のインフラストラクチャを介さずに、端末（以降ノードという）同士が直接通信を行う一時的なネットワークのことである。遠くのノードと通信を行うとき、隣接する他ノードを中継機として利用し、パケットリレーのようにデータを送信するマルチホップ通信技術を用いる。

本研究では、低コスト、低消費電力でスマートフォンに内蔵されている Bluetooth を用いたアドホックネットワークを想定し、より消費電力が少ない Bluetooth Low Energy (BLE) の接続目安距離である 30m を最大通信距離としてシミュレーションを行った。

#### 2.2 ルーティング制御方法

各ノードが通信を行う際のルーティング方式には大きく分けてリアクティブ型、プロアクティブ型、ハイブリッド型の 3 種類がある。各方式の特徴を次に示す。本研究では、ハイブリッド型を参考に経路生成手法の検討を行なった。

##### (1) リアクティブ型

通信要求が発生した時に近くのノードとその場でデータのやり取りを行い経路を作成する。通信開始までに遅延が生じるが経路情報維持のための通信が不要なため通信頻度の低い環境では消費電力が少なく長時間使用できる。代表的なプロトコルとして AODV や DSR などがある。

##### (2) プロアクティブ型

近くのノード間で自身の情報をやりとりし経路をあらかじめ作成する。あらかじめ経路が作成されるため、通信開始までの遅延が短い。しかし、定期的にデータのやり取りを行うため消費電力が多い。代表的なプロトコルとして OLSR や TBRPF などがある。

##### (3) ハイブリッド型

(1)、(2) の二つを組み合わせたルーティング方式である。代表的なプロトコルとしては ZRP などがある。

### 3. 提案手法

#### 3.1 想定環境

経路生成のシミュレーションにあたりノードの密度は日本の人口密度に持ち運びが便利なスマートフォンの所有率 88.6%[1] を乗じた数とした。人口密度が高い地域として埼玉県、低い地域として福島県、また、昨年被災した石川県羽咋市の 3 つの地域に対してシミュレーションを行った。また、人口密度が低い地域ではノード同士の間隔が大きくなってしまうため、電柱に BLE 機能を有した低コストの機器（以降電柱ノードという）を設置した 2 つの場合についてのシミュレーションを行った。

ノードは 1km 四方の範囲内に配置し、その中で中心に近

いノードをインターネットにつながるゲートウェイとして、そこから一番遠いものをターゲットノードとして経路を探索した。

電柱の設置間隔は約 30m~50m [2] であるが、人口密度により増減がバラバラになってしまう。

表 1: 2024 年 10 月 1 日現在の自治体構成

	埼玉県	福島県	石川県羽咋市
人口密度 [人/km <sup>2</sup> ] [3]	1930	126	232
ノードの数 [個]	1710	112	206
電柱ノードの数 [個]	386	158	232
ノードの合計 [個]	2096	270	438

#### 3.2 提案手法-1

人口密度が高い地域で全てのノードが接続してしまうと経路の複雑化や経路長の冗長化により、通信速度や通信品質の低下が発生してしまう。これらを解決するために、周辺にいるノードの密度を用いて接続ノード数を制限し経路の単純化を行った。ノードに以下のような条件を設けた。

経路探索法の大まかな流れとしてははじめに、接続要求を行っているノード（以降上流ノードという）の周辺にいるノード（以降下流ノードという）を集計し、その時の密度に応じて接続数を変化させるようにした。

接続までのやり取りは、上流ノードが下流ノードに対して hello メッセージを送信し、それを受信した下流ノードは hello メッセージに加え他ノードとの接続状況の内容を上流ノードに返す。次に、受信した上流ノードは返信数で下流ノードの数を集計し、高密度であれば一つだけランダムに選択し、低密度であれば複数をランダムに選択して接続を行う。このようにランダムに接続を行っているため、ループが発生しやすくなっている。そこで、先ほど述べた下流ノードのパケット内容で“他ノードとの接続状況”という項目を利用する。これは上流ノードがノードを選択する前にその下流ノードを除外し、未接続の下流ノードの中から選択を行うと、ループが発生を抑えることができる。

この提案手法では最適な高密度と低密度の具体的な数値を見つけ、シンプルな経路を発見するのが目的である。また、情報を取得する条件として、中心にいる上流ノードがターゲットノードと接続した時として、その時の繋がっているノード全ての密度とターゲットノードまでの最短ホップ数で比較を行う。

#### 3.3 提案手法-2

次に、提案手法-1 に電柱ノードを追加した際のシミュレーションを行った。電柱ノードには特に追加の条件は与えなかった。この提案手法では、ノード数の増加による成功率の上昇具合について知るのが目的である。

#### 4. 結果

##### 4.1 提案手法-1 に対する結果

##### 4.2 提案手法-2 に対する結果

#### 5. 考察

#### 6. まとめ

#### 参考文献

- [1] <https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r04/html/nd238110.html>, 総務省, 「通信利用動向調査」
- [2] <https://www.tepco.co.jp/pg/company/press-information/press/2019/pdf/190808j0101.pdf>, 東京電力, 「全国の「位置情報データ」の代理店販売の概要」
- [3] [https://uub.jp/rnk/p\\_j.html](https://uub.jp/rnk/p_j.html), 都道府県市区町村, 「都道府県 人口・面積・人口密度ランキング」