

Mettre le site en ligne

Le site accessible depuis n'importe quel navigateur, à une adresse fixe, avec une collecte automatique chaque matin — sans jamais ouvrir le Terminal.

DURÉE
45 MINUTES

DIFFICULTÉ
AUCUNE CONNAISSANCE TECHNIQUE

COÛT
GRATUIT

À FAIRE
UNE SEULE FOIS

0 Avant de commencer

Le dépôt sera public. GitHub Pages n'est gratuit que pour les dépôts publics. N'importe qui pourra donc lire le code et voir les offres collectées. Ce n'est pas gênant — ce sont des annonces publiques — mais cela impose une règle absolue, objet de l'étape 4.

Trois choses ne seront jamais publiées :

ÉLÉMENT	OÙ IL RESTE
La clé d'API	Dans un coffre GitHub, lisible seulement par le robot de collecte
Favoris, notes, statuts	Dans ton navigateur, jamais envoyés nulle part
Pondérations des critères	Dans ton navigateur, jamais envoyées nulle part

Personne ne verra donc où tu as postulé.

CE QUI NE CHANGE PAS

Le lanceur local continue de fonctionner. Tu pourras utiliser les deux : le site en ligne au quotidien, le lanceur pour tester une modification avant de la publier.

1 Créer le compte et installer l'outil

- Créer un compte sur **github.com** — bouton *Sign up*. Choisis un nom d'utilisateur sobre : il apparaîtra dans l'adresse de ton site.
- Confirmer l'adresse e-mail reçue.
- Télécharger **GitHub Desktop** sur **desktop.github.com**, l'installer, puis s'y connecter avec ce compte.

GitHub Desktop évite entièrement la ligne de commande. C'est l'outil que tu utiliseras pour toutes les mises à jour futures.

2 Créer le dépôt

Dans GitHub Desktop :

- File** → **New repository**
- Name** : `veille-vie` — ce nom apparaîtra dans l'adresse du site
- Local path** : choisis un emplacement, par exemple `Documents`
- Laisse le reste par défaut, clique **Create repository**
- Clique **Publish repository** en haut
- Décoche** « **Keep this code private** »
- Publish repository**

POINT DE VIGILANCE

Si la case « Keep this code private » reste cochée, GitHub Pages refusera de publier le site et tu obtiendras une erreur 404 à l'étape 7. C'est l'oubli le plus fréquent.

3 Déposer le projet

1. Ouvre l'archive `vie-radar.zip` et **copie tout son contenu** dans le dossier `veille-vie` créé à l'étape précédente. Tu dois y retrouver `site`, `collector`, `data`, `.github`, `README.md`, `Lancer.command`.
2. Retourne dans GitHub Desktop : la colonne de gauche liste tous les fichiers ajoutés.
3. Dans le champ *Summary* en bas à gauche, écris `Première mise en ligne`
4. Clique `Commit to main`, puis `Push origin` en haut

VÉRIFICATION QUI ÉVITE LE PIRE

Avant de valider, parcours la liste des fichiers et assure-toi que `cle-api.txt` **n'y figure pas**. Le projet contient un fichier de configuration qui l'exclut automatiquement, mais vérifie de tes yeux. Si tu le vois apparaître, arrête-toi et signale-le moi avant de continuer.

Ton code est en ligne. Le site, lui, n'est pas encore actif.

4 Mettre la clé d'API à l'abri

C'est l'étape à ne pas manquer. Sans elle, la collecte échouera en ligne.

1. Sur **github.com**, ouvre ton dépôt `veille-vie`
2. Onglet `Settings` — celui du dépôt, pas celui du compte
3. Menu de gauche : `Secrets and variables` → `Actions`
4. Bouton `New repository secret`
5. **Name** : `VIE_API_KEY` — exactement cette orthographe, en majuscules
6. **Secret** : colle la clé, celle que contient ton fichier `cle-api.txt`
7. `Add secret`

La clé est désormais dans un coffre. Le robot peut la lire, mais elle n'apparaît ni dans le code, ni dans les journaux d'exécution : GitHub la masque automatiquement. Toi-même ne pourras plus la relire, seulement la remplacer — garde donc ton fichier `cle-api.txt` en local.

5 Autoriser le robot à travailler

1. Toujours dans `Settings` : `Actions` → `General`
2. Section **Workflow permissions**, tout en bas de la page
3. Coche **Read and write permissions**
4. `Save`

Sans cette autorisation, le robot pourra collecter les offres mais pas les enregistrer. Elle est désactivée par défaut sur les comptes récents.

6 Activer Pages

1. `Settings` → `Pages`
2. Section **Build and deployment**, champ **Source**
3. Choisis **GitHub Actions** — et non « Deploy from a branch »

PIÈGE CLASSIQUE

« Deploy from a branch » est le réglage historique, souvent proposé en premier. Il produirait un site sans aucune donnée.

7 Premier lancement

1. Onglet **Actions** du dépôt
2. À gauche, clique sur *Collecte quotidienne des offres V.I.E*
3. Bouton **Run workflow** → **Run workflow**
4. Attends deux à trois minutes, puis rafraîchis la page

Une pastille verte signifie que tout s'est bien passé. Ton site est alors à :

```
https://TON-NOM-UTILISATEUR.github.io/veille-vie/
```

Ouvre-le, vérifie que les offres s'affichent et que « Interface v8 » apparaît en pied de page. Ajoute l'adresse aux favoris de ton téléphone.

8 La vie courante

Chaque matin

Vers 7h10, le robot collecte les nouvelles offres et met le site à jour. Tu n'as rien à faire.

Publier une modification

Copie les fichiers reçus dans le dossier `veille-vie`. Dans GitHub Desktop : écris un résumé, **Commit to main**, **Push origin**. Le site se met à jour en une minute environ.

Revenir en arrière

Dans GitHub Desktop, onglet **History**, clic droit sur une modification → **Revert changes**. C'est le filet de sécurité qui manquait jusqu'ici.

Si quelque chose ne va pas

SYMPTÔME	CAUSE PROBABLE	CORRECTION
Erreur 404 sur l'adresse	Pages pas encore actif, ou dépôt resté privé	Étape 6, et vérifier que le dépôt est public
Site en ligne, aucune offre	Secret absent ou mal orthographié	Étape 4, vérifier <code>VIE_API_KEY</code>
Pastille rouge dans Actions	Permissions manquantes	Étape 5
Message « cle-api.txt serait publié »	Le fichier a été ajouté au dépôt	Me le signaler : correction en deux commandes
Offres figées plusieurs jours	Clé changée par Business France	Lancer <code>Diagnostic.command</code> en local, puis mettre à jour le secret

Le journal est consultable dans l'onglet **Actions** : clique sur une exécution, puis sur l'étape en rouge. Les messages y sont explicites, et tu peux me les transmettre.

Les deux règles à retenir

1. **Le fichier `cle-api.txt` ne doit jamais partir dans le dépôt.** Trois garde-fous existent : l'exclusion automatique, ta vérification à l'étape 3, et un contrôle qui bloque la publication le cas échéant. Ne les contournes pas.
2. **Si la clé change un jour**, mets à jour les deux endroits : ton fichier local pour le lanceur, et le secret GitHub pour le robot.