

DOCUMENTO A USO INTERNO

Glossario

Versione 0.1.0

ULTIMA MODIFICA	26 ottobre 2026
RESPONSABILE	Gaetano Spagnoli
REDATTORI	Francesco Guglielmo
VERIFICATORI	–
DESTINATARI	Prof. Tullio Vardanega Prof. Riccardo Cardin

Git Push Team · Gruppo 9
gitpushteam@gmail.com

Università degli Studi di Padova
Ingegneria del Software · A.A. 2026/2027

Registro delle modifiche

VERSIONE	DATA	AUTORE	VERIFICATORE	DESCRIZIONE
0.1.0	2026-10-26	Francesco Guglielmo	–	Prima stesura: voci dei termini usati nell'Analisi dei Capitolati

Indice

A 4

B 4

C 4

D 5

E 5

L 5

M 5

O 6

P 6

R 6

Introduzione

Questo documento raccoglie i termini tecnici usati nella documentazione del progetto. Nei documenti, i termini spiegati qui sono contrassegnati dalla lettera G a pedice.

A

API

Application Programming Interface: insieme di regole e di punti di accesso con cui un componente software mette dati e funzionalità a disposizione di altri programmi, che possono usarli senza conoscerne l'implementazione.

B

Backoffice

Area amministrativa di un'applicazione, riservata a chi gestisce contenuti, utenti, configurazioni e processi; non è visibile agli utenti finali.

Bucket

Nel capitolato C2, contenitore configurabile di fonti documentali, con nome, descrizione e destinatari autorizzati: stabilisce chi può consultare la conoscenza ricavata da quelle fonti.

Business Intelligence

Insieme di processi e strumenti che raccolgono, organizzano e analizzano i dati di un'azienda per presentarli in forma utile alle decisioni, per esempio con report, indicatori e dashboard.

C

Capitolato

Documento con cui un'azienda proponente descrive il prodotto che richiede nel progetto didattico: obiettivi, requisiti obbligatori e opzionali, vincoli, tecnologie suggerite e prodotti attesi.

D

Data warehouse

Archivio di dati ottimizzato per l'analisi, in cui i dati dei sistemi gestionali vengono puliti, integrati e organizzati per essere interrogati in modo efficiente, per esempio nella Business Intelligence[G].

E

Embedding

Rappresentazione di un testo, o di un altro contenuto, come vettore di numeri, costruita in modo che contenuti di significato simile abbiano vettori vicini; è alla base della ricerca semantica e della RAG[G].

L

LLM

Large Language Model: modello linguistico di grandi dimensioni, addestrato su grandi quantità di testo, in grado di interpretare e generare linguaggio naturale.

M

MCP

Model Context Protocol: protocollo aperto di tipo client-server con cui un servizio di intelligenza artificiale accede in modo standard a dati e operazioni esposti da sistemi esterni.

MVP

Minimum Viable Product: versione del prodotto con l'insieme minimo di funzionalità necessario per essere usato e valutato; nel progetto didattico è il prodotto presentato alla Product Baseline (PB).

O

OCR

Optical Character Recognition: tecnica che riconosce il testo contenuto in immagini, fotografie o documenti scansionati e lo converte in testo elaborabile.

P

PoC

Proof of Concept: prototipo esplorativo che dimostra la fattibilità delle principali scelte tecnologiche; nel progetto didattico è presentato alla Requirements and Technology Baseline (RTB).

PWA

Progressive Web App: applicazione realizzata con tecnologie web, accessibile da browser e installabile sui dispositivi compatibili come un'app nativa.

R

RAG

Retrieval-Augmented Generation: tecnica in cui, prima di generare una risposta, si recuperano da una base di conoscenza i contenuti pertinenti alla domanda e li si fornisce a un LLM_{G}, così che la risposta si basi su fonti verificabili.