

smart_guardian/

|

| — .venv/ <-- Pasta do seu ambiente virtual (gerada automaticamente)

|

| — app/ <-- Pasta principal com todo o código da aplicação

| | — __init__.py <-- Indica que 'app' é um pacote Python

| |

| | — core/ <-- Configurações globais do sistema

| | | — __init__.py

| | | — config.py <-- Onde vão ficar as chaves da Twilio e variáveis de ambiente

| |

| | — dominio/ <-- O CORAÇÃO DO PROJETO (POO Pura, Entidades e Modelos)

| | | — __init__.py

| | | — contato.py <-- Classe Contato (id, nome, telefone, nivel, verificado)

| | | — gerenciador.py <-- Classe GerenciadorAlerta (Máquina de estados e cronômetro)

| |

| | — servicos/ <-- Classes de integração com o mundo externo (YOLO, Twilio)

| | | — __init__.py

| | | — detector.py <-- Classe DetectorYOLO (Carrega o best.pt e lê a webcam)

- | | └─ whatsapp.py <-- Classe NotificadorWhatsApp (Usa a biblioteca do Twilio)
- | |
- | └─ api/ <-- Camada Web / HTTP (Onde o FastAPI trabalha)
- | └─ __init__.py
- | └─ dependencias.py <-- Injeção de dependência das classes de serviço
- | └─ rotas.py <-- Endpoints para cadastrar contatos e receber o Webhook do "SIM"
- |
- | └─ pesos/ <-- Pasta para guardar os arquivos da IA
- | └─ .gitkeep <-- (Apenas para guardar a pasta vazia até seu amigo mandar o best.pt)
- |
- | └─ .gitignore <-- Arquivo para ignorar a pasta .venv no Git (boa prática)
- | └─ main.py <-- O arquivo inicial que o Uvicorn vai rodar para ligar o servidor
- | └─ requirements.txt <-- Lista de dependências do projeto (fastapi, twilio, etc.)