

Tipos de Input em HTML

Neste tutorial, vamos aprender sobre diferentes tipos de **<input>** em HTML e como utilizá-los em seus formulários. Os elementos **<input>** são usados para coletar informações do usuário e são uma parte essencial do desenvolvimento web.

Vamos dar uma olhada em alguns tipos comuns de **<input>** e como usá-los em seus projetos HTML.

1. Botão

O primeiro tipo de **<input>** que vamos explorar é o botão. Os botões são usados para executar ações quando clicados. Veja o exemplo abaixo:

```
1 <input type="button" value="Button" id="button">
```

Neste exemplo, o atributo **type** é definido como **"button"** e o atributo **value** define o texto exibido no botão. Você pode personalizar a aparência do botão usando CSS.

2. File


Os inputs do tipo **"file"** são usados para permitir que os usuários selecionem e carreguem arquivos. Veja o exemplo abaixo:

```
1 <input type="file" value="">
```

Neste exemplo, o elemento **<input>** com **type="file"** cria um botão para selecionar arquivos.

3. Month

O input do tipo "month" é usado para permitir que os usuários selecionem um mês e um ano. Veja o exemplo abaixo:




```
1 <input type="month" value="">
```

Neste exemplo, o elemento <input> com **type="month"** cria um seletor de mês e ano.

4. Number

O input do tipo "number" é usado para permitir que os usuários insiram um número. Veja o exemplo abaixo:




```
1 <input type="number" value="">
```

Neste exemplo, o elemento <input> com **type="number"** cria um campo de entrada numérica.

5. Range

O input do tipo "range" é usado para permitir que os usuários selecionem um valor em um intervalo. Veja o exemplo abaixo:



```
1 <input type="range" value="">
```

Neste exemplo, o elemento `<input>` com **type="range"** cria uma *barra deslizante* para selecionar valores em *um intervalo*. Muito útil em avaliações, por exemplo.

6. Datetime-local

O input do tipo "datetime-local" é usado para permitir que os usuários selecionem uma data e hora. Veja o exemplo abaixo:

A terminal window with a dark background and a green border. It contains the HTML code for a datetime-local input. The code is:

```
1 <input type="datetime-local">
```

```
1 <input type="datetime-local">
```

Neste exemplo, o elemento `<input>` com **type="datetime-local"** cria um seletor de data e hora.

Conclusão

Agora você tem uma compreensão básica dos diferentes tipos de `<input>` em HTML e como usá-los em seus projetos. Em nosso Github deixamos um projeto demonstrando na prática todos esses inputs, incluindo algumas estilizações em CSS. Sinta-se à vontade para experimentar e personalizar esses elementos para atender às suas necessidades.