

Id	PrimaryKey-bigInt	NOT NULL UNIQUE
Marca	varchar(30)	NOT NULL
Modello	varchar(25)	NOT NULL
Anno Immatricolazione	YEAR	NULL
Anno Produzione	YEAR	NULL
Condizione	VARCHAR(50)	NOT NULL
Numero Ruote	TINYINT	NOT NULL
Chilometraggio	SMALLINT	NOTNULL
Tipo di cambio	ENUM('manuale','auto')	NOTNULL
Marce	TINYINT	DEFAULT 5
Cilindrata	SMALLINT	NOTNULL
Peso a vuoto	SMALLINT	NOTNULL
Colore esterno	VARCHAR(20)	NULL
Rivestimenti	VARCHAR(50)	NULL
Accessori	TEXT	NULL
DisponibilitàImmediata	TINYINT(1)	DEFAULT 1
Sconto	TINYINT(1)	DEFAULT 1
PercSconto	TINYINT	DEFAULT 0.1
Carrozzeria	VARCHAR(150)	NULL
Porte	TINYINT	DEFAULT 5
Posti a sedere	TINYINT	NOTNULL
Alimentazione	VARCHAR(25)	NOTNULL
Classe emissioni	ENUM(da Euro0 a Euro6)	NOTNULL
Descrizione	TEXT	NULL
Foto	VARCHAR	NULL
Prezzo	FLOAT(8,2)	NOTNULL
Paese di produzione	VARCHAR(50)	NULL
Città	VARCHAR(50)	NOTNULL
InfoPrecProprietario	TEXT	NOTNULL
InfoAcquirente	TEXT	NOTNULL
Garanzia	TINYINT(1)	DEFAULT 1
Anni Garanzia	TINYINT	DEFAULT 10
Targa	VARCHAR(20)	NOT NULL UNIQUE

Si potrebbero mettere più enum,o fare scelte differenti:
l'importante è che la struttura sia il più coerente possibile alla
richiesta, ed ovviamente evitare di allocare memoria completamente
inutile in database.