

```

-- Criação da tabela de usuarios
CREATE TABLE usuarios (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    nome_completo VARCHAR(250) NOT NULL,
    nome_user VARCHAR(50) NOT NULL,
    senha VARCHAR(100) NOT NULL
)

-- Inclusão de 1 dado na tabela
INSERT INTO usuarios (nome_completo, nome_user, senha)
VALUES
    ('Rafael Santos', 'rafael123', '123mudar')

-- Inclusão de multiplos na tabela
INSERT INTO usuarios (nome_completo, nome_user, senha)
VALUES
    ('João da Silva', 'joao123', 'senha123'),
    ('Maria de Souza', 'maria456', 'abcdef'),
    ('José Oliveira Santos', 'jose789', 'xk321pp')

--Leitura dos dados do usuarioss
select * from usuarios

--Leitura de uma coluna
select nome_completo from usuarios

--Leitura dos dados do usuarioss pelo Id
select * from usuarios
where id = 2

--Deletar dados de uma tabela
delete from usuarios
where id = 2

--Atualizar registro da tabela
UPDATE usuarios
SET nome_completo = 'João Silva',
    nome_user = 'joao.silva@email.com',
    senha = 'nova_senha'
WHERE id = 1;

```