Windows 中的 redis安装、设置密码,做 成服务



Redis安装与配置

- 1. 下载
- 2. 解压
- 3. windows服务
- 4. 配置redis环境
- 5. 设置redis密码 (临时和永久两种方式)
- 6. 配置redis能被远程连接


一、下载

在GitHub上下载redis压缩包(版本号为偶数是稳定 版):https://github.com/MicrosoftArchive/redis/releases

百度网盘:解压版redis提取码:5jc8;可视化工具

二、解压

解压redis.zip后生成的文件目录如下:



三、将Redis做成windows服务

将redis安装成一个windows服务:

在解压目录的地址栏中删除所有信息,然后输入cmd, 敲回车(win7需要使用 管理员权限)。这样就打开一个在当前文件的dos窗口




输入命令: redis-server --service-install redis.windows.conf 默认端口

6379, 如需更改, 请在 redis.window


执行成功后:



然后使用 win + r 打开运行窗口, 然后输入services.msc




确定过后会打开一个服务窗口, 键盘按R(大写),就会选中R/r开头的服务:



这样windows服务我们就做好了,右键Redis选着启动。

四、设置Redis环境

将redis设置环境变量:



五、设置redis密码

redis安装完后,默认是没有密码的,但是在开发环境中我们需要设置一个密码来连接。

设置redis密码:

此时使用cmd打开dos窗口,输入: redis-cli, 紧接着值输入auth

```
C:\Users\cfl>redis-cli
127.0.0.1:6379> auth password
```

提示需要输入密码。我们输入123456作为密码,却提示: ERR Client sent AUTH, but no password is set (意思就是客户没有设置密码)

设置临时密码:

CONFIG SET requirepass "123456"; 设置用户的密码为123456。然后在使用 auth 123456 redis提示OK表示密码设置成功。

```
C:\Users\cfl>redis-cli

127.0.0.1:6379> auth 123456

(error) ERR Client sent AUTH, but no password is set

127.0.0.1:6379> CONFIG SET requirepass "123456"

0K

127.0.0.1:6379> auth 123456

0K
```

但是这种方法的弊端就是,当redis服务停止过后,在启动redis服务需要重新执行上面的步骤。

设置永久密码:

这时我们可以在redis解压目录中找到 redis.windows.conf 文件,打开文件找到: requirepass foobared

将这一行复制出来,去掉注释符号("#"),使其当前行的第一个单词首字母与前面不留空格。将foobared 修改成123456(自定义密码)。这样不需要每次启动redis服务后都设置密码。

```
# requirepass foobared requirepass 123456 , 设置完后重启redis服务, 可以发现输

C:\Users\msi>redis-cli
127.0.0.1:6379> auth 123456

OK
入密码登录成功 127.0.0.1:6379>
```

六、远程连接

远程连接redis:

```
redis>redis-cli.exe -h ip地址 -p 端口号 -a 密码
```

- -h <ip地址>, 默认是127.0.0.1
- -p <端口>, 默认是6379
- -a <密码>, 如果redis加锁, 需要传递密码

需要去 redis.windows.conf 搜索bind 默认是bind 127.0.0.1 也就是只能 127.0.0.1连接。

在这里将bind注释掉 (# bind 127.0.0.1) , 不使用。允许所有IP进行访问

七、常用命令:

https://segmentfault.com/a/1190000010999677

```
1 #登录redis
2 redis-cli
3 #输入登录密码
4 auth password
5 #查看所有键
6 keys *
7 #清空所有数据库缓存
8 flushall
9 #清空当前db的缓存
10 flushdb
11 #查看redis使用情况
12 info
13 | info memory
14
15 dbsize 查询键总数
16 . . .
```

注意redis.windows.conf 与 redis.windows-service.conf 这两个文件别 搞混淆了,我之前设置密码时是在 redis.windows-service.conf设置的,结果 没作用,连续使用临时密码一个周,这才有时间来将其修改。



©2020 CSDN 皮肤主题: 书香水墨 设计师:CSDN官方博客 返回首页

公安备案号11010502030143 京ICP备19004658号 京网文 [2020] 1039-165号 经营性网站备案信息 北京互联网违法和不良信息举报中心 网络110报警服务 中国互联网举报中心 家长监护 Chrome商店下载 ©1999-2020北京创新乐知网络技术有限公司 版权与免责声明 版权申诉



搜博主文章

Q

热门文章

Visual Studio Code配置C语言环境,编写 第一个Hello Wolrd ⊙ 12216

工厂方法模式 ⊙ 8866

使用maven,在一个项目中调用另一个项目 ③ 3173

SQLServer注释快捷键 ① 2600

分类专栏





Rabbit MQ 2篇





最新评论

spring boot使用swagger-ui 2.x 胸大的请先讲: 一起加油哈哈

spring boot使用swagger-ui 2.x

向彪-fisco bcos: 学到了,点赞支持,一起加油 (ง •̀o•́) ((ง •̀o•́))

深入浅出MySQL SQL Mode 及相关问题 胸大的请先讲: 只是记个笔记,买的书,没 有电子版的

深入浅出MySQL SQL Mode 及相关问题 不正经的kimol君: 忍不住就是一个赞,写得 很棒,欢迎回赞哦~

Visual Studio Code配置C语言环境,编... 购大的请先讲 同复 Nintendo Nerd: 下载vis

☆ 点赞 💬 评论 🙋 分享 🛊 收藏2 😝 打赏 🏲 举报

最新文章

spring boot使用swagger-ui 2.x

使用MongoDB 应用

MongoDB 简单介绍

2020

11月 10月 09月 08月 7篇 9篇 6篇 10篇 07月 06月 05月 04月 7篇 9篇 14篇 6篇 02月 01月 03月 2篇 11篇 2篇

2019年 45篇

目录

Redis安装与配置

一、下载

二、解压

三、将Redis做成windows服务

四、设置Redis环境

五、设置redis密码

六、远程连接

七、常用命令: https://segmentfault....

注意redis.windows.conf 与 redis.windo...