

Cybop Interpreter

1. neues Format anlegen

1. neues Format anlegen

- Format heißt **“custom/euro“**
- Eingabe als Kommazahl **„120,50“**
- Ausgabe mit Währung **„120,50 EUR“**

1. neues Format anlegen

```
src
-- constant
---- format
----- cyboi
----- state_cyboi_format.c
```

Festlegen einer Konstante, welche später das neue Format immer repräsentiert:

```
EURO_CUSTOM_STATE_CYBOI_FORMAT = 1
```

1. neues Format anlegen

```
src
-- constant
---- format
----- cyboi
----- state_cyboi_format.c
----- cybol
----- state
----- costom_sate_cybol_format.c
```

Festlegen der Zeichenfolge, welche mit dem Wert aus dem .cybol-Datein verglichen wird:

EURO_CUSTOM_STATE_CYBOL_FORMAT = „custom/euro“

1. neues Format anlegen

```
src
-- constant
---- format
----- cyboi
----- state_cyboi_format.c
----- cybol
----- state
----- costum_sate_cybol_format.c
-- executor
---- representer
----- deserialiser
----- cybol
----- format_cybol_deserialiser.c
```

Abgleich des aus cybol-Datei eingelesenen Wertes mit der Festgelegten Zeichenfolge.
Bei Übereinstimmung wird Konstante des neuen Formates in Baum eingetragen.

1. neues Format anlegen

```
src
-- constant
---- format
----- cyboi
----- state_cyboi_format.c
----- cybol
----- state
----- costum_sate_cybol_format.c
-- executor
---- representer
----- deserialiser
----- cybol
----- format_cybol_deserialiser.c
----- cybol_deserialiser.c
```

Wenn ein Eingeliesenen Knoten das neue Format zugeordnet ist wird an dieser stelle der Value (Model des Knotens) Formatiert und in den Laufzeitbaum eingetragen.

1. neues Format anlegen

```
src
-- constant
---- format
----- cyboi
----- state_cyboi_format.c
----- cybol
----- state
----- costum_sate_cybol_format.c
-- executor
---- representer
----- deserialiser
----- cybol
----- format_cybol_deserialiser.c
----- cybol_deserialiser.c
----- serialiser
----- cybol
----- cybol_serialiser.c
```

Hier wird ein Wert des Formates für die Ausgabe
Formatiert.

2. Funktionen

- Werden wie Format angelegt
- src/controller/handler/operation_handler.c:
Erkennen, das Funktion im Laufzeitbaum steht und diese ausführen:

```
...  
if (r == *FALSE_BOOLEAN_STATE_CYBOI_MODEL) {  
    compare_integer_equal((void*) &r, p8, (void*)  
        PRETEXT_CUSTOM_LOGIC_CYBOI_FORMAT);  
  
    if (r != *FALSE_BOOLEAN_STATE_CYBOI_MODEL) {  
        apply_custom(p0, p1, p3);  
    }  
}  
...
```

3. decimal fraction

examples

--double

----run.cybol

src

--executor

----representer

-----deserialiser

-----cybol

-----decimal_fraction

-----serialiser

-----cybol

-----decimal_fraction

----calculator

-----basic

-----doublr_calculator.c

-----double

<< Beispiel

<< einlesen und formatieren (char zu double)

<< zur Ausgabe formatieren (double to char)

<< Operation auswerten

<< Operationen

3. decimal fraction

- Example erklären
- Example ausführen
- Evt. Quelltext zeigen (cybop_double_final)