Université de Bouira Département d'Informatique

Module: Ontologies et Web Sémantique

Niveau M2-ISIL

Série TD 3

Web Sémantique. Interroger avec SPARQL.

Exercice 1

Soit le graphe RDF ci-dessous, extrait de *DBpedia* :

```
<http://fr.dbpedia.org/resource/> .
@prefix
          dbr:
                   <http://dbpedia.org/ontology/> .
@prefix
          dbo:
         prop-fr: <http://fr.dbpedia.org/property/> .
@prefix
@prefix
          foaf:
                   <http://xmlns.com/foaf/0.1/> .
dbr:Iron Maiden
                                   <http://schema.org/MusicGroup> ;
                  rdf:type
                                     dbr:Bruce Dickinson ;
                  dbo:bandMember
                  dbo:genre
                                     dbr:Heavy Metal ;
                                     dbr:EMI Group ;
                  dbo:recordLabel
                                     "1494"^^xsd:integer ;
                  dbo:wikiPageID
                  rdfs:label
                                     "Iron Maiden"@fr ;
                  foaf:homepage
                                    <http://www.ironmaiden.com/> .
dbr:Seventh Son of a Seventh Son
                                     dbo:artist dbr:Iron Maiden ;
                  rdfs:label "Seventh Son of a Senventh Son"@fr ;
                  prop-fr:charte
                                     "album"@fr ;
                  dbo:releaseDate
                                     "1988-04-23"^^xsd:date ;
                                     "16944"^^xsd:integer ;
                   dbo:wikiPageID
                   dbo:producer
                                     dbr:Martin Birch ;
                  dbo:recorderIn
                                     dbr:Munich .
dbr:Bruce Dickinson dbo:artist
                                     dbr:Iron Maiden ;
                     prop-fr:charte
                                      "artiste"@fr
                  dbo:birthName
                                     "Paul Bruce Dickinson"@fr ;
                  dbo:instrument
                                     dbr:Chant;
                   dbo:wikiPageID
                                     "15967"^^xsd:integer ;
                  dbo:profession
                                     dbr:Pilote d'avion .
dbr:El Dorado
                   dbo:artist
                                      dbr:Iron Maiden ;
                   prop-fr:charte
                                      "single"@fr ;
                   rdfs:label
                                      "El Dorado"
                  dbo:album
                                      dbr: The Final Frontier;
                  dbo:composer
                                      dbr:Steve_Harris .
```

Exprimer les requêtes suivantes en SPARQL :

- 1. Les albums (URI et nom) sortis le 05 octobre 1988.
- 2. Les ressources de type groupe musical ayant pour label discographique la ressource *Universal Music Group*.

- 3. Les artistes qui exercent à la fois comme *Musicien* et *Acteur*.
- 4. Le nom des albums en langue française produits par *Bruce Dickinson*, ainsi que les artistes membre d'Iron Maiden.
- 5. 5 albums produits par le même producteur de l'album nommé : *Brave New World*.
- 6. Le nom et la date de sortie de 5 albums produits par le même producteur de l'album nommé en langue fr : *Brave New World (Album d'Iron Maiden)*.
- 7. Les albums enregistrés à Munich après 1987. Utiliser la fonction prédéfinie *year*(var).
- 8. Les chansons/singles, distinctes, ordonnées, comportant le mot *Peace* dans leur titre. Utiliser la fonction prédéfinie *regex*(var, exp).
- 9. Les albums *d'Iron Maiden* et le nombre de chansons/singles composées par *Steve Harris* de chacun de ces albums.
- 10. Existe-t-il une chanson nommée "Disco Maghreb"?
- 11. L'ID des tous les artistes, sauf ceux qui jouent de l'instrument guitare.

<u>NB</u>: Il est possible d'exécuter et de tester les requêtes en allant sur le SPARQL Endpoint de DBpedia: http://fr.dbpedia.org/sparql.

Exercice 2

Soient deux fichiers Turtle *fileexo1.ttl* et *newfile.ttl*, représentant respectivement le graphe RDF de l'exercice 1 et le graphe RDF ci-dessous qui décrit des données sur deux autres groupes :

```
# filename: newfile.ttl
                  <http://fr.dbpedia.org/resource/> .
@prefix
@prefix dbo:
@prefix foaf:
@prefix dc:
                  <http://dbpedia.org/ontology/> .
                  <http://xmlns.com/foaf/0.1/> .
                  <http://purl.org/dc/terms/> .
                                  <http://schema.org/MusicGroup> ;
dbr:Freeklane
                 rdf:type
                  dbo:bandMember dbr:Chems_Eddine_Abbacha;
dbo:genre dbr:Fusion;
                  dbo:recordLabel dbr:Padidou;
                  rdfs:label
                                    "Freeklane"@fr ;
                  foaf:homepage <a href="http://www.freeklane.net/">http://www.freeklane.net/</a>.
dbr:El Dey
                  rdf:type
                             <http://schema.org/MusicGroup> ;
                  dbo:recordLabel
                                     dbr:Padidou ;
                                     "El Dey"@fr .
                  rdfs:label
<fileexo1.ttl>
                 dc:date
                                 "2017-11-20"^^xsd:date .
                                "2018-11-20"^^xsd:date .
<newfile.ttl>
                 dc:date
```

a - Exprimer les requêtes suivantes en SPARQL :

- 1. Liste de tous les groupes musicaux (URI et nom) depuis les deux fichiers.
- 2. Liste ordonnée des noms de tous les groupes musicaux ainsi que leur page personnelle si elle existe depuis les deux fichiers.
- 3. Les URIs des groupes nommés : *Iron Maiden*, *El Dey*, *Jarka*, et *Freeklane* depuis les deux fichiers.
- 4. Le type du littéral que retourne la proprieté *dbo:wikiPageID*. Utiliser la fonction datatype(lit-var). Depuis le *fileexo1* uniquement.

b - Quel sera le résultat des requêtes SPARQL suivantes :

```
# filename: req2.sparql
PREFIX dbr: <http://fr.dbpedia.org/resource/>
PREFIX dbo: <http://dbpedia.org/ontology/>

SELECT ?res ?graph
FROM NAMED <fileexo1.ttl>
FROM NAMED <newfile.ttl>
WHERE {
   GRAPH ?graph {?res rdf:type <http://schema.org/MusicGroup> }
}
```

NB: Il est possible d'exécuter et de tester les fichiers/requêtes en utilisant le moteur de requêtes SPARQL ARQ de Apache Jena: https://jena.apache.org/

Exercice 3

Soit le schéma RDFS suivant, extrait de *The Linked Movie Database (LinkedMDB)*:

- Voir Page 3.

Exprimer les requêtes suivantes en SPARQL :

- 1. La liste des films réalisés par *Joseph Losey* (URI = http://data.linkedmdb.org/resource/director/8710) ainsi que les films sortis en 1979.
- 2. La liste des films (URI et titre) ayant plus d'un réalisateur (director).
- 3. La liste distincte des noms des réalisateurs ayant déjà travaillés avec le compositeur de musique ayant pour nom *Hans Zimmer*.
- 4. 4 films et leur titre respectifs qui ont pour genre nommé Superhero.
- 5. La liste des acteurs (URI et nom) qui ont joué dans plus de 30 films.
- 6. La liste ordonnée de toutes les classes du schéma RDFS.
- 7. Existe-t-il un film nommé Fi Rassi Rond Point?
- 8. La liste de tous les films de guerre (URI et titre) réalisés par *Denis Villeneuve* sauf ceux sortis en 2006.

<u>NB</u>: Il est possible d'exécuter et de tester les requêtes en allant sur le SPARQL Endpoint de The Linked Movie Database (LinkedMDB): http://data.linkedmdb.org/snorql/.

Remarque:

La majorité des ressources de la base de données liées *LinkedMDB* ont aussi leurs descriptions sur DBpedia.

Par exemple, le film *Star Wars: The Empire Strikes Back* est décrit dans les deux bases via les deux URIs suivantes: http://dbpedia.org/page/The_Empire_Strikes_Back et http://data.linkedmdb.org/page/film/76.

A ce titre, la propriété *owl:sameAs* est utilisée pour mentionner qu'une URI décrit la même ressource que dans une autre URI.

```
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
@prefix dc: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix movie: <http://data.linkedmdb.org/resource/movie/> .
movie:film
                   rdfs:Class, rdfs:Resource ;
             Rdfs:label "film".
                  rdfs:Class, rdfs:Resource ;
movie:actor
             rdfs:label "actor".
                a rdfs:Class, rdfs:Resource;
movie:director
                rdfs:label "director".
movie:music contributor a rdfs:Class, rdfs:Resource;
                        rdfs:label "music contributor".
                   a rdfs:Class, rdfs:Resource;
movie:film genre
                   rdfs:label
                                  "film genre".
movie:actor a rdf:Property, rdf:Resource;
                         "actor";
             rdfs:label
             rdfs:domain movie:film;
             rdfs:range
                           movie:actor .
movie:director a
                   rdf:Property, rdf:Resource ;
             rdfs:label "director";
             rdfs:domain movie:film;
rdfs:range movie:director.
                 rdf:Property, rdf:Resource ;
movie:genre
                         "genre";
             rdfs:label
             rdfs:domain
                          movie:film ;
             rdfs:range
                           movie:film genre .
movie:music_contributor a rdf:Property, rdf:Resource;
             rdfs:label
                           "music contributor";
                           movie:film ;
             rdfs:domain
                            movie:music contributor .
             rdfs:range
          a rdf:Property, rdf:Resource;
dc:title
             rdfs:label "title";
             rdfs:domain movie:film;
                           rdfs:Literal .
             rdfs:range
             rdf:Property, rdf:Resource ;
dc:date a
             rdfs:label "date";
             rdfs:domain
                           movie:film ;
             rdfs:range
                           xsd:date .
             rdfs:Datatype .
xsd:date a
movie:actor name
                     rdf:Property, rdf:Resource ;
                  rdfs:label
                              "actor name";
                               movie:actor ;
                  rdfs:domain
                                rdfs:Literal .
                  rdfs:range
movie:music_contributor_name a rdf:Property, rdf:Resource;
                  rdfs:label
                                "music contributor name";
                  rdfs:domain
                               movie:music contributor;
                                 rdfs:Literal .
                  rdfs:range
```