CATÁLOGO

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN INDUSTRIAL

KASAL inversiones
PROTECCIÓN INDUSTRIAL

SEGURIDAD EN CADA JORNADA

KASAL inversiones
PROTECCIÓN INDUSTRIAL

CALZADO DE SEGURIDAD ECONÓMICO

BOTÍN FULL RISK FU 708-I

FULLRISK

- Puntera: Acero W/H asimétrica (ancha y alta).
- Resistente al impacto de 200 Joules.
- Sobrepunterapu (poliuterano).
- Entreplantilla: Plantilla completa de acero inoxidable.
- Resistente a la penetración de 1100 Newtons.
- Características Especiales: Calzado dieléctrico. Cumple con la norma ASTM F2413 (EH 18kv).

BOTÍN FULL PLUS

STEELPRO

- Puntera: Acero W/H asimétrica (ancha y alta).
- Resistente al impacto de 200 Joules.
- Sobrepunterapu (poliuterano).
- Entreplantilla: Plantilla completa de acero inoxidable.
- Resistente a la penetración de 1100 Newtons.
- Características Especiales: Calzado dieléctrico. Cumple con la norma ASTM F2413 (EH 18kv).

BOTÍN NEW TRUCKER MARRÓN

STEELPRO

- Puntera: Acero W/H asimétrica (ancha y alta).
- Resistente al impacto de 200 Joules.
- Sobrepunterapu (poliuterano).
- Entreplantilla: Plantilla completa de acero inoxidable.
- Resistente a la penetración de 1100 Newtons.
- Características Especiales: Calzado dieléctrico. Cumple con la norma ASTM F2413 (EH 18kv).

CALZADO DE SEGURIDAD ECONÓMICO

BOTÍN STEEL FP STEELPRO

STEELPRO

- **Tallas 41 - 42**

BOTÍN WORKER NEGRO

STEELPRO

- **Puntera: Acero W/H asimétrica (ancha y alta).**
- **Resistente al impacto de 200 Joules.**
- **Sobrepunterapu (poliuterano).**
- **Entreplantilla: Plantilla completa de acero inoxidable.**
- **Resistente a la penetración de 1100 Newtons.**
- **Características Especiales: Calzado dieléctrico. Cumple con la norma ASTM F2413 (EH 18kv).**

BOTÍN WORKER PRO

STEELPRO

- **Entreplantilla: Plantilla completa de acero inoxidable.**
- **Resistente a la penetración de 1100 Newtons.**
- **Planta Poliuretano resistente a los derivados de hidrocarburos y antideslizante.**
- **Cambrillón Plástico**
- **Ojalillos Plásticos**
- **Cordones Sección circular**
- **Númeración 35 al 45 ----OJO**

CALZADO DE SEGURIDAD ECONÓMICO

BOTÍN STRONG TECSEG

TECSEG

- **Botín elaborado en cuero crupón (búfalo).**
- **Categoría S1P**
- **Punta de acero**
- **Plantilla de acero**
- **Antideslizante**
- **CE, EN ISO 20345:2011**

BOTÍN BULLDOZER SPRO

SPRO

- **Puntera: Acero Resistencia Mecánica**.
- Punta de Acero
- Plantilla Anti Perforación
- Planta Antideslizante de Poliuretano
- © Astm F2413

BOTÍN SS04 - 525 AQUILES

SANDDER

- **Cuero de Res**
- **Puntera Acero 200 j.**
- **Antipeforante**
- **Resistente a la Abrasión**
- **Forro textil Respirable**
- **Antideslizante**

CALZADO DE SEGURIDAD PREMIUN

ZAPATILLA RAVEN NORSEG

NORSEG

- Plantilla completa de textil antiperforante resistente a la fuerza de penetración de 1100 Newtons.
- Poliuterano PU y antideslizante.
- Puntera composite W/H asimétrica (ancha y alta)
- Resistente a la comprensión.
- Cumple con las especificaciones técnicas de la norma en ISO 20345
- NTP ISO 20345

ZAPATILLA LISBOA NORSEG

NORSEG

- Plantilla acolchada Skechers Memory Foam de espuma elástica con efecto memoria y antiperforante.
- Capellada: Textil: 2% - Fibra Sintética: 98% (microfibra de PU con capas superpuestas, acolchada y costuras reforzadas).
- Suela bidensidad con inserción de caucho resistente al deslizamiento.

BOTÍN RIVER NORSEG

NORSEG

- Zapato de seguridad Norseg Safety
- Zapato dieléctrico resistente a hidrocarburos y derivados del petróleo.
- Construcción cementada
- Suela Bi- densidad Eva - Caucho
- Capellada de cuero Nobuck y textil con tratamiento hidrofugado.
- Menbrana Waterproof 100% respirable
- Sistema REFLEX que aumenta la visibilidad ante el reflejo de la luz en la oscuridad.
- Plantilla PU Termoformada
- Puntera de composite ultraiviana
- Cumple las Normas ISO 20345 y ASTM f 2413 - 18 EH

CALZADO DE SEGURIDAD DIELÉCTRICO

BOTÍN ROSTOOCK NORSEG

NORSEG

- Calzado Dieléctrico
- Resistente al impacto
- Resistencia a la flexión
- Resistencia a la Abrasión
- Anti Deslizamiento
- Resistente Antiperforación
- Resistente a los Hidrocarburos

BOTÍN BORAZON NU 610 MARRÓN

NAZCA

- Calzado Dieléctrico
- Resistente al impacto
- Resistencia a la flexión
- Resistencia a la Abrasión
- Anti Deslizamiento
- Resistente Antiperforación
- Resistente a los Hidrocarburos

BOTÍN BORAZON NU 615 NAZCA

NAZCA

- Calzado Dieléctrico
- Resistente al impacto
- Resistencia a la flexión
- Resistencia a la Abrasión
- Anti Deslizamiento
- Resistente Antiperforación
- Resistente a los Hidrocarburos

CALZADO DE SEGURIDAD DIELÉCTRICO

BOTÍN RANGER SPRO

SPRO

- Calzado Dieléctrico
- Resistente al impacto
- Resistencia a la flexión
- Resistencia a la Abrasión
- Anti Deslizamiento
- Resistente Antiperforación
- Resistente a los Hidrocarburos

BOTÍN FORTEMAX STEELPRO

STEELPRO

- Planta: FUJIWARA bidensidad de poliuretano PU/PU - resistente a los derivados de hidrocarburos y antideslizante.
- Características Especiales: Calzado dieléctrico. Cumple la norma ASTM F2413 (EH 18 KV). Cumple con las especificaciones técnicas de la norma en ISO 20345 NTP 20345.

BOTÍN ELEKTRO TCSG 650 TECSEG

TECSEG

- Cuero res con tratamiento hidrofugado para mayor resistencia a la humedad.
- Planta PU de Bidensidad, dieléctrica, antideslizante, reduce la fatiga por impacto en el talón.
- Puntera composite, alta resistencia a riesgos de impactos y aplastamiento.
- Tallas 39 al 44
- Colo: Negro

CALZADO DE SEGURIDAD PREMIUN

BOTÍN OSLO 151 TEGSEG

TECSEG

- Material de cuero hidrofugado
- Puntera composite y plantilla Kevlar
- Planta caucho/nitrilo
- Tallas 35 - 44
- Normativa: ASTM 2412-11, ISO 20345

BOTÍN NEBRASKA 150 TECSEG

TECSEG

- Material de cuero hidrofugado
- Puntera composite y plantilla Kevlar
- Planta Caucho/nitrilo
- Tallas 35 - 44
- Normativa: ASTM 2412 - 11, ISO 20345

BOTÍN PUMA 250 TECSEG

TECSEG

- Material de cuero hidrofugado
- Puntera composite y plantilla Kevlar
- Planta caucho/nitrilo
- Tallas 35 - 44
- Normativa: ASTM 2412 - 11, ISO 20345

CALZADO DE SEGURIDAD PREMIUN

BOTÍN CUERO NOBUCK VIPER

NORSEG

- Zapato de Seguridad Norseg Safety
- Zapato dieléctrico resistente a hidrocarburos y derivados del petróleo
- Construcción Cementada
- Suela Bi-densidad Eva-Caucho
- Capellada de cuero Nobuck con tratamiento hidrofugado
- Menbrana Waterproof 100% respirable
- Sistema REFLEX que aumenta la resistencia y durabilidad
- Plantilla PU termonformada
- Puntera de composite ultraliviana
- Cumple las normas ISO 20345 y ASTM f241 - 18 EH

BOTÍN CUERO NOBUCK VANCOUVE

NORSEG

- Zapato de Seguridad Norseg Safety
- Zapato dieléctrico resistente a hidrocarburos y derivados del petróleo
- Construcción cementada
- Suela Bi-densidad Eva-Caucho
- Capellada de cuero Nobuck con tratamiento hidrofugado
- Menbrana Waterproof 100% respirable
- Sistema REFLEX que aumenta la resistencia y durabilidad
- Plantilla PU termonformada
- Puntera de composite ultraliviana
- Cumple las normas ISO 20345 y ASTM f241 - 18 EH

BOTÍN CUERO NOBUCK KATRINA

NORSEG

- Zapato de Seguridad Norseg Safety
- Zapato dieléctrico resistente a hidrocarburos y derivados del petróleo
- Construcción cementada
- Suela Bi-densidad Eva-Caucho
- Capellada de cuero Nobuck con tratamiento hidrofugado
- Menbrana Waterproof 100% respirable
- Sistema REFLEX que aumenta la resistencia y durabilidad
- Plantilla PU termonformada
- Puntera de composite ultraliviana
- Cumple las normas ISO 20345 y ASTM f241 - 18 EH

CALZADO DE SEGURIDAD PREMIUN

BOTÍN LE MANS MARRON CLUTE

CLUTE

- Material: Cuero Crazy Horse
- Tipo de construcción: Good Year Welt
- Calzado Dieléctrico (EH). Soporta hasta 18,000 v
- Caraterística especial: Cuero impermeable con menbrana waterproof (WRU).
- Puntera: Composite (no metálica), soporta los 200J (joules) de impacto; sobrepuntera sintética - resistente a la abrasión.

BOTÍN LE MANS HONEY CLUTE

CLUTE

- Material: Cuero Crazy Horse
- Tipo de construcción: Good Year Welt
- Calzado Dieléctrico (EH). Soporta hasta 18,000 v
- Caraterística especial: Cuero impermeable con menbrana waterproof (WRU).
- Puntera: Composite (no metálica), soporta los 200J (joules) de impacto; sobrepuntera sintética - resistente a la abrasión.

BOTÍN DE SEGURIDAD MUJER VFLEX

NORSEG

- Aislante: Para riesgo eléctrico inferiores a 600 Volt. Ensayo de 18.000 Volt a 60Hz durante 1 minuto sin fuga mayor a 1mA.
- ASTM F2412-11 (EH)
- Puntera: Composita
- Plantilla de armado: No tejido Fibertex de 2,25 a 2,50 mm absorción mínima 35%, expulsión 40% mínimo del agua
- Plantilla interior: Cuero - PU, antimicotina e intercambiable.

CALZADO DE SEGURIDAD PREMIUN

BOTÍN TITAN MARRON CLUTE

CLUTE

- Material de cuero hidrofugado
- Puntera composite y plantilla Kevlar
- Planta caucho/nitrilo
- Tallas 35 - 44
- Normativa: ASTM 2412-11, ISO 20345

BOTÍN TITAN MARRON CLUTE

CLUTE

- Material: Cuero Crazy Horse
- Tipo de construcción: Good Year Welt
- Calzado Dieléctrico (EH). Soporta hasta 18,000 v
- Caraterística especial: Cuero impermeable con menbrana waterproof (WRU).
- Puntera: Composite (no metálica), soporta los 200J (joules) de impacto; sobrepuntera sintética - resistente a la abrasión.

BOTÍN ED - 106 EDELBROCK

EDELBROCK

- Punta de seguridad de acero W/H* (alta y ancha) resistente al impacto de 200 Joules.
- Calzado dieléctrico
- Cumple con la norma ASTM 24 13 (HASTA 18 kV)
- Cumple con las especificaciones técnicas de la norma en ISO 20345.

CALZADO DE SEGURIDAD PREMIUN

BOTÍN ED - 202 EDELBROCK

EDELBROCK

- Cuero Nobuck Hidrofugado
- Forro completo en textil respirable
- Pasacordones y ganchos no metálicos
- Talón reforzado de TPU
- Calzado dieléctrico
- Cumple con la norma ASTM 2413 (hasta 18KV)
- Cumple con las especificaciones técnicas de la norma en ISO 20345.

BOTÍN ED - 107 EDELBROCK

EDELBROCK

- Planta de Caucho con Acrilo Nitrilo de alto desempeño resistente a los derivados de los hidracarburos
- Punta de seguridad de acero W/H* (alta y ancha) resistente al impacto de 200 Joules
- Calzado dieléctrico
- Cumple con la norma ASTM 2413 (hasta 18 KV)
- Cumple con las especificaciones técnicas de la norma en ISO 20345

BOTÍN SCOTLAND EDELBROCK

EDELBROCK

- Planta de Caucho con Acrilo Nitrilo de alto desempeño.
- Resistente a los derivados de los hidrocarburos
- Punta de seguridad de acero W/H* 8alta y ancha) resistente al impacto de 200 Joules.
- Calzado dieléctrico
- Cumple con la norma ASTM 2413 (hasta 18 KV)
- Cumple con las especificaciones técnicas de la norma EN ISO 20345

CALZADO DE SEGURIDAD PREMIUN

BOTÍN DEF ROCK DEFENDER

DEFENDER

- Resistente a la perforación de 1100 N
- Entresuela de EVA (Etil - Vinil - Acetato) para máximo comfort.
- Planta de Caucho coon Acrilo Nitrilo de alto desempeño resistente a los derivados de los Hidrocarburos.
- Resistente a salpicaduras de ácidos
- Calzado Dieléctrico
- Cumple con norma ASTM 2413 (hasta 18 KV)
- Cumple con las especificaciones técnicas de la norma en ISO 20345.
- Refuerzo de TPU en talón

BOTA EDBK177 BROWN MUJER

EDELBROCK

- Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt
- Aislante térmico Thinsulate ®
- Certificación norma chilena oficial
- Contrafuerte termoformado de 1.6mm de espesor
- Cordones sección circular de alta resistencia
- Costuras dobles y triples con hilo Nylon T-20 impustrescible
- Cuero chedron pull up hidrofugado
- Entreplantilla antipunzonante Wellmax

BOTA EDBK177 BROWN MUJER

EDELBROCK

- Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt
- Aislante térmico Thinsulate ®
- Certificación norma chilena oficial
- Contrafuerte termoformado de 1.6mm de espesor
- Cordones sección circular de alta resistencia
- Costuras dobles y triples con hilo Nylon T-20 impustrescible
- Cuero chedron pull up hidrofugado
- Entreplantilla antipunzonante Wellmax
- Fabricación con inyección directa al corte

CALZADO DE SEGURIDAD CAMPERA

CAMPERA 8609 WESTLAND

WESTLAND

- Calzado de seguridad tipo bota caña alta de 10.5"
- Fabricado en cuero de origen vacuno, graso hidrofugado.
- Forro interno 3D antimicótico.
- Puntera de composite.
- Resistencia al impacto y comprensión.
- Resistencia al choque eléctrico.
- Suela en poliuretan, antideslizante, resistente a hidrocarburos.
- Plantilla de confort con absorción de energía.
- Sistema de construcción well system, diseñada para terrenos agrestes de alto riesgos.
- Disponible en talla 38 - 44

CAMPERA 9010 BOMPEL

EDELBROCK

- Cuero con tratamiento hidrofugo para mayor resistencia a ambientes húmedos.
- Agarre lateral para fácil colocación.
- Planta antideslizante en PU bidensidad, excelente resistencia a la abrasión y absorción de impacto para mayor confort.
- Tallas 35 - 45
- Color: Marrón

KASAL
inversiones

PROTECCIÓN INDUSTRIAL

992 777 951

ventas@kasalinversiones.com