```
JavaScript语句
语句
分号
JavaScript代码与代码块
代码
代码块
JavaScript 语句标识符
空格
对代码行进行折行
您知道吗?
```

JavaScript语句

JavaScript语句向浏览器发出的命令。语句的作用是告诉浏览器该做什么。

语句

下面的JavaScript语句向id="demo"的HTML元素输出文本"您好Dolly":

```
1 document.getElementById("demo").innerHTML = "您好Dolly"
```

此代码可以覆盖id=demo的HTML元素所输出的元素,改成"您好Dolly"。

分号

```
分号用于分隔 JavaScript 语句。
通常我们在每条可执行的语句结尾添加分号。
使用分号的另一用处是在一行中编写多条语句。
实例:
```

```
1 a = 5;
2 b = 6;
3 c = a + b;
```

上面的代码也可以这么写:

```
1 | a = 5; b = 6; c = a + b;
```

JavaScript中,用分号来结束语句是可选的。就是说也可以不用分号结尾,类似第一个实例的情况可以不用写分号,但是第二种情况必须写分号。

JavaScript代码与代码块

代码就是命令行,代码块就是把命令行封装,也称为函数

代码

JavaScript 代码是 JavaScript 语句的序列。 浏览器按照编写顺序依次执行每条语句。 本例向网页输出一个标题和两个段落:

```
1 document.getElementById("demo").innerHTML="你好 Dolly";
2 document.getElementById("myDIV").innerHTML="你最近怎么样?";
```

代码块

JavaScript 可以分批地组合起来。 代码块以左花括号开始,以右花括号结束。 代码块的作用是一并地执行语句序列。 本例向网页输出一个标题和两个段落:

```
1 function myFunction()
2 {
3    document.getElementById("demo").innerHTML="你好Dolly";
4    document.getElementById("myDIV").innerHTML="你最近怎么样?";
5 }
```

JavaScript 语句标识符

JavaScript 语句通常以一个 语句标识符 为开始,并执行该语句。

语句标识符是保留关键字不能作为变量名使用。

下表列出了 JavaScript 语句标识符 (关键字):

语句	描述
break	用于跳出循环。
catch	语句块,在 try 语句块执行出错时执行 catch 语句块。
continue	跳过循环中的一个迭代。
do while	执行一个语句块,在条件语句为 true 时继续执行该语句块。
for	在条件语句为 true 时,可以将代码块执行指定的次数。
for in	用于遍历数组或者对象的属性(对数组或者对象的属性进行循环操作)。
function	定义一个函数
if else	用于基于不同的条件来执行不同的动作。
return	退出函数
switch	用于基于不同的条件来执行不同的动作。
throw	抛出(生成)错误。
try	实现错误处理,与 catch 一同使用。
var	声明一个变量。
while	当条件语句为 true 时,执行语句块。

空格

JavaScript 会忽略多余的空格。您可以向脚本添加空格,来提高其可读性。下面的两行代码是等效的:

```
var person="Hege";
var person = "Hege";
var person = "Hege";
```

对代码行进行折行

您可以在文本字符串中使用反斜杠对代码行进行换行。下面的例子会正确地显示:

```
1 document.write("你好\
2 世界!");
```

不过, 您不能像这样折行:

- 1 document.write \
- 2 ("你好世界!");

您知道吗?

提示: JavaScript 是脚本语言。浏览器会在读取代码时,逐行地执行脚本代码。而对于传统编程来说,会在执行前对所有代码进行编译。