

Commande	Rôle / Description
ifconfig / ip a	Affiche la configuration des interfaces réseau et les adresses IP.
ping	Vérifie la connexion réseau vers un hôte distant.
tracert	Affiche la route suivie par les paquets pour atteindre une destination.
netstat / ss	Affiche les statistiques réseau, ports ouverts et connexions.
nslookup / dig	Outils de requête DNS pour obtenir des infos sur un domaine.
top / htop	Affiche les processus en cours et l'utilisation des ressources en temps réel.
ps aux	Affiche un instantané de tous les processus en cours.
kill / kill -9	Arrête un processus via son identifiant (PID). -9 force l'arrêt.
df -h	Affiche l'espace disque utilisé et disponible (format lisible).
du -sh	Calcule la taille totale d'un répertoire spécifique.
free -m	Affiche l'utilisation de la mémoire vive (RAM) en Mo.
uptime	Indique depuis combien de temps le système fonctionne.
uname -a	Affiche les informations système et la version du noyau Linux.
whoami	Affiche le nom de l'utilisateur connecté actuellement.
id	Affiche les identifiants utilisateur (UID) et groupe (GID).
chmod	Modifie les permissions d'accès aux fichiers et dossiers.
chown	Modifie le propriétaire et le groupe d'un fichier.
systemctl status	Vérifie l'état d'un service système.
systemctl restart	Redémarre un service spécifique.
journalctl	Consulte les journaux de logs du système via systemd.
ls	Liste le contenu du répertoire courant.
cd	Change de répertoire de travail.
mkdir	Crée un nouveau dossier.
rm -rf	Supprime définitivement un fichier ou un dossier (récursif et forcé).
grep	Recherche une chaîne de caractères spécifique dans un fichier ou texte.