

Diccionario de Datos – SentinelCore

Este diccionario de datos refleja la estructura exacta de la base de datos PostgreSQL, e incluye la columna de **Relación (Foreign Keys)** solicitada.

1. Tabla: users

Descripción : Almacena todos los usuarios del sistema (Locatarios, Técnicos, Administradores).

Campo	Tipo de Dato	Llave	Nulo	Por defecto	Relación	Descripción
id	VARCHAR(191)	PAQUETE	NO	uuid()	-	Identificador único del usuario
email	VARCHAR(191)	UQ	NO	-	-	Correo electrónico de acceso
password	VARCHAR(191)	-	NO	-	-	Hash criptográfico (Argon2)
first_name	VARCHAR(191)	-	NO	-	-	Nombre del usuario
last_name	VARCHAR(191)	-	NO	-	-	Apellido del usuario
role	ENUM('Rol')	-	NO	REQUESTER	-	Rol de sistema (ADMIN, TECHNICIAN, REQUESTER)
department	ENUM('Depto.')	-	SI	-	-	Departamento asignado (Técnicos)
store_number	VARCHAR(191)	-	SI	-	-	Número de local (Locatarios)
store_name	VARCHAR(191)	-	SI	-	-	Nombre de tienda comercial
is_active	BOOLEO	-	NO	true	-	Bandera para baja lógica
created_at	MARCA DE TIEMPO	-	NO	now()	-	Fecha de registro en el sistema
updated_at	MARCA DE TIEMPO	-	NO	-	-	Fecha de última modificación de los datos

2. Tabla: tickets

Descripción : Contiene todas las incidencias y reportes generados.

Campo	Tipo de Dato	Llave	Nulo	Por defecto	Relación	Descripción
id	VARCHAR(191)	PAQUETE	NO	uuid()	-	Identificador único del billete
ticket_code	VARCHAR(191)	UQ	NO	-	-	Código legible autogenerado (ej. TKT-0042)
creator_id	VARCHAR(191)	FK	NO	-	users.id	Locatario que creó la solicitud
category_id	INT	FK	NO	-	categories.id	Tipo de problema
title	VARCHAR(191)	-	NO	-	-	Título descriptivo breve
description	TEXTO	-	NO	-	-	Explicación detallada del problema
location	VARCHAR(191)	-	NO	-	-	Ubicación exacta de la falla (ej. Local 15)
status	ENUM('Estado')	-	NO	OPEN	-	Estado (ABIERTO, EN PROGRESO, RESUELTO, CERRADO)
priority	ENUM('Prio')	-	NO	-	-	Nivel de criticidad (BAJO, MEDIO, ALTO, CRÍTICO)
due_date	MARCA DE TIEMPO	-	SI	-	-	Fecha límite (SLA) para cumplimiento
resolution_note	TEXTO	-	SI	-	-	Nota técnica del diagnóstico
resolved_at	MARCA DE TIEMPO	-	SI	-	-	Fecha y hora exacta de la solución
time_spent_minutes	INT	-	SI	-	-	[NUEVO] Horas hombre invertidas en minutos
materials_used	TEXTO	-	SI	-	-	[NUEVO] Registro de herramientas y consumibles
created_at	MARCA DE TIEMPO	-	NO	now()	-	Fecha de apertura de la incidencia

Campo	Tipo de Dato	Llave	Nulo	Por defecto	Relación	Descripción
<code>updated_at</code>	MARCA DE TIEMPO	-	NO	-	-	Última actualización (asignaciones, cambios)

3. Tabla: `categories`

Descripción : Clasificación estandarizada para redirigir los tickets a los departamentos.

Campo	Tipo de Dato	Llave	Nulo	Por defecto	Relación	Descripción
<code>id</code>	INT	PAQUETE	NO	AUTO_INC	-	ID secuencial interno
<code>name</code>	VARCHAR(191)	UQ	NO	-	-	Nombre de la categoría (ej. fuga de agua)
<code>description</code>	TEXTO	-	SI	-	-	Detalles sobre la categoría
<code>department</code>	ENUM('Depto.')	-	NO	-	-	Departamento que atiende esta categoría
<code>sla_hours</code>	INT	-	NO	-	-	Horas de Tiempo Máximo de Respuesta esperada
<code>is_active</code>	BOOLEO	-	NO	<code>true</code>	-	Permite ocultar categorías viejas

4. Tabla: `assignments`

Descripción : Registro de qué técnico está atendiendo qué incidencia.

Campo	Tipo de Dato	Llave	Nulo	Por defecto	Relación	Descripción
<code>id</code>	VARCHAR(191)	PAQUETE	NO	<code>uuid()</code>	-	ID único de la asignación
<code>ticket_id</code>	VARCHAR(191)	FK	NO	-	<code>ticket.s.id</code>	Ticket que está siendo atendido
<code>technician_id</code>	VARCHAR(191)	FK	NO	-	<code>users.id</code>	Técnico responsable de la reparación

Campo	Tipo de Dato	Llave	Nulo	Por defecto	Relación	Descripción
<code>assigned_at</code>	MARCA DE TIEMPO	-	NO	<code>now()</code>	-	Momento exacto de la designación del trabajo

5. Tabla: `comments`

Descripción : Hilo de comunicación y bitácora técnica de las incidencias.

Campo	Tipo de Dato	Llave	Nulo	Por defecto	Relación	Descripción
<code>id</code>	VARCHAR(191)	PAQUETE	NO	<code>uuid()</code>	-	Identificador del mensaje
<code>ticket_id</code>	VARCHAR(191)	FK	NO	-	<code>ticket.s.id</code>	Ticket donde se comenta
<code>author_id</code>	VARCHAR(191)	FK	NO	-	<code>users.id</code>	Quien escribió el comentario
<code>content</code>	TEXTO	-	NO	-	-	El cuerpo del mensaje/nota
<code>is internal</code>	BOOLEO	-	NO	<code>false</code>	-	Si es 'true', los locatarios no pueden leerlo
<code>created_at</code>	MARCA DE TIEMPO	-	NO	<code>now()</code>	-	Fecha y hora del envío

6. Tabla: `audit_logs`

Descripción : Registro inmutable de trazabilidad de seguridad y acciones (ISO 27001).

Campo	Tipo de Dato	Llave	Nulo	Por defecto	Relación	Descripción
<code>id</code>	VARCHAR(191)	PAQUETE	NO	<code>uuid()</code>	-	ID del log de auditoría
<code>entity_type</code>	VARCHAR(191)	-	NO	-	-	Tabla afectada (BILLETE, USUARIO, ASIGNACIÓN)
<code>entity_id</code>	VARCHAR(191)	-	NO	-	-	UUID del registro exacto afectado
<code>action</code>	VARCHAR(191)	-	NO	-	-	Verbo (CREAR, ACTUALIZAR ESTADO, ELIMINAR)

Campo	Tipo de Dato	Llave	Nulo	Por defecto	Relación	Descripción
<code>actor_id</code>	VARCHAR(191)	FK	SI	-	<code>users.id</code>	Usuario que ejecutó la acción (Sí es null = Sistema)
<code>changes</code>	JSONB	-	SI	-	-	Carga útil detallada (Datos antes vs. Datos después)
<code>created_at</code>	MARCA DE TIEMPO	-	NO	<code>now()</code>	-	Marca de tiempo exacta de la operación