febbraio 2026

1. Data la seguente pagina HTML (creata con Gemini e semplificata) scrivi la funzione JavaScript **effettuaCheckin()** che:
a) **invia** il codice della prenotazione tramite una **chiamata fetch()** allo script **checkin.php**
b) **visualizza la risposta** ottenuta nel con **id="responseMessage"**

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="it">
<head>
<title>Check-in Online</title>
</head>
<body>

<div class="container">
<h2>Inserisci la tua prenotazione</h2>
<form id="checkinForm" method="post">
<label for="booking_code">Codice Prenotazione:</label><br>
<input type="text" id="booking_code" name="booking_code" required>
<button type="submit">Verifica</button>
</form>

<div id="responseMessage" class="message"></div>
</div>
</body>
</html>
```

Lo script **checkin.php** controlla il codice di prenotazione e restituisce un messaggio in JSON con queste caratteristiche:

a) se il codice **esiste**, ritorna

```
$response = [
  "status" => "success",
  "message" => "Check-in effettuato con successo"
];
```

b) se il codice **non esiste**, ritorna

```
$response = [
  "status" => "error",
  "message" => "Codice prenotazione non valido."
];
```

```
fetch(checkin.php, {
    method: "POST",
    header: "Content-type" : "application/json",
    body: JSON.stringify({ codPrenotazione})
})

.then(response => response.json())
.then(data => {
 document.getElementById('responseMessage').innerText =
                                          data.message;
});
```

2. Data la seguente tabella **Voli** con i dati relativi ad alcuni **voli da Genova a Roma**, scrivi uno script PHP (**voli.php**), accessibile solo agli utenti autenticati.

Lo script riceve in input, nella variabile **$_POST["costo"]**, un costo e restituisce tutti i voli che hanno un prezzo minore o uguale al valore fornito in input.

L'output deve essere un file JSON con le informazioni cercate e non devi preoccuparti della visualizzazione.

Includi nel tuo file lo script **connection.php** che ritorna una connessione al database nella variabile **$conn**.

Codice	Partenza	Arrivo	Compagnia	Orario	Durata	Aereo	Prezzo
AZ 1380	GOA	FCO	ITA Airways	07:00	1h 05m	Airbus A319	115,00
XZ 2424	GOA	FCO	Aeroitalia	08:00	1h 25m	Boeing 737-800	45,00
AZ 1384	GOA	FCO	ITA Airways	11:25	1h 05m	Airbus A220	135,00
XZ 2426	GOA	FCO	Aeroitalia	13:15	1h 25m	ATR 72	52,00
AZ 1386	GOA	FCO	ITA Airways	15:25	1h 05m	Airbus A320	109,00
XZ 2428	GOA	FCO	Aeroitalia	18:05	1h 25m	Boeing 737-800	68,00
AZ 1392	GOA	FCO	ITA Airways	19:15	1h 05m	Airbus A319	142,00
W6 4521	GOA	FCO	Wizz Air	16:55	4h 20m*	Airbus A321	84,00

```
<?php
session_start();
if (!isset($_SESSION['user'])) {
    header("...");
    exit();
}

require_once 'connection.php';

if (isset($_POST['costo'])) {
    $costo_max = $POST['costo'];
}else {
    $costo_max = 0;
}

$stmt = conn->prepare("SELECT * FROM voli
                       WHERE prezzo<=?");
$stmt->bind_param(f, $_POST['costo'];)
$STMT->execute();
$result = $stmt-> get_result();

header("Content-Type: application/json");
echo json_encode($data);

php>
```

3. Cosa vuol dire che un sito web è vulnerabile ad **attacchi di tipo SQL injection**? Come si possono prevenire questi attacchi?

4. Quali sono i **vantaggi** nell'usare un database abstraction layer come PDO in una applicazione web?

5. Come implementeresti la funzionalità **Remember me** tipica di molti siti web?