Stato	Completato
Iniziato	lunedì, 2 febbraio 2026, 09:49
Terminato	lunedì, 2 febbraio 2026, 10:01
Tempo impiegato	11 min. 39 secondi

Domanda 1

Risposta errata

Quali proprietà valgono per i value types in C#?

a. Includono `struct`, `enum`, tipi numerici e `bool` ✓
b. Sono `null` di default
c. Sono sempre allocati sullo heap come oggetti distinti
d. L'assegnazione copia il valore ✓

Le risposte corrette sono: L'assegnazione copia il valore, Includono `struct`, `enum`, tipi numerici e `bool`

Domanda 2

Parzialmente corretta

Quali operazioni sono tipicamente possibili via reflection?

a. Generare automaticamente unit-test
b. Creare istanze con `Activator.CreateInstance(...)` ✓
c. Invocare metodi con `MethodInfo.Invoke(...)` ✓
d. Caricare assembly e scoprire tipi a runtime (plugin) ✓
e. Creare nuove istanze con `new`

Le risposte corrette sono: Creare istanze con `Activator.CreateInstance(...)`, Invocare metodi con `MethodInfo.Invoke(...)`, Caricare assembly e scoprire tipi a runtime (plugin)

Domanda 3

Risposta corretta

In C#, i tipi "primitivi" (es. `int`) sono...

a. indipendenti dal Common Type System
b. alias di tipi del namespace `System` (es. `System.Int32`) ✓
c. tipi speciali che non hanno alcun corrispondente nel CLR
d. sempre tipi riferimento

La risposta corretta è: alias di tipi del namespace `System` (es. `System.Int32`)

Domanda 4

Risposta corretta

Quali affermazioni su CLR e CTS sono corrette?

a. CLR compila tutto sempre ahead-of-time e mai JIT
b. CTS è un garbage collector
c. CTS definisce regole/definizioni dei tipi che abilitano interoperabilità tra linguaggi .NET ✓
d. CLR è l'ambiente di esecuzione (runtime) per codice .NET ✓

Le risposte corrette sono: CLR è l'ambiente di esecuzione (runtime) per codice .NET, CTS definisce regole/definizioni dei tipi che abilitano interoperabilità tra linguaggi .NET

Domanda 5

Parzialmente corretta

`run:` vs `uses:` in un step di GitHub Actions: quali affermazioni sono corrette?

a. `run:` può essere usato per eseguire `dotnet test` ✓
b. `uses:` serve solo per stampare stringhe
c. `run:` esegue comandi di shell ✓
d. `uses:` richiama una action (es. `actions/checkout@v4`) ✓
e. sono degli alias, si possono usare in modo intercambiabile

Le risposte corrette sono: `run:` esegue comandi di shell, `uses:` richiama una action (es. `actions/checkout@v4`), `run:` può essere usato per eseguire `dotnet test`

Domanda 6

Risposta corretta

Perché esiste `IDisposable` in .NET?

a. Serve per rilasciare deterministicamente risorse non gestite che sono incapsulate da oggetti .NET ✓
b. Ragioni storiche/di compatibilità: da C# 8 non serve più
c. Per permettere agli sviluppatori di creare nuove classi

La risposta corretta è: Serve per rilasciare deterministicamente risorse non gestite che sono incapsulate da oggetti .NET

Domanda 7

Parzialmente corretta

Quali problemi rientrano nel classico "it works on my machine"?

a. Variabili d'ambiente/percorsi/credenziali non documentate ✓
b. Dipendenze implicite installate solo sulla macchina dello sviluppatore ✓
c. Il garbage collector non funziona in produzione
d. Gli sviluppatori non hanno abbastanza spazio su disco
e. Il continuo spostamento della data d'uscita di GTA 6

Le risposte corrette sono: Dipendenze implicite installate solo sulla macchina dello sviluppatore, Variabili d'ambiente/percorsi/credenziali non documentate

Domanda 8

Risposta corretta

Quali affermazioni descrivono correttamente Git come DVCS (Distributed VCS)?

a. Senza connessione Internet non si può fare `commit`
b. Esiste un unico server centrale, GitHub, senza il quale il sistema non funziona
c. Operazioni come `commit` e consultazione `log` sono tipicamente molto veloci perché avvengono in locale ✓
d. Ogni clone contiene l'intera cronologia del repository ✓

Le risposte corrette sono: Ogni clone contiene l'intera cronologia del repository, Operazioni come `commit` e consultazione `log` sono tipicamente molto veloci perché avvengono in locale

Fine revisione