gennaio 2025

1. Cosa vuol dire che un **sito web è responsive**? Come si possono realizzare pagine web responsive?

2. Cosa sono e a cosa servono i **cookies**? Come si realizzano in PHP? Come vengono scambiati tra client e server?

1) Una pagina web è responsive quando il suo layout e i contenuti si adattano e ridimensionano automaticamente in base alla dimensione dello schermo per garantire una visualizzazione ottimale senza dover zoommare. Per realizzarla si utilizza il meta tag <meta name="viewport"> nell'HTML e le "media queries" nel CSS, che applicano stili diversi in base alla larghezza del dispositivo. Si usano anche unità di misura relative (come %) invece di pixel fissi.

2) I cookies sono piccoli file di testo salvati dal browser sul pc dell'utente. Servono a memorizzare informazioni persistenti (preferenze lingua, articoli nel carrello, ...)
In PHP si impostano con la funzione setcookie("nome","valore",scad) e si leggono tramite l'array superglobale $_COOKIE.
Lo scambio avviene negli HTTP Headers. Il server li invia nella risposta (Set-Cookie) e il browser li rimanda automaticamente al server in ogni richiesta successiva (Cookie).

3. Data la pagina HTML seguente, che prende in input una stringa di testo, scrivi il **codice JavaScript** associato al bottone **buttonCheck** che **verifica se il valore in input è palindromo**. La risposta, per esempio *"Il valore in input è palindromo"*, deve essere scritta nel **result**. Per verificare se l'input è palidromo puoi usare l'istruzione JavaScript seguente, applicata alla stringa di input (in questo esempio si chiama strInput ma, ovviamente, puoi cambiare il nome).

```
let reverseInput = strInput.split('').reverse().join('');
```

```
<html lang="it">
<head> <title>Verifica Input Palindromo</title></head>
<body>
 <h1>Verifica se l'input è palindromo</h1>
 <form>
   <label for="inputString">Inserisci una stringa:</label>
   <input type="text" id="inputString"  required>
   <button type="button" id="buttonCheck">Verifica</button>
 </form>
<div id="result"></div>
<script>
codice JS qui oppure sul foglio protocollo
</script>
</body>
</html>
```

```
document.getElementById("buttonCheck").addEventListener("click", function() {
    let strInput = document.getElementById("inputString").value;
    let reverseInput = strInput.split("").reverse().join("");
    let resultDiv = document.getElementById("result");
    if (strInput === reverseInput && strInput !== "") {
        resultDiv.innerHTML = "palindromo";
    } else if (strInput === "") {
        resultDiv.innerHTML = "stringa vuota";
    } else {
        resultDiv.innerHTML = "NON palindromo";
    }
});
```

```
let button = document.getElementById("buttonCheck");
button.addEventListener("click", () => {

    let strInput = document.getElementById("inputString").value;
    let reverseInput = strInput("").reverse().join("");
    if ( strInput === reverseInput) {
        document.getElementById("result").innerHTML = "palindromo";
    } else {
        document.getElementById("result").innerHTML = "NON palindromo";
    }
});
```

4. Il **codice PHP** seguente permette di **visualizzare gli iscritti ad una prova di esame**. ed è stato generato automaticamente usando ChatGPT.

   4.1. **Commenta** il codice dicendo quello che **toglieresti e/o aggiungeresti** per renderlo coerente con quanto visto durante il corso.

   4.2. **Modifica** parte del codice assumendo che l'identificatore del corso venga passato alla pagina **tramite metodo GET.**

```php
<?php
// Configurazione del database
$host = 'localhost';
$dbname = 'universita';
$username = 'root';
$password = '';

// Connessione al database usando MySQLi
$conn = new mysqli($host, $username, $password, $dbname);

// Controllo della connessione
if ($conn->connect_error) {
    die("Connessione fallita: " . $conn->connect_error);
}

// ID della prova d'esame
$idProva = 78;

// Query per estrarre gli iscritti alla prova con ID 78
$sql = "SELECT matricola, nome, cognome FROM iscritti WHERE id_prova = $idProva";
$result = $conn->query($sql);

if ($result->num_rows > 0) {
    echo "<h1>Elenco Iscritti alla prova d'esame (ID: $idProva)</h1>";
    echo "<ul>";
    while ($row = $result->fetch_assoc()) {
        echo "<li>{$row['nome']} {$row['cognome']} (ID: {$row['matricola']})</li>";
    }
    echo "</ul>";
} else {
    echo "<p>Nessun iscritto trovato per la prova con ID $idProva</p>";
}

$stmt->close();
// Chiusura della connessione
$conn->close();
?>
```

mettere la logica di connessione in un file separato "config.php"

aggiungo: require_once 'config.php';

```
if (isset($_GET['idProva'])) {
    $idProva = intval($_GET['idProva']);
} else {
    die("Errore: nessun ID prova specificato.");
}
```

? come segnaposto della variabile

poi aggiungo:

```
$stmt = $conn->prepare($sql);
$stmt->bind_param("i", $idProva);
$stmt->execute();
$result = $stmt->get_result();
```

"htmlspecialchars($idProva)"

htmlspecialchars

htmlspecialchars

usare htmlspecialchars() per prevenire attacchi XSS

5. Dato il seguente frammento JSON, che fornisce il valore (inventato) delle azioni di alcune grandi aziende tecnologiche alla data di sabato 11 gennaio 2025, scrivi il codice **JavaScript** che legge il file JSON e memorizza i **dati delle aziende nella localStorage del browser**.

```
const jsonFileContent =
{
 "data": "2025-01-11",
 "azioni": [
  {
   "nome": "Apple Inc.",
   "nomebreve": "AAPL",
   "sede": "Cupertino, CA",
   "valoreMercato": 2783000000000,
   "valoreAzione": 175.43
  },
  {
   "nome": "Microsoft Corporation",
   "nomebreve": "MSFT",
   "sede": "Redmond, WA",
   "valoreMercato": 2450000000000,
   "valoreAzione":  332.58
  },
  {
   "nome": "Alphabet Inc.",
   "nomebreve": "GOOGL",
   "sede": "Mountain View, CA",
   "valoreMercato": 1937000000000,
   "valoreAzione":  135.91
  },
  {
   "nome": "Meta Platforms, Inc.",
   "nomebreve": "META",
   "sede": "Menlo Park, CA",
   "valoreMercato": 795000000000,
   "valoreAzione": 312.49
  }
 ]
};
```

```
const datiOggetto = JSON.parse(jsonFileContent);
const listaAziende = datiOggetto.azioni;
localStorage.setItem('datiAziendeTech', JSON.stringify(listaAziende));
```

6. *Riservata agli studenti che hanno fatto l'attività sull'accessibilità*
   Cosa vuol dire che un **sito web è accessibile**? Pensi che la sola verifica automatica di un sito web sia sufficiente per garantire l'accessibilità di un sito web?

Un sito web è accessibile quando è progettato in modo che sia fruibile da chiunque, comprese persone con disabilità visive, uditive, motorie, cognitive ... Alcuni esempi sono aggiungere un alt alle immagini per poter permettere agli screen reader di descrivere l'immagine ai non vedenti; garantire un contrasto di almeno 5:1 tra sfondo e testo; rendere fruibile il sito senza l'uso di mouse o di tastiera, o con altri strumenti usati da persone con disabilità motorie, ...